

## **APÊNDICE III**

### **MANUAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E UNIFORMES**



### Logomarca



A reestruturação do antigo PSIU, visando sua modernização e melhorias no atendimento ao cidadão mineiro, exigiu a alteração da sua imagem junto ao público. Como primeiro passo desse processo, seu nome foi alterado para UAI - Unidade de Atendimento Integrado - e foi elaborada uma nova logomarca com elementos modernos e cores fortes para salientar este novo conceito de trabalho.

Este manual foi elaborado para estabelecer os padrões de utilização da logomarca da UAI em suas diversas formas de aplicação. A padronização é a garantia da uniformidade da identidade visual da UAI.

O Grafismo e a padronização das cores deverão ser observados invariavelmente quando aplicados, bem como as devidas proporções para ampliação ou redução.

Qualquer aspecto de utilização da marca que por ventura não tenha sido considerado nesta

edição poderá ser encaminhada à **SUBSECRETARIA DE GESTÃO, DIRETORIA CENTRAL DE GESTÃO DAS UAI.**

## Marca



A marca da UAI é composta pelo triângulo da bandeira de Minas Gerais, estilizado, envolvendo um “PENMAN” na cor vermelha. Assim, é criada uma identidade com o cidadão mineiro através do ícone e cor presentes na bandeira, ao mesmo tempo em que o grafismo retrata o conceito de modernidade e dinamismo adotados pela UAI.

Em sua modernização Minas leva junto o mineiro e trabalha em função dele. Por isso, o triângulo abraça o “PENMAN” evidenciando a relação entre o Estado e o cidadão.

## Logotipia

# UAI

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**

**01234567890"!'@#\$%¨&\*()/?**

**abcdefghijklmnopqrstuvwxy**

## Unidade de Atendimento Integrado

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**

**01234567890"!'@#\$%¨&\*() ?**

**abcdefghijklmnopqrstuvwxy**

São utilizadas duas fontes distintas na logomarca da UAI.

A sigla UAI foi composta com a fonte Futura XBLK BT que, além de conferir à marca grande impacto visual, esta fonte apropria-se de atributos de solidez, reforçando a imagem de um governo forte.

O texto por extenso Unidade de Atendimento Integrado foi composto pela fonte Minas Headline, elaborada anteriormente para o Estado, o que garante uma unidade com outros elementos institucionais, bem como contribui com atributos de modernidade, imagem desejada pelo governo atual.

## Estudo de Cores




-  PANTONE SOLID 1797C
-  C: 0 M: 100 Y: 100 K: 5
-  PANTONE SOLID BLACK

As cores utilizadas na composição da logomarca da UAI, foram o vermelho e preto. Foram escolhidas, pois além de possibilitarem identificação com as cores da bandeira do Estado, proporcionam forte impacto visual.

Para padronização foram determinadas através da escala pantone. Para impressos em 4 cores, determinamos as porcentagens na escala CMYK.

As possibilidades de aplicação das cores da marca serão tratadas na próxima página deste manual.

## Aplicações



- A aplicação da logomarca UAI, originalmente em vermelho e preto, pode sofrer adaptações de tamanho e cor por necessidades de aplicação em materiais impressos.
- Para preservar a visibilidade da marca, foi preciso determinar uma redução máxima que não prejudique a leitura de seus elementos separadamente em aplicações de espaço reduzido. Nestes casos, a marca não apresentará o texto explicativo abaixo da sigla e sua dimensão, na horizontal, não pode ser inferior a 26,5mm.
- Para aplicações em preto e branco (P&B) os elementos originalmente em vermelho serão aplicados com retícula de 40% mantendo inalterados aqueles originalmente em preto.
- Para as aplicações em negativo os elementos originalmente aplicados em vermelho serão aplicados em preto 50% e aqueles originalmente aplicados em preto serão aplicados em branco.
- Aplicações em fundos sólidos seguem as seguintes regras:

Em fundos vermelhos, ou com forte composição de vermelho na cor, os elementos vermelhos serão aplicados na cor branca e os elementos pretos na cor original.

Nos demais fundos, deverá ser utilizado Box de proteção na cor branca e a marca deverá ser aplicada na cor original.

## Malha de Construção



A malha de construção deve ser utilizada para a reprodução da logomarca em suportes tridimensionais como placas, totens, etc.

## Crachá – Funcionário



Confecção em cartões de PVC, com impressão térmica

Formato 57x85mm

Frente: logomarca aplicada com altura de 19mm, a 10mm do topo do crachá considerando como referência a parte mais alta do logotipo UAI. Foto digitalizada no formato 30x35mm posicionado a 24mm da base. Faixa vermelha de 9,5x53mm para identificação do funcionário, aplicada a uma altura de 12mm da base com nome do funcionário centralizado. Logo abaixo, cargo ocupado, aplicado a 6mm da base, centralizado horizontalmente.

Verso: campos para aplicação do nome 50x8mm; RG 50x5mm e CPF 50x5mm, aplicadas a 10mm da borda superior do crachá e separados por espaço de 1mm entre eles. Aplicação da logo do Governo de Minas, a 22mm da base com altura de 15mm. Abaixo da logo do Estado, serão aplicados o telefone do Lig-Minas e o endereço do Portal Minas a 12mm da base do crachá.

## Crachá – Prestador de Serviços



Confecção em cartões de PVC, com impressão térmica

Formato 57x85mm

Frente: Logomarca da UAI aplicada a 10mm da borda superior do crachá, tomando como referência o topo do logotipo da UAI. Retângulo vermelho 53x20mm aplicado a 15mm da base.

Verso: Logomarca do Governo de Minas Gerais aplicada com 15mm de altura, logo abaixo, distanciados por 5mm o telefone Lig-Minas e endereço do portal minas aplicados na fonte arial, todos os elementos centralizados verticalmente no crachá.

## Crachá – Provisório



Confecção em cartões de PVC, com impressão térmica

Formato 57x85mm

Frente: Logomarca da UAI aplicada a 10mm da borda superior do crachá, tomando como referência o topo do logotipo da UAI. Retângulo vermelho 53x10mm aplicado a 10mm da base. Texto prestador de serviços aplicado em fonte arial.

Verso: Logomarca do Governo de Minas Gerais aplicada com 15mm de altura, logo abaixo, distanciados por 5mm o telefone Lig-Minas e Portal Minas, todos os elementos centralizados verticalmente no crachá.

## Cartão de visitas



Terá dimensões de 90x55mm, confeccionado em papel Reciclato, 300g. A logomarca será aplicada sem distorções, a 3mm das margens superior e esquerda do cartão com dimensão horizontal de 30mm, sem texto explicativo da sigla.


O texto unidade de atendimento integrado será aplicado em letras maiúsculas, fonte Minas Headline 8pt; na cor vermelha a 3mm da margem direita do cartão, e alinhado pela base com o texto UAI.

O telefone e o e-mail da unidade serão aplicados centralizados no cartão, em fonte Minas Headline corpo 8 para telefone e 7 para o e-mail com formatação de parágrafo centralizada.

Logo abaixo destes dados deverá constar em vermelho, na mesma fonte que o e-mail, o horário de funcionamento da unidade.

O endereço da unidade e as informações do portal e do Lig-Minas serão aplicados na fonte Minas Headline 7,0pt a 3mm da margem inferior do cartão, distando 3mm entre si e com formatação de parágrafo justificada, centralizados horizontalmente no cartão.

### Adesivação Institucional



A ser aplicada em todos os vidros de fachada.

Esta sinalização é composta por diversos elementos adesivados separadamente, em vinil auto-adesivo, invertido, para compor o resultado desejado.

Duas faixas horizontais de 2 cm de altura e largura variável acompanhando o módulo do vidro, a primeira a 1m da base do vidro da porta, e a segunda 15cm acima desta. A marca será aplicada de forma centralizada verticalmente, entre as faixas, com altura de 11 cm

A distância entre as aplicações de logomarcas não foi padronizada, pois esta deve ser avaliada caso a caso, visando beneficiar a estética da unidade.

## Adesivação Orientações




A ser aplicada nos vidros ao lado da porta acima da adesivação institucional, distanciada desta de 1 cm.

O adesivo em vinil será aplicado em plotter de recorte invertido. Será utilizada a fonte Arial 130pt, centralizada, com entrelinhas de 95%, na cor branca, aplicada sobre faixa com dimensões de 20 cm de altura com largura variável conforme dimensões do módulo do vidro, na cor vermelha.

Quando vista de frente, a fachada apresentará o adesivo de informações à esquerda e o adesivo de horário de atendimento à direita.


### Aplicação de Película em Vidros

	<b>Vidro Transparente</b>
	<b>Vidro Jateado</b>



Nos casos em que o imóvel possuir fachada com vitrine, e esta sofrer incidência direta do sol, ou suprimir a privacidade do cidadão no momento do atendimento, deverá ser aplicado película em vinil texturizado, jateado, calandrado, auto-adesivo, invertido na cor transparente, em toda a extensão da fachada, exceto na porta.

## Placa de Fachada



A placa de fachada será produzida de forma customizada com o objetivo de valorizar a programação visual da unidade. E deverá ser submetida à aprovação da **SUBSECRETARIA DE GESTÃO, DIRETORIA CENTRAL DE GESTÃO DAS UAI**.

Deverão ser aplicadas nesta placa, a logomarca da UAI e do Governo, sem distorções. Sendo que a primeira deve estar localizada à esquerda, e ter altura total de 0,50m. A marca do governo do Estado ficará localizada à direita e terá altura de 0,27m alinhada com o texto da logomarca da UAI.

Além das logomarcas a placa deverá conter uma textura em segundo plano.

Na fachada, preferencialmente na placa, deverá ser aplicada uma foto com pessoas visando a humanização da unidade.

As imagens serão fornecidas pela **SUBSECRETARIA DE GESTÃO, DIRETORIA CENTRAL DE GESTÃO DAS UAI**.

## Placa de Inauguração



Confeccionada em aço inox escovado, de 1mm de espessura, dobrado tipo bandeja; gravação por corrosão química; pintura em preto e cores da marca do Governo; fixação na parede com parafusos cabeça finesson cromada e bucha. As dimensões são de 80x60cm seguindo normas do Manual de Identidade Visual do Governo de Minas Gerais.

No alto, centralizado, o brasão do Estado de Minas no tamanho 11x10,2 cm.

Nome do Programa e da obra, abaixo do brasão. Texto centralizado, em fonte Helvética Neue Black Extended, corpo66.

Abaixo do nome da obra, data de inauguração com mês e ano.

Nome do Governador em fonte Helvética Neue Black corpo 60pt; em caixa alta.

Nome do Vice Governador em fonte Helvética Neue Roman, corpo 42;

Nome da Secretário(a) de Planejamento e Gestão em fonte Helvética Neue Roman, corpo 42;

Abaixo de cada nome em fonte Helvética Neue Roman, corpo 36pt, com exceção do cargo do Governador, em fonte Helvética Neue Heavy corpo 41pt.

### Placas de Identificação de Órgãos e Serviços



Placa em Alumínio (100%) na espessura 1,5 mm, liga 3105 e tempera H247, pintura kynar 500 na cor prata e com filme protetor resistente contra raios UV. e adesivadas em plotter de recorte. A logomarca é utilizada apenas com a sigla e aplicada com altura de 7 cm, centralizada horizontalmente, a 3cm do topo da placa tomando por referência o topo do logotipo UAI.

O texto de identificação será aplicado em fonte Arial, corpo 130, a 2,4cm da base da placa, centralizado horizontalmente. As exceções a este padrão são as placas cujo texto muito extenso exigem aplicação em duas linhas (como a placa do Instituto de Identificação). Neste caso a placa passa a ter dimensões de 40x20cm, e a placa da câmera de segurança, cujas dimensões são de 40x15cm e o corpo de texto para o nome de serviço 130pt e o texto auxiliar terá corpo 80pt.

Fixação com fita dupla face, e base da placa posicionada a 1,55m de altura da base da porta centralizada horizontalmente nesta.




### Placas de Serviços Auxiliares



Placa em Alumínio (100%) na espessura 1,5 mm, liga 3105 e tempera H247, pintura kynar 500 na cor prata e com filme protetor resistente contra raios UV. Com dimensões de 18x18cm com a aplicação dos ícones, em plotter de recorte, centralizada na placa.

Fixação com fita dupla face, a 1,55m do piso tomando por referência a base da placa.

## Placas de Guichê



Placa em Alumínio (100%) na espessura 1,5 mm, liga 3105 e tempera H247, pintura kynar 500 na cor prata e com filme protetor resistente contra raios UV e adesivadas em plotter de recorte. Formato 300x120mm, corte arredondado nas pontas fixada em base triangular conforme orientações abaixo:

A placa deverá ser dobrada de acordo com a base para fixação nos guichês conforme projeto.

- Base para placas de guichês centrais: corte triangular, com lados de 120mmx120mmx207mm, ângulos de 120°, 30° e 30°, com dobra de 15 mm para fixação da placa, que será realizada com fita dupla face vhb 3m, 18mm incolor, e furo de 10 mm para fixação com parafuso, centralizado a 20mm da base do triângulo.

Parafuso para fixação da placa:


Parafuso cabeça sextavada, rosca fina de 10 mm de diâmetro e corpo de 50 mm.

A fixação desta placa poderá ser em base plástica ou metálica, adaptável, nas divisórias dos guichês, conforme projetos dos móveis utilizados atualmente nas unidades.


## Placas Ponta de Guichê



Placa Primeiro Guichê



Placa Primeiro Guichê



Placa em Alumínio (100%) na espessura 1,5 mm, liga 3105 e tempera H247, pintura kynar 500 na cor prata e com filme protetor resistente contra raios UV e adesivadas em plotter de recorte. Formato 300x120mm, corte arredondado nas pontas fixada em base triangular conforme orientações abaixo:

A placa deverá ser dobrada de acordo com a base para fixação nos guichês conforme projeto.

- Base para guichê inicial (esquerda): corte triangular, com lado de 120 mm e ângulos de 60° com dobra de 15mm de altura para montagem da placa e furo central de 10 mm para fixação com parafuso.

Fixação da base à placa: Fita dupla face vhb 3m incolor 18mm com corte de acabamento.

Parafuso para fixação da placa: Parafuso cabeça sextavada, rosca fina de 10 mm de diâmetro e corpo de 50 mm.

A fixação desta placa será em base plástica nas divisórias dos guichês, conforme projetos dos móveis utilizados atualmente nas unidades.

## MANUAL DE UNIFORMIZAÇÃO

### CONCEITUAÇÃO

- Segurança / conforto / resistência;
- Composições inteligentes;
- Gramaturas adequadas ao uso;
- Baixíssimo índice de materiais metálicos;
- Desenvolvimento ergonômico;
- Utilização de produtos ecologicamente corretos.

### ROUPA PROFISSIONAL

A roupa profissional tem em princípio a finalidade de proteger o usuário contra os eventuais riscos da profissão, oferecendo segurança, possibilitando um bom rendimento na atividade executada.

### UNIFORME

- Por ser também uma roupa profissional, o uniforme tem como característica principal, a função de ser veículo de comunicação.
- Pode promover a empresa através de sua imagem (marcas, cores e padronagens), ou rotular uma hierarquia profissional, diferenciar ou igualar funções.
- Esta comunicação poderá ser interna, dentro da empresa, ou externa, com o público em geral.
- Para o usuário, o uniforme tem um caráter estritamente funcional, que é o de poupar sua roupa de uso diário.

## Modelo 01 – Atendimento e Recepção - Feminino

### Itens:

<p>Blusa social branca manga 3/4 com frente dobrada</p>	
<p>Blusa social branca manga longa com frente dobrada</p>	
<p>Calça Social</p>	
<p>Saia</p>	
<p>Jaqueta</p>	


Blazer



Sapato Scarpan Salto Preto





Sapatilha Preta




## Modelo 02 – Atendimento e Recepção - Masculino

### Itens:

Camisa social branca manga curta	
Blusa social branca manga longa	
Calça Social	
Jaqueta	
Blazer	



Sapato Preto



## Modelo 03 – Coordenação - Feminino



### Itens:

<p>Blusa social areia manga 3/4 com frente dobrada</p>	
<p>Blusa social areia manga longa com frente dobrada</p>	
<p>Calça Social</p>	
<p>Saia</p>	
<p>Jaqueta</p>	


Blazer	
Lenço Vermelho	
Sapato Scarpan Salto Preto	
Sapatilha Preta	
	

## Modelo 04 – Coordenação - Masculino

### Itens:

Camisa social areia manga curta	
Blusa social areia manga longa	
Calça Social	
Jaqueta	
Blazer	

Gravata Vermelha





Sapato Preto



## Modelo 05 – Supervisão - Feminino




### Itens:

<p>Blusa social branca manga 3/4 com frente dublada</p>	
<p>Blusa social areia manga longa com frente dublada</p>	
<p>Calça Social</p>	
<p>Saia</p>	
<p>Jaqueta</p>	


Blazer	
Lenço Vermelho	
Sapato Scarpan Salto Preto	
Sapatilha Preta	
	

## Modelo 06 – Supervisão - Masculino


### Itens:

Camisa social branca manga curta	
Blusa social branca manga longa	
Calça Social	
Jaqueta	
Blazer	

Gravata Vermelha



Sapato Preto




## Modelo 07 – Atendimento / Recepção / Supervisão / Coordenação - Gestante

### Itens:

Vestido para gestante preto	
Sapato Scarpan Salto Preto	
Sapatilha Preta	

## Modelo 08 – Atendimento – Avental – Coleta de Digitais

### Itens:



### Modelo 09 – Posso Ajudar – Atendimento - Feminino

#### Itens:

Camisa manga curta vermelha	
Calça cargo caqui	
Jaqueta caqui	
Sapatilha Vermelha	



## Modelo 10 – Posso Ajudar – Atendimento - Masculino



Itens:

<p>Camisa manga curta vermelha</p>	
<p>Calça cargo caqui</p>	
<p>Jaqueta caqui</p>	
<p>Sapato Castor</p>	



## Modelo 11 – Servente Masculino e Feminino


### Itens:

Camisa manga curta	
Calça cargo caqui	
Jaqueta	
Bota EPI	
	

## Modelo 12 – Artífice - Masculino e Feminino




### Itens:

Camisa manga curta	
Calça cargo caqui	
Jaqueta	
Bota EPI	



## Modelo 13 – Copeira - Feminino


### Itens:

Camisa manga curta	
Calça cargo caqui	
Jaqueta	
Bota EPI	
	

## Modelo 14 – Vigia - Feminino




### Itens:

<p>Blusa social branca manga 3/4 com frente dublada</p>	
<p>Blusa social areia manga longa com frente dublada</p>	
<p>Calça Social</p>	
<p>Jaqueta</p>	
<p>Blazer</p>	

Lenço Preto	
Sapato Scarpan Salto Preto	
Sapatilha Preta	
	

## Modelo 15 – Vigia - Masculino


### Itens:

Camisa social branca manga curta	
Blusa social branca manga longa	
Calça Social	
Jaqueta	
Blazer	

Gravata preta



Sapato Social Preto




## PROCEDIMENTO PARA DETERMINAR O TAMANHO DA ROUPA A SER USADA

### MASCULINO


#### **Camisa profissional/Avental Guarda-pó/Jaleco/Colete/Paletó/Jaqueta/Macacão.**

- Coloca-se a fita métrica, esticada, logo abaixo das axilas, em volta do tórax, e divide-se o número achado por 2.  
Ex.: Se o número achado for 100:  $100/2 = 50$ , o tamanho é 50



#### **Camisa social masculina**


- Coloca-se a fita métrica, esticada, em volta do pescoço e se o número achado for 35 ou 36 o número da camisa é 1 (um). Acompanhar relação na tabela de medidas.



Medidas do pescoço	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Colarinho	36	38	40	42	44	46						
Tamanho da camisa	1	2	3	4	5	6						

#### **Calça/Bermuda/Salopete**

- Coloca-se a fita métrica, esticada, em volta da cintura, e divide-se o número achado por 2.  
Ex.: Se o número achado for 88:  $88/2 = 44$ , o tamanho é 44.



### **FEMININO**

#### **Blusa/Avental/Jaleco/Blazer/Vestido/Colete**


- Coloca-se a fita métrica, esticada, logo abaixo das axilas, em volta do busto, o número achado divide-se por 2; em seguida subtrai 4 cm do resultado.  
Ex.: Se o número achado for 88:  $(88:2 = 44)$ ;  $44 - 4 = 40$ , o tamanho é 40.



#### **Blusa social feminina**


- Coloca-se a fita métrica, esticada, em volta do pescoço e se o número achado for 33 ou 34 o número da camisa é 1 (um). Acompanhar relação na tabela de medidas.

Medidas do pescoço	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Colarinho	34	36	38	40	42	44						
Tamanho da camisa	1	2	3	4	5	6						



## Calça, bermuda e salopete

- Coloca-se a fita métrica, esticada, em volta da parte mais saliente do quadril, o número achado divide-se por 2; em seguida subtrai 8 cm do resultado. Ex.: Se o número achado for 96:  $(96:2 = 48)$ ;  $48 - 8 = 40$ , o tamanho é 40.



## INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

A durabilidade e a apresentação da roupa dependem muito das lavagens.

1. Recomenda-se, durante a lavagem, não friccionar fortemente a roupa sobre a pedra do tanque ou com escova, pois essas práticas desgastam a superfície do tecido, afetando, conseqüentemente, a uniformidade das cores.
2. Não utilizar água sanitária (ou outro produto à base de cloro), pois essa prática, além de enfraquecer o tecido e as linhas de costuras, provoca descolorimento.
3. No caso da roupa apresentar-se impregnada de sujeira ou manchas de óleo, graxa, etc., é recomendável deixá-la ensaboada (de molho), na sombra, por algumas horas, para permitir que a sujeira se desprenda normalmente, sem aplicar o friccionamento agressivo.
4. Em roupas coloridas, não utilizar alvejantes com branco óptico. Utilizar sabão em pó neutro ou produto específico para cores.
5. Secagem da roupa realizada a sombra.

## IMPORTANTE

O sistema de secagem em Tambor Rotativo (Tumble Dry), utilizado em lavanderias, eleva o residual normal de encolhimento dos tecidos 100% algodão. No caso de ser utilizada secagem em Tambor Rotativo a uma temperatura de até 70°C, é necessário que as medidas mencionadas nas tabelas deste Manual, sejam acrescidas em 4% no que se refere aos comprimentos relativos aos itens: Mangas, Ilhargas, Entrepernas e Comprimento Total.

**OBS:** Deve-se evitar secagem com temperaturas acima de 70°C, para não ocasionar encolhimento acima dos 4% acrescidos.

## TECIDOS

<b>ARTIGO</b>	<b>T_01</b>	<b>Normas</b>
<b>NOME</b>	<b>T_01</b>	
<b>PADRÃO</b>	<b>TINTO</b>	
<b>DADOS FÍSICOS</b>		
<b>% ALGODÃO</b>	62,00	AATCC-20 e 20A
<b>% POLIÉSTER</b>	35,00	AATCC-20 e 20A
<b>% ELASTANO</b>	3,00	AATCC-20 e 20A
<b>TÍTULO URDUME</b>	Ne 30.00	ASTM D 1059
<b>TÍTULO TRAMA</b>	Ne 33.00	ASTM D 1059
<b>FIOS POR CM</b>	53,33	-
<b>BATIDAS POR CM</b>	28,10	-
<b>LIGAMENTO</b>	Maquetado	NBR 12546
<b>LARGURA (+ / - 1.5 cm)</b>	1.35 m	NBR 10589
<b>PESO (+ / - 5%)</b>	170 g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
<b>RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (TRAMA)</b> Valor mínimo	18.00 kgf	ASTM D5034 <b>GRAB</b>
<b>RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (URDUME)</b> Valor mínimo	18.00 kgf	ASTM D5034 <b>GRAB</b>
<b>RESISTÊNCIA AO RASGO (TRAMA)</b> Valor mínimo	1.60 kgf	ASTM D2261 <b>TONGUE</b>
<b>RESISTÊNCIA AO RASGO (URDUME)</b> Valor mínimo	1.60 kgf	ASTM D2261 <b>TONGUE</b>
<b>CARACTERÍSTICAS DE ENCOLHIMENTO</b>		
<b>Lavagem Caseira</b>	<b>AATCC 135 (após 5</b>	<b>Trama</b>
		<b>2% +/- 1%</b>

<b>ciclos)</b>	<b>Urdume</b>	<b>2% +/- 1%</b>	
<b>Lavagem Industrial AATCC 96 (após 5 ciclos)</b>	<b>Trama</b>	<b>% +/- %</b>	
	<b>Urdume</b>	<b>% +/- %</b>	
<b>DADOS SOLIDEZ</b>			
<b>Código da cor</b>	<b>AREIA</b>		<b>Normas</b>
<b>Notas mínimas</b>	<b>Transf.</b>	<b>Alteração</b>	
<b>Suor Ácido</b>	4	3 - 4	AATCC 15
<b>Ferro quente seco</b>	-	4	AATCC 133
<b>Ferro quente úmido</b>	4	4	AATCC 133
<b>Lavagem III A (industrial)</b>	4	-	AATCC 61 (3A)
<b>Fricção Seco</b>	4	-	AATCC 8
<b>Fricção Úmido</b>	2	-	AATCC 8
<b>Cloro</b>	-	-	ISO 105 - N01
<b>Luz</b>	-	4	AATCC 16 - E

<b>ARTIGO</b>	<b>T-02</b>	<b>Normas</b>
<b>NOME</b>	<b>T-02</b>	
<b>PADRÃO</b>	<b>Tinto</b>	
<b>DADOS FÍSICOS</b>		
<b>% ALGODÃO</b>	62,00	AATCC-20 e 20A
<b>% POLIÉSTER</b>	35,00	AATCC-20 e 20A
<b>% ELASTANO</b>	3,00	AATCC-20 e 20A
<b>TÍTULO URDUIME</b>	Ne 30.00	ASTM D 1059
<b>TÍTULO TRAMA</b>	Ne 33.00	ASTM D 1059
<b>FIOS POR CM</b>	53,33	-
<b>BATIDAS POR CM</b>	28,10	-

<b>LIGAMENTO</b>	Maquetado	NBR 12546
<b>LARGURA</b> (+ / - 1.5 cm)	1.35 m	NBR 10589
<b>PESO</b> (+ / - 5%)	170 g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
<b>RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (TRAMA)</b> Valor mínimo	18.00 kgf	ASTM D5034 <b>GRAB</b>
<b>RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (URDUME)</b> Valor mínimo	18.00 kgf	ASTM D5034 <b>GRAB</b>
<b>RESISTÊNCIA AO RASGO (TRAMA)</b> Valor mínimo	1.60 kgf	ASTM D2261 <b>TONGUE</b>
<b>RESISTÊNCIA AO RASGO (URDUME)</b> Valor mínimo	1.60 kgf	ASTM D2261 <b>TONGUE</b>
<b>CARACTERÍSTICAS DE ENCOLHIMENTO</b>		
<b>Lavagem Caseira</b> AATCC 135 (após 5 ciclos)	<b>Trama</b>	2% +/- 1%
	<b>Urdume</b>	2% +/- 1%
<b>Lavagem Industrial</b> AATCC 96 (após 5 ciclos)	<b>Trama</b>	% +/- %
	<b>Urdume</b>	% +/- %
<b>DADOS SOLIDEZ</b>		
<b>Código da cor</b>	<b>VERMELHO</b>	
<b>Notas mínimas</b>	<b>Transf.</b>	<b>Alteração</b>
<b>Suor Ácido</b>	4	4
<b>Ferro quente seco</b>	-	4
<b>Ferro quente úmido</b>	4	4
<b>Lavagem III A (industrial)</b>	3 - 4	-
<b>Fricção Seco</b>	4	-
<b>Fricção Úmido</b>	2	-
<b>Cloro</b>	-	-
<b>Luz</b>	-	4
		<b>Normas</b>
		AATCC 15
		AATCC 133
		AATCC 133
		AATCC 61 (3A)
		AATCC 8
		AATCC 8
		ISO 105 - N01
		AATCC 16 - E

<b>ARTIGO</b>	<b>T - 03</b>	<b>Normas</b>
<b>NOME</b>	<b>T -03</b>	
<b>PADRÃO</b>	<b>Tinto</b>	
<b>DADOS FÍSICOS</b>		
<b>% ALGODÃO</b>	62,00	AATCC-20 e 20A
<b>% POLIÉSTER</b>	35,00	AATCC-20 e 20A
<b>% ELASTANO</b>	3,00	AATCC-20 e 20A
<b>TÍTULO URDUME</b>	Ne 30.00	ASTM D 1059
<b>TÍTULO TRAMA</b>	Ne 33.00	ASTM D 1059
<b>FIOS POR CM</b>	53,33	-
<b>BATIDAS POR CM</b>	28,10	-
<b>LIGAMENTO</b>	Maquetado	NBR 12546
<b>LARGURA (+ / - 1.5 cm)</b>	1.35 m	NBR 10589
<b>PESO (+ / - 5%)</b>	170 g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
<b>RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (TRAMA)</b> Valor mínimo	18.00 kgf	ASTM D5034 <b>GRAB</b>
<b>RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (URDUME)</b> Valor mínimo	18.00 kgf	ASTM D5034 <b>GRAB</b>
<b>RESISTÊNCIA AO RASGO (TRAMA)</b> Valor mínimo	1.60 kgf	ASTM D2261 <b>TONGUE</b>
<b>RESISTÊNCIA AO RASGO (URDUME)</b> Valor mínimo	1.60 kgf	ASTM D2261 <b>TONGUE</b>
<b>CARACTERÍSTICAS DE ENCOLHIMENTO</b>		
<b>Lavagem Caseira</b> <b>AATCC 135 (após 5 ciclos)</b>	<b>Trama</b>	2% +/- 1%
	<b>Urdume</b>	2% +/- 1%
<b>Lavagem Industrial</b> <b>AATCC 96 (após 5</b>	<b>Trama</b>	% +/- %

<i>ciclos)</i>	<i>Urdume</i>	<i>% +/- %</i>	
<b>DADOS SOLIDEZ</b>			
<b>Código da cor</b>	<b>BEGE</b>		<b>Normas</b>
<b>Notas mínimas</b>	<b>Transf.</b>	<b>Alteração</b>	
<b>Suor Ácido</b>	4	4	AATCC 15
<b>Ferro quente seco</b>	-	4	AATCC 133
<b>Ferro quente úmido</b>	4	4	AATCC 133
<b>Lavagem III A (industrial)</b>	4	3 - 4	AATCC 61 (3A)
<b>Fricção Seco</b>	4	-	AATCC 8
<b>Fricção Úmido</b>	2	-	AATCC 8
<b>Cloro</b>	-	-	ISO 105 - N01
<b>Luz</b>	-	4	AATCC 16 - E

<b>ARTIGO</b>	<b>T - 04</b>	<b>Normas</b>
<b>NOME</b>	<b>T - 04</b>	
<b>PADRÃO</b>	<b>Tinto</b>	
<b>DADOS FÍSICOS</b>		
<b>% ALGODÃO</b>	62,00	AATCC-20 e 20A
<b>% POLIÉSTER</b>	35,00	AATCC-20 e 20A
<b>% ELASTANO</b>	3,00	AATCC-20 e 20A
<b>TÍTULO URDUIME</b>	Ne 20.50	ASTM D 1059
<b>TÍTULO TRAMA</b>	Ne 12.00	ASTM D 1059
<b>FIOS POR CM</b>	59,40	-
<b>BATIDAS POR CM</b>	19,50	-
<b>LIGAMENTO</b>	Maquetado	NBR 12546
<b>LARGURA (+ / - 1.5 cm)</b>	1.40 m	NBR 10589

<b>PESO (+ / - 5%)</b>	300 g/m <sup>2</sup>	ISO 3801	
<b>RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (TRAMA)</b> Valor mínimo	20.00 kgf	ASTM D5034 <b>GRAB</b>	
<b>RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (URDUME)</b> Valor mínimo	48.00 kgf	ASTM D5034 <b>GRAB</b>	
<b>RESISTÊNCIA AO RASGO (TRAMA)</b> Valor mínimo	1.60 kgf	ASTM D2261 <b>TONGUE</b>	
<b>RESISTÊNCIA AO RASGO (URDUME)</b> Valor mínimo	2.40 kgf	ASTM D2261 <b>TONGUE</b>	
<b>CARACTERÍSTICAS DE ENCOLHIMENTO</b>			
<b>Lavagem Caseira AATCC 135 (após 5 ciclos)</b>	<b>Trama</b>	4% +/- 2%	
	<b>Urdume</b>	2% +/- 1%	
<b>Lavagem Industrial AATCC 96 (após 5 ciclos)</b>	<b>Trama</b>	% +/- %	
	<b>Urdume</b>	% +/- %	
<b>DADOS SOLIDEZ</b>			
<b>Código da cor</b>	<b>BEGE</b>		<b>Normas</b>
<b>Notas mínimas</b>	<b>Transf.</b>	<b>Alteração</b>	
<b>Suor Ácido</b>	4	4	AATCC 15
<b>Ferro quente seco</b>	-	4	AATCC 133
<b>Ferro quente úmido</b>	4	4	AATCC 133
<b>Lavagem III A (industrial)</b>	4	3 - 4	AATCC 61 (3A)
<b>Fricção Seco</b>	4	-	AATCC 8
<b>Fricção Úmido</b>	2	-	AATCC 8
<b>Cloro</b>	-	-	ISO 105 - N01
<b>Luz</b>	-	4	AATCC 16 - E

<b>ARTIGO</b>	<b>T - 05</b>	<b>Normas</b>
<b>NOME</b>	<b>T - 05</b>	
<b>PADRÃO</b>	<b>Tinto</b>	
<b>DADOS FÍSICOS</b>		
<b>% ALGODÃO</b>	62,00	AATCC-20 e 20A
<b>% POLIÉSTER</b>	35,00	AATCC-20 e 20A
<b>% ELASTANO</b>	3,00	AATCC-20 e 20A
<b>TÍTULO URDUME</b>	Ne 20.50	ASTM D 1059
<b>TÍTULO TRAMA</b>	Ne 12.00	ASTM D 1059
<b>FIOS POR CM</b>	59,40	-
<b>BATIDAS POR CM</b>	19,50	-
<b>LIGAMENTO</b>	Maquetado	NBR 12546
<b>LARGURA (+ / - 1.5 cm)</b>	1.40 m	NBR 10589
<b>PESO (+ / - 5%)</b>	300 g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
<b>RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (TRAMA)</b> Valor mínimo	20.00 kgf	ASTM D5034 <b>GRAB</b>
<b>RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (URDUME)</b> Valor mínimo	48.00 kgf	ASTM D5034 <b>GRAB</b>
<b>RESISTÊNCIA AO RASGO (TRAMA)</b> Valor mínimo	1.60 kgf	ASTM D2261 <b>TONGUE</b>
<b>RESISTÊNCIA AO RASGO (URDUME)</b> Valor mínimo	2.40 kgf	ASTM D2261 <b>TONGUE</b>
<b>CARACTERÍSTICAS DE ENCOLHIMENTO</b>		
<b>Lavagem Caseira</b> <b>AATCC 135 (após 5 ciclos)</b>	<b>Trama</b>	4% +/- 2%
	<b>Urdume</b>	2% +/- 1%
<b>Lavagem Industrial</b> <b>AATCC 96 (após 5</b>	<b>Trama</b>	% +/- %

<i>ciclos)</i>	<i>Urdume</i>	<i>% +/- %</i>	
<b>DADOS SOLIDEZ</b>			
<b>Código da cor</b>	<b>H39</b>		<b>Normas</b>
<b>Notas mínimas</b>	<b>Transf.</b>	<b>Alteração</b>	
<b>Suor Ácido</b>	4	4	AATCC 15
<b>Ferro quente seco</b>	-	4	AATCC 133
<b>Ferro quente úmido</b>	4	4	AATCC 133
<b>Lavagem III A (industrial)</b>	3 - 4	-	AATCC 61 (3A)
<b>Fricção Seco</b>	4	-	AATCC 8
<b>Fricção Úmido</b>	2	-	AATCC 8
<b>Cloro</b>	-	-	ISO 105 - N01
<b>Luz</b>	-	4	AATCC 16 - E

<b>ARTIGO</b>	<b>T - 06</b>	<b>Normas</b>
<b>NOME</b>	<b>T - 06</b>	
<b>PADRÃO</b>	<b>Tinto</b>	
<b>DADOS FÍSICOS</b>		
<b>% ALGODÃO</b>	33,00	AATCC-20 e 20A
<b>% POLIÉSTER</b>	67,00	AATCC-20 e 20A
<b>TÍTULO URDUIME</b>	23.00 Ne	ASTM D 1059
<b>TÍTULO TRAMA</b>	20.00 Ne	ASTM D 1059
<b>FIOS POR CM</b>	42,19	-
<b>BATIDAS POR CM</b>	22,20	-
<b>LIGAMENTO</b>	Sarja 2/1 Esquerda	NBR 12546
<b>LARGURA (+ / - 1.5 cm)</b>	1.61 m	NBR 10589

<b>PESO (+ / - 5%)</b>	185 g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
<b>RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (TRAMA)</b> Valor mínimo	23.00 kgf	ASTM D5034 <b>GRAB</b>
<b>RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (URDUME)</b> Valor mínimo	23.00 kgf	ASTM D5034 <b>GRAB</b>
<b>RESISTÊNCIA AO RASGO (TRAMA)</b> Valor mínimo	1.80 kgf	ASTM D2261 <b>TONGUE</b>
<b>RESISTÊNCIA AO RASGO (URDUME)</b> Valor mínimo	1.80 kgf	ASTM D2261 <b>TONGUE</b>
<b>CARACTERÍSTICAS DE ENCOLHIMENTO</b>		
<b>Lavagem Caseira AATCC 135 (após 5 ciclos)</b>	<b>Trama</b>	2% +/- 1%
	<b>Urdume</b>	2% +/- 1%
<b>Lavagem Industrial AATCC 96 (após 5 ciclos)</b>	<b>Trama</b>	2% +/- 1%
	<b>Urdume</b>	4% +/- 3%
<b>DADOS SOLIDEZ</b>		
<b>Código da cor</b>	<b>PRETO</b>	
<b>Notas mínimas</b>	<b>Transf.</b>	<b>Alteração</b>
<b>Suor Ácido</b>	4	3 - 4
<b>Ferro quente seco</b>	-	4
<b>Ferro quente úmido</b>	3	4
<b>Lavagem III A (industrial)</b>	4	3 - 4
<b>Fricção Seco</b>	3	-
<b>Fricção Úmido</b>	1-2	-
<b>Cloro</b>	-	1
<b>Luz</b>	-	4
		<b>Normas</b>
		AATCC 15
		AATCC 133
		AATCC 133
		AATCC 61 (3A)
		AATCC 8
		AATCC 8
		ISO 105 - N01
		AATCC 16 - E

<b>ARTIGO</b>	<b>T - 07</b>	<b>Normas</b>
<b>NOME</b>	<b>T - 07</b>	
<b>PADRÃO</b>	<b>Alvejado</b>	
<b>DADOS FÍSICOS</b>		
<b>% ALGODÃO</b>	67,00	AATCC-20 e 20A
<b>% POLIÉSTER</b>	33,00	AATCC-20 e 20A
<b>TÍTULO URDUME</b>	Ne 40.00	ASTM D 1059
<b>TÍTULO TRAMA</b>	Ne 74.20	ASTM D 1059
<b>FIOS POR CM</b>	43,10	-
<b>BATIDAS POR CM</b>	34,00	-
<b>LIGAMENTO</b>	Tela	NBR 12546
<b>LARGURA (+ / - 1.5 cm)</b>	1.42 m	NBR 10589
<b>PESO (+ / - 5%)</b>	100 g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
<b>RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (TRAMA)</b> <i>Valor mínimo</i>	28.00 kgf	ASTM D5034 <b>GRAB</b>
<b>RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (URDUME)</b> <i>Valor mínimo</i>	20.00 kgf	ASTM D5034 <b>GRAB</b>
<b>RESISTÊNCIA AO RASGO (TRAMA)</b> <i>Valor mínimo</i>	0.80 kgf	ASTM D2261 <b>TONGUE</b>
<b>RESISTÊNCIA AO RASGO (URDUME)</b> <i>Valor mínimo</i>	1.00 kgf	ASTM D2261 <b>TONGUE</b>
<b>CARACTERÍSTICAS DE ENCOLHIMENTO</b>		
<b>Lavagem Caseira</b> <b>AATCC 135 (após 5 ciclos)</b>	<b>Trama</b>	2% +/- 1%
	<b>Urdume</b>	2% +/- 1%
<b>Lavagem Industrial</b> <b>AATCC 96 (após 5 ciclos)</b>	<b>Trama</b>	2% +/- 1%
	<b>Urdume</b>	3% +/- 1%

<b>DADOS SOLIDEZ</b>			
<b>Código da cor</b>	<b>BRANCO</b>		<b>Normas</b>
<b>Notas mínimas</b>	<b>Transf.</b>	<b>Alteração</b>	
<b>Suor Ácido</b>	-	-	AATCC 15
<b>Ferro quente seco</b>	-	-	AATCC 133
<b>Ferro quente úmido</b>	-	-	AATCC 133
<b>Lavagem III A (industrial)</b>	-	-	AATCC 61 (3A)
<b>Fricção Seco</b>	-	-	AATCC 8
<b>Fricção Úmido</b>	-	-	AATCC 8
<b>Cloro</b>	-	-	ISO 105 - N01
<b>Luz</b>	-	3	AATCC 16 - E

<b>ARTIGO</b>	<b>T - 08</b>	<b>Normas</b>
<b>NOME</b>	<b>T - 08</b>	
<b>PADRÃO</b>	<b>Tinto</b>	
<b>DADOS FÍSICOS</b>		
<b>% ALGODÃO</b>	67,00	AATCC-20 e 20A
<b>% POLIÉSTER</b>	33,00	AATCC-20 e 20A
<b>TÍTULO URDUME</b>	Ne 40.00	ASTM D 1059
<b>TÍTULO TRAMA</b>	Ne 74.20	ASTM D 1059
<b>FIOS POR CM</b>	43,10	-
<b>BATIDAS POR CM</b>	34,00	-
<b>LIGAMENTO</b>	Tela	NBR 12546
<b>LARGURA (+ / - 1.5 cm)</b>	1.42 m	NBR 10589
<b>PESO (+ / - 5%)</b>	100 g/m <sup>2</sup>	ISO 3801

<b>RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (TRAMA)</b> Valor mínimo	28.00 kgf	ASTM D5034 <b>GRAB</b>	
<b>RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (URDUME)</b> Valor mínimo	20.00 kgf	ASTM D5034 <b>GRAB</b>	
<b>RESISTÊNCIA AO RASGO (TRAMA)</b> Valor mínimo	0.80 kgf	ASTM D2261 <b>TONGUE</b>	
<b>RESISTÊNCIA AO RASGO (URDUME)</b> Valor mínimo	1.00 kgf	ASTM D2261 <b>TONGUE</b>	
<b>CARACTERÍSTICAS DE ENCOLHIMENTO</b>			
<b>Lavagem Caseira</b> <b>AATCC 135 (após 5 ciclos)</b>	<b>Trama</b>	2% +/- 1%	
	<b>Urdume</b>	2% +/- 1%	
<b>Lavagem Industrial</b> <b>AATCC 96 (após 5 ciclos)</b>	<b>Trama</b>	2% +/- 1%	
	<b>Urdume</b>	3% +/- 1%	
<b>DADOS SOLIDEZ</b>			
<b>Código da cor</b>	<b>AREIA</b>		<b>Normas</b>
<b>Notas mínimas</b>	<b>Transf.</b>	<b>Alteração</b>	
<b>Suor Ácido</b>	4	4	AATCC 15
<b>Ferro quente seco</b>	-	4	AATCC 133
<b>Ferro quente úmido</b>	3 - 4	-	AATCC 133
<b>Lavagem III A (industrial)</b>	4	3 - 4	AATCC 61 (3A)
<b>Fricção Seco</b>	4	-	AATCC 8
<b>Fricção Úmido</b>	3 - 4	-	AATCC 8
<b>Cloro</b>	-	3 - 4	ISO 105 - N01
<b>Luz</b>	-	4	AATCC 16 - E

<b>ARTIGO</b>	<b>T - 09</b>	<b>Normas</b>
<b>NOME</b>	<b>T - 09</b>	
<b>PADRÃO</b>	<b>Tinto</b>	
<b>DADOS FÍSICOS</b>		
<b>% POLIÉSTER</b>	70,00	AATCC-20 e 20A
<b>% ALGODÃO</b>	30,00	AATCC-20 e 20A
<b>TÍTULO URDUME</b>	Ne 20,00 - 70% Poliéster 30% Algodão - <b>Contém Poliéster Reciclado</b>	ASTM D 1059
<b>TÍTULO TRAMA</b>	Ne 16,40 - 70% Poliéster 30% Algodão (11 tramas) + Ne 12,0 - 70% Poliéster 30% Algodão (3 tramas) - <b>Contém Poliéster Reciclado</b>	ASTM D 1059
<b>DIMENSÕES INTERNAS DO EFEITO QUADRICULADO - TRAMA</b>	5 mm	-
<b>DIMENSÕES INTERNAS DO EFEITO QUADRICULADO - URDUME</b>	6 mm	-
<b>FIOS POR CM</b>	38,76	-
<b>BATIDAS POR CM</b>	21,10	-
<b>LIGAMENTO</b>	Tela	NBR 12546
<b>LARGURA (+ / - 1.5 cm)</b>	1,61	NBR 10589
<b>PESO (+ / - 5%)</b>	220 g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
<b>RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (TRAMA) Valor mínimo</b>	28.00 kgf	ASTM D5034 <b>GRAB</b>
<b>RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (URDUME) Valor mínimo</b>	57.00 kgf	ASTM D5034 <b>GRAB</b>
<b>RESISTÊNCIA AO RASGO (TRAMA) Valor mínimo</b>	3.20 kgf	ASTM D2261 <b>TONGUE</b>

<b>RESISTÊNCIA AO RASGO</b> (URDUME) Valor mínimo	3.20 kgf		ASTM D2261 <b>TONGUE</b>
<b>CARACTERÍSTICAS DE ENCOLHIMENTO</b>			
<b>Lavagem Caseira</b> AATCC 135 (após 5 ciclos)	<b>Trama</b>	2% +/- 1%	
	<b>Urdume</b>	2% +/- 1%	
<b>Lavagem Industrial</b> AATCC 96 (após 5 ciclos)	<b>Trama</b>	2% +/- 1%	
	<b>Urdume</b>	3% +/- 1%	
<b>DADOS SOLIDEZ</b>			
<b>Código da cor</b>	<b>BEGE</b>		<b>Normas</b>
<b>Notas mínimas</b>	<b>Transf.</b>	<b>Alteração</b>	
<b>Suor Ácido</b>	4	4	AATCC 15
<b>Ferro quente seco</b>	-	4	AATCC 133
<b>Ferro quente úmido</b>	4	4	AATCC 133
<b>Lavagem III A (industrial)</b>	-	3 - 4	AATCC 61 (3A)
<b>Fricção Seco</b>	3 - 4	-	AATCC 8
<b>Fricção Úmido</b>	2	-	AATCC 8
<b>Cloro</b>	-	-	ISO 105 - N01
<b>Luz</b>	-	4	AATCC 16 - E

<b>ARTIGO</b>	<b>T - 10</b>	<b>Normas</b>
<b>NOME</b>	T - 10	
<b>PADRÃO</b>	Tinto	
<b>DADOS FÍSICOS</b>		
<b>% ALGODÃO</b>	67,00	AATCC-20 e 20A

<b>% POLIÉSTER</b>	33,00	AATCC-20 e 20A
<b>TÍTULO URDUME</b>	Ne 20,50 - 67% Algodão / 33% Poliéster <b>Contém Poliéster Reciclado</b>	ASTM D 1059
<b>TÍTULO TRAMA</b>	Ne 9,50 - 67% Algodão / 33% Poliéster <b>Contém Poliéster Reciclado</b>	ASTM D 1059
<b>FIOS POR CM</b>	40,50	-
<b>BATIDAS POR CM</b>	17,80	-
<b>LIGAMENTO</b>	Sarja 3/1 Esquerda	NBR 12546
<b>LARGURA (+ / - 1.5 cm)</b>	1,60m	NBR 10589
<b>PESO (+ / - 5%)</b>	240,00	ISO 3801
<b>RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (TRAMA)</b> Valor mínimo	23.00 kgf	ASTM D5034 <b>GRAB</b>
<b>RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (URDUME)</b> Valor mínimo	23.00 kgf	ASTM D5034 <b>GRAB</b>
<b>RESISTÊNCIA AO RASGO (TRAMA)</b> Valor mínimo	1.80 kgf	ASTM D2261 <b>TONGUE</b>
<b>RESISTÊNCIA AO RASGO (URDUME)</b> Valor mínimo	1.80 kgf	ASTM D2261 <b>TONGUE</b>
<b>CARACTERÍSTICAS DE ENCOLHIMENTO</b>		
<b>Lavagem Caseira AATCC 135 (após 5 ciclos)</b>	<b>Trama</b>	2% +/- 1%
	<b>Urdume</b>	2% +/- 1%
<b>Lavagem Industrial AATCC 96 (após 5 ciclos)</b>	<b>Trama</b>	2% +/- 1%
	<b>Urdume</b>	5% +/- 2%
<b>DADOS SOLIDEZ</b>		
<b>Código da cor</b>	<b>AREIA</b>	<b>Normas</b>

Notas mínimas	Transf.	Alteração	
Suor Ácido	4	4	AATCC 15
Ferro quente seco	-	4	AATCC 133
Ferro quente úmido	4	4	AATCC 133
Lavagem III A (industrial)	4	3 - 4	AATCC 61 (3A)
Fricção Seco	4	-	AATCC 8
Fricção Úmido	3 - 4	-	AATCC 8
Cloro	-	3	ISO 105 - N01
Luz	-	4	AATCC 16 - E

<i>ARTIGO</i>	<b>T - 11</b>	<b>Normas</b>
<i>NOME</i>	<b>T - 11</b>	
<i>PADRÃO</i>	<b>Tinto</b>	
<b>DADOS FÍSICOS</b>		
<b>% ALGODÃO</b>	67,00	AATCC-20 e 20A
<b>% POLIÉSTER</b>	33,00	AATCC-20 e 20A
<b>TÍTULO URDUME</b>	Ne 20,50 - 67% Algodão / 33% Poliéster <b>Contém Poliéster Reciclado</b>	ASTM D 1059
<b>TÍTULO TRAMA</b>	Ne 9,50 - 67% Algodão / 33% Poliéster <b>Contém Poliéster Reciclado</b>	ASTM D 1059
<b>FIOS POR CM</b>	40,50	-
<b>BATIDAS POR CM</b>	17,80	-
<b>LIGAMENTO</b>	Sarja 3/1 Esquerda	NBR 12546
<b>LARGURA (+ / - 1.5 cm)</b>	1,60m	NBR 10589

<b>PESO (+ / - 5%)</b>	240,00	ISO 3801	
<b>RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (TRAMA)</b> Valor mínimo	23.00 kgf	ASTM D5034 <b>GRAB</b>	
<b>RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (URDUME)</b> Valor mínimo	23.00 kgf	ASTM D5034 <b>GRAB</b>	
<b>RESISTÊNCIA AO RASGO (TRAMA)</b> Valor mínimo	1.80 kgf	ASTM D2261 <b>TONGUE</b>	
<b>RESISTÊNCIA AO RASGO (URDUME)</b> Valor mínimo	1.80 kgf	ASTM D2261 <b>TONGUE</b>	
<b>CARACTERÍSTICAS DE ENCOLHIMENTO</b>			
<b>Lavagem Caseira</b> 135 (após 5 ciclos)	<b>AATCC</b>	<b>Trama</b>	2% +/- 1%
		<b>Urdume</b>	2% +/- 1%
<b>Lavagem Industrial</b> 96 (após 5 ciclos)	<b>AATCC</b>	<b>Trama</b>	2% +/- 1%
		<b>Urdume</b>	5% +/- 2%
<b>DADOS SOLIDEZ</b>			
<b>Código da cor</b>	<b>BEGE</b>		<b>Normas</b>
<b>Notas mínimas</b>	<b>Transf.</b>	<b>Alteração</b>	
<b>Suor Ácido</b>	4	4	AATCC 15
<b>Ferro quente seco</b>	-	4	AATCC 133
<b>Ferro quente úmido</b>	4	4	AATCC 133
<b>Lavagem III A (industrial)</b>	4	3	AATCC 61 (3A)
<b>Fricção Seco</b>	4	-	AATCC 8
<b>Fricção Úmido</b>	3 - 4	-	AATCC 8
<b>Cloro</b>	-	3	ISO 105 - N01
<b>Luz</b>	-	4	AATCC 16 - E

<b>ARTIGO</b>	<b>T - 12</b>		<b>Normas</b>
<b>NOME</b>	<b>T - 12</b>		
<b>PADRÃO</b>	<b>Tinto</b>		
<b>DADOS FÍSICOS</b>			
<b>% ALGODÃO</b>	67,00	AATCC-20 e 20A	
<b>% POLIÉSTER</b>	33,00	AATCC-20 e 20A	
<b>TÍTULO URDUME</b>	Ne 20,50 - 67% Algodão / 33% Poliéster <b>Contém Poliéster Reciclado</b>	ASTM D 1059	
<b>TÍTULO TRAMA</b>	Ne 9,50 - 67% Algodão / 33% Poliéster <b>Contém Poliéster Reciclado</b>	ASTM D 1059	
<b>FIOS POR CM</b>	40,50	-	
<b>BATIDAS POR CM</b>	17,80	-	
<b>LIGAMENTO</b>	Sarja 3/1 Esquerda	NBR 12546	
<b>LARGURA (+ / - 1.5 cm)</b>	1,60m	NBR 10589	
<b>PESO (+ / - 5%)</b>	240,00	ISO 3801	
<b>RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (TRAMA)</b> Valor mínimo	23.00 kgf	ASTM D5034 <b>GRAB</b>	
<b>RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (URDUME)</b> Valor mínimo	23.00 kgf	ASTM D5034 <b>GRAB</b>	
<b>RESISTÊNCIA AO RASGO (TRAMA)</b> Valor mínimo	1.80 kgf	ASTM D2261 <b>TONGUE</b>	
<b>RESISTÊNCIA AO RASGO (URDUME)</b> Valor mínimo	1.80 kgf	ASTM D2261 <b>TONGUE</b>	
<b>CARACTERÍSTICAS DE ENCOLHIMENTO</b>			
<b>Lavagem Caseira AATCC 135 (após)</b>	<b>Trama</b>	2% +/- 1%	

<b>5 ciclos)</b>	<b>Urdume</b>	2% +/- 1%	
<b>Lavagem Industrial AATCC 96 (após 5 ciclos)</b>	<b>Trama</b>	2% +/- 1%	
	<b>Urdume</b>	5% +/- 2%	
<b>DADOS SOLIDEZ</b>			
<b>Código da cor</b>	<b>VERMELHO</b>		<b>Normas</b>
<b>Notas mínimas</b>	<b>Transf.</b>	<b>Alteração</b>	
<b>Suor Ácido</b>	4	4	AATCC 15
<b>Ferro quente seco</b>	-	4	AATCC 133
<b>Ferro quente úmido</b>	4	4	AATCC 133
<b>Lavagem III A (industrial)</b>	3 - 4	4	AATCC 61 (3A)
<b>Fricção Seco</b>	3 - 4	-	AATCC 8
<b>Fricção Úmido</b>	2	-	AATCC 8
<b>Cloro</b>	-	4	ISO 105 - N01
<b>Luz</b>	-	3 - 4	AATCC 16 - E

<b>ARTIGO</b>	<b>T - 13</b>	<b>Normas</b>
<b>NOME</b>	T - 13	
<b>PADRÃO</b>	Tinto	
<b>DADOS FÍSICOS</b>		
<b>% POLIÉSTER</b>	100%	AATCC-20 e 20A
<b>TÍTULO URDUIME</b>	Ne 15,25 Filamento	ASTM D 1059
<b>TÍTULO TRAMA</b>	Ne 15,33 Filamento	ASTM D 1059
<b>FIOS POR CM</b>	21,00	-
<b>BATIDAS POR CM</b>	21,00	-

<b>LIGAMENTO</b>	Tela		NBR 12546
<b>LARGURA</b> (+ / - 1.5 cm)	1,50m		NBR 10589
<b>PESO</b> (+ / - 5%)	190 g/m <sup>2</sup>		ISO 3801
<b>RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (TRAMA)</b> Valor mínimo	84,00 kgf		ASTM D5034 <b>GRAB</b>
<b>RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (URDUME)</b> Valor mínimo	85,60 kgf		ASTM D5034 <b>GRAB</b>
<b>RESISTÊNCIA AO RASGO (TRAMA)</b> Valor mínimo	4,00 kgf		ASTM D2261 <b>TONGUE</b>
<b>RESISTÊNCIA AO RASGO (URDUME)</b> Valor mínimo	4,00 kgf		ASTM D2261 <b>TONGUE</b>
<b>CARACTERÍSTICAS DE ENCOLHIMENTO</b>			
<b>Lavagem Caseira</b> <b>AATCC 135 (após 3 ciclos)</b>	<b>Trama</b>	2% +/- 1%	
	<b>Urdume</b>	2% +/- 1%	
<b>Lavagem Industrial (não recomendada)</b> <b>AATCC 96 (após 3 ciclos)</b>	<b>Trama</b>	4% +/- 1%	
	<b>Urdume</b>	4% +/- 1%	
<b>DADOS SOLIDEZ</b>			
<b>Código da cor</b>	<b>PRETO</b>		<b>Normas</b>
<b>Notas mínimas</b>	<b>Transf.</b>	<b>Alteração</b>	
<b>Suor Ácido</b>	4	4	AATCC 15
<b>Ferro quente seco</b>	-	4	AATCC 133
<b>Ferro quente úmido</b>	4	4	AATCC 133
<b>Lavagem III A (industrial)</b>	3 - 4	4	AATCC 61 (3A)
<b>Fricção Seco</b>	3 - 4	-	AATCC 8
<b>Fricção Úmido</b>	3 - 4	-	AATCC 8

<b>Cloro</b>	-	4	ISO 105 - N01
<b>Luz</b>	-	3 - 4	AATCC 16 - E

<b>ARTIGO</b>	<b>T - 14</b>	<b>Normas</b>
<b>NOME</b>	<b>T - 14</b>	
<b>PADRÃO</b>	<b>Tinto</b>	
<b>DADOS FÍSICOS</b>		
<b>% POLIÉSTER</b>	100%	AATCC-20 e 20A
<b>TÍTULO URDUME</b>	Ne 15,25 Filamento	ASTM D 1059
<b>TÍTULO TRAMA</b>	Ne 15,33 Filamento	ASTM D 1059
<b>FIOS POR CM</b>	21,00	-
<b>BATIDAS POR CM</b>	21,00	-
<b>LIGAMENTO</b>	Tela	NBR 12546
<b>LARGURA (+ / - 1.5 cm)</b>	1,50m	NBR 10589
<b>PESO (+ / - 5%)</b>	190 g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
<b>RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (TRAMA)</b> Valor mínimo	85,60 kgf	ASTM D5034 <b>GRAB</b>
<b>RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (URDUME)</b> Valor mínimo	84,00 kgf	ASTM D5034 <b>GRAB</b>
<b>RESISTÊNCIA AO RASGO (TRAMA)</b> Valor mínimo	4,00 kgf	ASTM D2261 <b>TONGUE</b>
<b>RESISTÊNCIA AO RASGO (URDUME)</b> Valor mínimo	4,00 kgf	ASTM D2261 <b>TONGUE</b>

<b>CARACTERÍSTICAS DE ENCOLHIMENTO</b>			
<b>Lavagem Caseira AATCC 135 (após 3 ciclos)</b>	<b>Trama</b>	2% +/- 1%	
	<b>Urdume</b>	2% +/- 1%	
<b>Lavagem Industrial(não recomendada) AATCC 96 (após 3 ciclos)</b>	<b>Trama</b>	4% +/- 1%	
	<b>Urdume</b>	4% +/- 1%	
<b>DADOS SOLIDEZ</b>			
<b>Código da cor</b>	<b>VERMELHO</b>		<b>Normas</b>
<b>Notas mínimas</b>	<b>Transf.</b>	<b>Alteração</b>	
<b>Suor Ácido</b>	3 - 4	4	AATCC 15
<b>Ferro quente seco</b>	-	4	AATCC 133
<b>Ferro quente úmido</b>	4	4	AATCC 133
<b>Lavagem III A (industrial)</b>	3	4	AATCC 61 (3A)
<b>Fricção Seco</b>	3 - 4	-	AATCC 8
<b>Fricção Úmido</b>	3 - 4	-	AATCC 8
<b>Cloro</b>	-	4	ISO 105 - N01
<b>Luz</b>	-	3 - 4	AATCC 16 - E

<b>ARTIGO</b>	<b>T - 15</b>	<b>Normas</b>
<b>NOME</b>	<b>T - 15</b>	
<b>PADRÃO</b>	<b>Tinto</b>	
<b>DADOS FÍSICOS</b>		
<b>% ALGODÃO</b>	67,00	AATCC-20 e 20A
<b>% POLIÉSTER</b>	33,00	AATCC-20 e 20A

<b>TÍTULO URDUME</b>	Ne 20,50 - 67% Algodão / 33% Poliéster <b>Contém Poliéster Reciclado</b>	ASTM D 1059
<b>TÍTULO TRAMA</b>	Ne 9,50 - 67% Algodão / 33% Poliéster <b>Contém Poliéster Reciclado</b>	ASTM D 1059
<b>FIOS POR CM</b>	40,50	-
<b>BATIDAS POR CM</b>	17,80	-
<b>LIGAMENTO</b>	Sarja 3/1 Esquerda	NBR 12546
<b>LARGURA (+ / - 1.5 cm)</b>	1,60m	NBR 10589
<b>PESO (+ / - 5%)</b>	240,00	ISO 3801
<b>RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (TRAMA)</b> Valor mínimo	23.00 kgf	ASTM D5034 <b>GRAB</b>
<b>RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (URDUME)</b> Valor mínimo	23.00 kgf	ASTM D5034 <b>GRAB</b>
<b>RESISTÊNCIA AO RASGO (TRAMA)</b> Valor mínimo	1.80 kgf	ASTM D2261 <b>TONGUE</b>
<b>RESISTÊNCIA AO RASGO (URDUME)</b> Valor mínimo	1.80 kgf	ASTM D2261 <b>TONGUE</b>
<b>CARACTERÍSTICAS DE ENCOLHIMENTO</b>		
<b>Lavagem Caseira AATCC 135 (após 5 ciclos)</b>	<b>Trama</b>	2% +/- 1%
	<b>Urdume</b>	2% +/- 1%
<b>Lavagem Industrial AATCC 96 (após 5 ciclos)</b>	<b>Trama</b>	2% +/- 1%
	<b>Urdume</b>	5% +/- 2%
<b>DADOS SOLIDEZ</b>		
<b>Código da cor</b>	<b>CAQUI</b>	
<b>Notas mínimas</b>	<b>Transf.</b>	<b>Alteração</b>
<b>Suor Ácido</b>	4	4
		<b>Normas</b> AATCC 15

<b>Ferro quente seco</b>	-	4	AATCC 133
<b>Ferro quente úmido</b>	4	4	AATCC 133
<b>Lavagem III A (industrial)</b>	4	3 - 4	AATCC 61 (3A)
<b>Fricção Seco</b>	4	-	AATCC 8
<b>Fricção Úmido</b>	3 - 4	-	AATCC 8
<b>Cloro</b>	-	3	ISO 105 - N01
<b>Luz</b>	-	4	AATCC 16 - E

## DETALHAMENTO DO BORDADO – CORES E COMPOSIÇÕES

	<p>Aplicação em fundo branco – Aplicação da logomarca nas cores originais, sendo a marca UAI (composição: triângulo + boneco) em <b>vermelho</b> e o texto em <b>preto</b>.</p>
	<p>Aplicação em fundo branco – Aplicação da marca UAI (composição: triângulo + boneco) em <b>vermelho</b> e o texto em <b>branco</b>.</p>

	<p>Aplicação em fundo vermelho – Aplicação da marca UAI (composição: triângulo + boneco) em <b>branco</b> e texto em <b>preto</b></p>
	<p>Aplicação em fundo branco – Aplicação da logomarca nas cores originais, sendo a marca UAI (composição: triângulo + boneco) em <b>vermelho</b> e o texto em <b>preto</b>.</p>
	<p>Aplicação em fundo branco – Aplicação da logomarca nas cores originais, sendo a marca UAI (composição: triângulo + boneco) em <b>vermelho</b> e o texto em <b>preto</b>.</p>


**Modelo:** Calça masculina cintura c/ ½ elástico.

**Setor / Função:** Coordenador, Posso Ajudar,

**Tecido base:** T - 09

**Composição:** 70% Pes. 33% Alg.

**Cor:** T – 09 AREIA



**Descrição:**

- Cós postiço com 4,5 cm de largura, elástico embutido na parte traseira e fechamento através de botão e caseado, 7 passantes, vista embutida com zíper, 1 bolso chapado tipo fole com prega fêmea e portinhola com fechamento através do fecho de contato na lateral direita (de quem veste). Traseiro com palas e 2 bolsos chapados tipo fole com pregas fêmeas e portinholas com fechamento através do fecho de contato.

- Aplicação de logotipo bordado na frente na portinhola direita (de quem veste) conforme especificações da UAI.

**Costuras:**

- Fixação do cós dianteiro em máquina de pregar cós e em máquina de pregar elástico no traseiro.
- Fechamento das ilhargas, gancho traseiro e fixação das palas em fechadeira 2 agulhas paralelas ou interlock bitola mínima 10mm rebatido com ponto corrente 2 agulhas paralelas.
- Fechamento do entrepernas em interlock bitola mínima 10mm.
- Máq. reta 2 agulhas paralelas para o pesponto da vista, gancho dianteiro, bainhas dos bolsos e fixação dos bolsos.
- Máq. reta 1 agulha para as bainhas dos bolsos traseiros, zíper e barra das pernas.
- Travetes nas extremidades dos bolsos, portinhola, final da vista, fixação dos passantes, no final da costura lateral no cós e na junção dos ganchos por sobre a costura de segurança do interlock.
- Overlock nas partes desfiantes do tecido.
- Caseado reto de 18mm.

**Pontos por Centímetro:** 3,5 a 4,0 em todas as costuras.

**Aviamentos:**

- Linha 80 Pes./Alg. ou 100% Poliéster na cor do tecido para as costuras de fechamento, fixação, pespontos, caseado e pregar botão, linha 120 e filamento para o overlock.
- Zíper metálico com cadarço na cor do tecido.
- Botão perolizado 4 furos de 14mm de diâmetro na cor do tecido.
- Elástico de 40mm de largura.
- Fecho de contato.

**Etiquetas:**

- Etiqueta de qualidade do tecido no modelo do fabricante. Etiqueta de produto com composição e instruções de lavagem e identificação da Confecção conforme CONMETRO resolução nº 2.

**Embalagem:**

- As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível).
- Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações.


**Observações:**

TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS													
ITENS	NUMERAÇÃO TOLERÂNCIAS	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
		PP		P		M		G		GG		EG	
<b>Cintura c/ ½ elástico</b>	De -1,5 a +1,5	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61
<b>Quadril</b>	De -1 a +1	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69
<b>Coxa</b>	De -1 a +1	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
<b>Gancho dianteiro</b>	De -0,5 a +0,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5
<b>Gancho traseiro</b>	De -0,5 a +0,5	34	34,5	35	35,5	36	36,5	37	37,5	38	38,5	39	39,5
<b>Entrepernas c/barra</b>	De -1,5 a +1,5	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
<b>Ilhargas s/ cócs</b>	De -1,5 a +1,5	104	105,5	105	106,5	106	107,5	107	108,5	108	109,5	109	110,5
<b>Joelho</b>	De -0,5 a +0,5	22	22,5	23	24	25	25,5	26	27	27,5	28,5	29	29,5
<b>Barra da calça</b>	De -0,5 a +0,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5

**Como conferir as medidas da peça pronta:**

## CALÇAS / BERMUDAS

- A) CINTURA:** Sobre o cós, com a calça / bermuda abotoada, cintura esticada quando tiver elástico no traseiro ou em toda cintura.
- B) QUADRIL:** A 5 cm da junção das pernas no gancho dianteiro (com a calça dobrada e gancho relaxado), medir de um lado a outro do quadril; quando tiver pregas, as medidas devem ser consideradas com as pregas abertas.
- C) ENTREPERNAS:** Da junção entre as duas pernas, ao longo da costura interna até a final da barra.
- D) ILHARGAS SEM CÓS:** Da costura da junção do cós ao longo da costura lateral até o final.
- E) COXA:** Com a peça pelo dianteiro, partindo-se da extremidade do encontro dos ganchos até o lateral (quando tiver pregas às medidas devem ser consideradas com as pregas abertas).
- F) GANCHO DIANTEIRO:** Com a peça pelo dianteiro, da borda inferior do cós até a junção dos ganchos no entrepernas.
- G) GANCHO TRASEIRO:** Com a peça pelo traseiro, da borda inferior do cós até a junção dos ganchos no entrepernas.
- H) JOELHO:** Dobrando uma das pernas até que a ponta da bainha esteja em paralelo com final da costura da vista, medir a largura da base na dobra.
- I) BARRA DA PERNA:** De uma extremidade a outra na barra da perna.



**Modelo :** Camisa polo com gola e punho em Techonoavia

**Setor / Função :** Posso Ajudar

**Tecido base :** T - 02

Composição : **62% Algodão / 35% Poliéster /**  
**3% Elastano**

**Cor : T -02(vermelho) / T-01 (areia, gola e punho)**



**Descrição:**

- Camisa estilo polo com gola em T - 02 , abertura frontal parcial com vista de 2 botões / caseados, mangas curtas com punho em T - 01 nas bainhas, costas em tecido único, aberturas de +/- 5 cm no final das costuras de fechamentos laterais.
- Aplicação de logotipo bordado na frente no centro do bolso esquerdo (de quem veste) conforme especificações da UAI.
- Bordado nas costas "POSSO AJUDAR?" conforme especificações da UAI.

**Costuras:**

- Em máquina galoneira com trançador para fechamento dos ombros e fixação das mangas.
- Em máquina interlock bitola mínima 7 mm para fechamento das ilhargas e mangas; fixação da pala dianteira.
- Em máquina reta 1 agulha ponto fixo para fixação e pesponto da gola, vista, pala, bainhas e barra.
- Caseado reto de 18 mm de comp.
- Aplicação de overlock nas partes desfiadas do tecido.

**Pontos por Centímetro:** 4,0 a 4,5 em todas as costuras

**Aviamentos:**

- Linha 120 Pes./Alg. ou 100% Pes. na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações e pespontos, caseado e pregar botões; linha 120 e filamento para o overlock.
- Botão perolizado de 4 furos 13 ou 14 mm da cor do tecido.
- Gola e punho em malha da cor do tecido.

**Etiquetas:**

- Etiqueta de garantia de qualidade do tecido no modelo do fabricante; etiqueta de produto com composição, e instruções de lavagem, identificação da Confeção conforme CONMETRO resolução 2.

**Embalagem:**

- As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível).
- Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações.


**Observações :**

TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS													
ITENS	NUMERAÇÃO TOLERÂNCIAS	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
		PP		P		M		G		GG		EG	
<b>Tórax</b>	De -1 a +1	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
<b>Costas</b>	De -1 a +1	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	55,5	57
<b>Mangas curtas</b>	De -0,5 a +0,5	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	27,5	28
<b>Contorno de cava</b>	De -1 a +1	23	23,5	24	24,5	25,5	26	26,5	27,5	28	28,5	29,5	30
<b>Comprimento</b>	De -1 a +1	64,5	66	67,5	69	70,5	72	73,5	75	76,5	78	79,5	81

## Como conferir medidas da peça pronta:

### CAMISAS

- A) COLARINHO:** De uma extremidade à outra da base do colarinho. Esta medida deve ser tomada com a camisa e colarinho abertos (exceto para jaquetas).
- B) BUSTO / TÓRAX:** Da parte inferior de uma cava à outra, com a blusa / camisa / jaqueta abotoada.
- C) COSTAS (ombro a ombro):** De uma extremidade do ombro com a cava à outra, nas costas (exceto para mangas raglã).
- D) MANGAS LONGAS:** Da parte da junção com o ombro até o final do punho.
- E) MANGAS CURTAS:** Da parte da junção com o ombro até o final da bainha (não considerar o tecido dobrado internamente).
- F) CONTORNO DE CAVA:** Na junção da manga com a blusa / camisa (exceto manga raglã).
- G) COMPRIMENTO:** Da junção da gola no ombro até o final da bainha da frente (não considerar o tecido dobrado internamente).
- H) MANGAS RAGLÃ:** Da junção da gola, com a fita métrica centralizada sobre o ombro até o final da bainha (não considerar o tecido dobrado internamente).



Obs.: Quando as camisas apresentarem pregas, as medidas devem ser consideradas com as pregas relaxadas.

<b>Modelo:</b> Blusa social manga longa	
<b>Setor / Função:</b> Recepção, Atendimento, Supervisora, Vigilante	
<b>Tecido base:</b> T – 07 (BRANCO)	
<b>Composição:</b> 67% Alg. / 33% Poliéster	<b>Cor:</b> T - 07 (branco)



**Descrição:**

- Colarinho com pé de gola, frente dublada, aberta com fechamento através de botões e caseados (no pé de gola sentido horizontal e os demais sentido vertical), mangas longas, punhos fechados por botões e caseados, e costas em tecido único, pences dianteira e traseira.
- Aplicação de logotipo bordado no busto esquerdo (de quem veste) conforme especificações da UAI.

**Costuras:**

- Em máquina de interloque bitola mínima 7 mm para fechamento dos ombros, ilhargas e mangas (fixação e fechamento)
- Em máquina reta 1 agulha ponto fixo para fixação e pesponto do colarinho e gola, vista, bainhas, pences e barra.
- Caseado reto de 16 mm de comprimento.
- Aplicação de overloque nas partes desfiantes do tecido.

**Pontos por Centímetro:** 3,5 a 4,0 em todas as costuras

**Aviamentos:**

- Linha 120 Pes./Alg. ou 100% Pes. na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações e pespontos, caseado e pregar botões; linha 120 e filamento para o overloque.
- Botão perolizado de 4 furos 12 ou 13 mm da cor do tecido.
- Colarinho e entretela pré-encolhida

**Etiquetas:**

- Etiqueta de qualidade do tecido no modelo do fabricante; etiqueta de produto com composição, e instruções de lavagem, identificação da Confecção conforme CONMETRO resolução 2.

**Embalagem:**

- As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível).
- Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações.

**Observações:**


TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS													
ITENS	NUMERAÇÃO TOLERÂNCIAS	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
		PP		P		M		G		GG		EG	
<b>Colarinho</b>	De -0,5 a +0,5	17	17,5	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5
<b>Busto</b>	De -1 a +1	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
<b>Costas</b>	De -1 a +1	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52
<b>Manga longa</b>	De -0,5 a +0,5	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	67	67
<b>Contorno de cava</b>	De -0,5 a +0,5	21	22	22,5	23	24	24,5	25	26	26,5	27	27,5	28,5
<b>Comprimento</b>	De -1 a	57	58	60	61	63	64,5	66	67,5	69	70,5	72	73,5

	+1	5	5			
--	----	---	---	--	--	--

**Como conferir medidas da peça pronta:**

**BLUSAS**

- A) COLARINHO:** De uma extremidade à outra da base do colarinho. Esta medida deve ser tomada com a camisa e colarinho abertos (exceto para jaquetas).
- B) BUSTO / TÓRAX:** Da parte inferior de uma cava à outra, com a blusa / camisa / jaqueta abotoada.
- C) COSTAS (ombro a ombro):** De uma extremidade do ombro com a cava à outra, nas costas (exceto para mangas raglã).
- D) MANGAS LONGAS:** Da parte da junção com o ombro até o final do punho.
- E) MANGAS CURTAS:** Da parte da junção com o ombro até o final da bainha (não considerar o tecido dobrado internamente).
- F) CONTORNO DE CAVA:** Na junção da manga com a blusa / camisa (exceto manga raglã).
- G) COMPRIMENTO:** Da junção da gola no ombro até o final da bainha da frente (não considerar o tecido dobrado internamente).
- H) MANGAS RAGLÃ:** Da junção da gola, com a fita métrica centralizada sobre o ombro até o final da bainha (não considerar o tecido dobrado internamente).



Obs.: Quando as camisas apresentarem pregas, as medidas devem ser consideradas com as pregas relaxadas.

<b>Modelo:</b> Blusa social manga curta	
<b>Setor / Função:</b> Recepção, Atendimento, Supervisora, Vigilante	
<b>Tecido base:</b> T – 07 (BRANCO)	
<b>Composição:</b> 67% Alg. / 33% Poliéster	<b>Cor:</b> T -07 (BRANCO)



**Descrição:**

- Colarinho com pé de gola, frente dublada aberta com fechamento através de botões e caseados (no pé de gola sentido horizontal e os demais sentido vertical), mangas longas, punhos fechados por botões e caseados, e costas em tecido único, pences dianteira e traseira.
- Aplicação de logotipo bordado no busto esquerdo (de quem veste) conforme especificações da UAI.

**Costuras:**

- Em máquina de interloque bitola mínima 7 mm para fechamento dos ombros, ilhargas e mangas (fixação e fechamento)
- Em máquina reta 1 agulha ponto fixo para fixação e pesponto do colarinho e gola, vista, bainhas, pences e barra.
- Caseado reto de 16 mm de comprimento.
- Aplicação de overloque nas partes desfiantes do tecido.

**Pontos por Centímetro:** 3,5 a 4,0 em todas as costuras

**Aviamentos:**

- Linha 120 Pes./Alg. ou 100% Pes. na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações e pespontos, caseado e pregar botões; linha 120 e filamento para o overloque.
- Botão perolizado de 4 furos 12 ou 13 mm da cor do tecido.
- Colarinho e entretela pré-encolhida

**Etiquetas:**

- Etiqueta de qualidade do tecido no modelo do fabricante; etiqueta de produto com composição, e instruções de lavagem, identificação da Confecção conforme CONMETRO resolução 2.

**Embalagem:**

- As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível).
- Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações.

**Observações:**


TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS													
ITENS	NUMERAÇÃO TOLERÂNCIAS	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
		PP		P		M		G		GG		EG	
<b>Colarinho</b>	De -0,5 a +0,5	17	17,5	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5
<b>Busto</b>	De -1 a +1	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
<b>Costas</b>	De -1 a +1	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52
<b>Manga curta</b>	De -0,5 a +0,5	17	17,5	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5
<b>Contorno de cava</b>	De -0,5 a +0,5	21	22	22,5	23	24	24,5	25	26	26,5	27	27,5	28,5

<b>Comprimento</b>	De -1 a +1	57	58,5	60	61,5	63	64,5	66	67,5	69	70,5	72	73,5
--------------------	------------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------

**Como conferir medidas da peça pronta:**


**BLUSAS**

- A) COLARINHO:** De uma extremidade à outra da base do colarinho. Esta medida deve ser tomada com a camisa e colarinho abertos (exceto para jaquetas).
- B) BUSTO / TÓRAX:** Da parte inferior de uma cava à outra, com a blusa / camisa / jaqueta abotoada.
- C) COSTAS (ombro a ombro):** De uma extremidade do ombro com a cava à outra, nas costas (exceto para mangas raglã).
- D) MANGAS LONGAS:** Da parte da junção com o ombro até o final do punho.
- E) MANGAS CURTAS:** Da parte da junção com o ombro até o final da bainha (não considerar o tecido dobrado internamente).
- F) CONTORNO DE CAVA:** Na junção da manga com a blusa / camisa (exceto manga raglã).
- G) COMPRIMENTO:** Da junção da gola no ombro até o final da bainha da frente (não considerar o tecido dobrado internamente).
- H) MANGAS RAGLÃ:** Da junção da gola, com a fita métrica centralizada sobre o ombro até o final da bainha (não considerar o tecido dobrado internamente).



Obs.: Quando as camisas apresentarem pregas, as medidas devem ser consideradas com as pregas relaxadas.

<b>Modelo:</b> Saia godê.	
<b>Setor / Função:</b> Atendimento, Recepção, Coordenadora, Supervisora	
<b>Tecido base:</b> T – 13 (PRETO)	
<b>Composição:</b> 100% Pes.	<b>Cor:</b> T – 13 (PRETO)



**Descrição:**

- Talhe social, cós anatômico entretelado com 11,0cm de largura e fechamento na lateral esquerda (de quem veste) através de 3 botões e 3 caseados, vista embutida com fecho de contato na lateral esquerda (de quem veste), frente com pregas próximas da lateral direita (de quem veste) e bolso chapado com cantos arredondados.

**Costuras:**

- Fixação do cós em máquina reta 1 agulha.
- Fechamento das ilhargas em máq. interlock bitola mínima 10mm.
- Máq. reta 1 agulha para fixação do fecho de contato, pesponto da vista, bolso e barra.
- Travetes no acabamento final da vista e nas extremidades do bolso.
- Overlock nas partes desfiantes do tecido.

**Pontos por Centímetro:** 3,5 a 4,0 em todas as costuras.

**Aviamentos:**

- Linha 80 Pes./Alg. ou 100% Poliéster na cor do tecido para as costuras de fechamento, fixação, pespontos, caseados e pregar botões; linha 120 e filamento para o overlock.
- Botão de massa na cor do tecido.
- Fecho de contato.
- Entretela pré-encolhida.

**Etiquetas:**

- Etiqueta de qualidade do tecido no modelo do fabricante; etiqueta de produto com composição e instruções de lavagem e identificação da Confecção conforme CONMETRO resolução nº 2.

**Embalagem:**

- As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível).
- Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações.


**Observações:**

TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS													
ITENS	NUMERAÇÃO TOLERÂNCIAS	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
		PP		P		M		G		GG		EG	
<b>Cintura c/ cóc</b>	De -1 a + 1	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
<b>Quadril</b>	De -1 a + 1	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
<b>Ilhargas s/ cóc c/ barra</b>	De -1 a + 1	54	54,5	55	55,5	56	56,5	57	57,5	58	58,5	59	59

**Como conferir as medidas da peça pronta:**

## SAIA

- A) CINTURA:** Sobre o cós, com a saia abotoada.
- B) QUADRIL:** Na altura do quadril (quando tiver pregas, as medidas devem ser consideradas com as pregas relaxadas).
- C) ILHARGAS SEM CÓS:** Da costura da junção do cós, ao longo da costura lateral até o final da barra.




**Modelo:** Calça social feminina.

**Setor / Função:** Atendimento, Recepção, Coordenadora, Supervisora, Vigilante

**Tecido base:** T – 13 (PRETO)

Composição: **100% Pes.**

Cor: T – 13 (PRETO)



**Descrição:**

- Cós postiço entretelado com 4,5cm de largura e enchance traseira, fechamento através de 1 botão e 1 caseado, 8 passantes inseridos na parte inferior do cós, vista embutida com zíper, 2 bolsos frontais embutidos com abertura oblíqua tipo faca, traseiro com pences e 2 bolsos embutidos com vivos.

**Costuras:**

- Costura com máquina reta 1 agulha para colocação do cóis.
- Costura em interlock bitola mínima 10mm para o fechamento das laterais, entrepernas e forro dos bolsos.
- Costura ponto corrente 2 agulhas defasadas para o fechamento do gancho traseiro, com sobra de 3,0 cm de tecido em cada lado na altura do cóis (costura aberta com as bordas overlocadas).
- Costura com máquina reta 1 agulha para fixação do zíper, vivos dos bolsos, pences, vista e pespontos.
- Interlock bitola mínima 7 mm para os fechamento dos forros dos bolsos.
- Travetes nas extremidades dos bolsos, vivos, no acabamento final da vista e na junção dos ganchos.
- Caseado reto de 18mm.

**Pontos por Centímetro:** 3,5 a 4,0 em todas as costuras.

**Aviamentos:**

- Linha 80 Pes./Alg. ou 100% Poliéster na cor do tecido para as operações de fechamentos, pespontos, caseado e pregar botão; linha 120 e filamento para overlock.
- Zíper de nylon com cadarço da cor do tecido.
- Botão perolizado 4 furos de 14mm de diâmetro da cor do tecido.
- Entretela pré-encolhida.

**Etiquetas:**

- Etiqueta de qualidade do tecido no modelo do fabricante; etiqueta de produto com composição e instruções de lavagem e identificação da Confecção conforme CONMETRO resolução nº 2.

**Embalagem:**

- As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível).
- Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações.

**Observações:**


**TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS**

ITENS	NUMERAÇÃO TOLERÂNCIAS	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
		PP		P		M		G		GG		EG	
<b>Cintura</b>	De -1 a +1	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
<b>Quadril</b>	De -1 a +1	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	60,5	62,5	64,5	66,5
<b>Coxa</b>	De -1 a +1	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5
<b>Gancho dianteiro</b>	De -0,5 a +0,5	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5
<b>Gancho traseiro</b>	De -0,5 a +0,5	30	30,5	31	31,5	32	32,5	33	33,5	34	34,5	35	35,5
<b>Entrepernas c/barra</b>	De -1,5 a +1,5	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
<b>Ilhargas s/ cós</b>	De -1,5 a +1,5	101,5	102,5	102,5	103,5	103,5	104,5	104,5	105,5	105,5	106,5	106,5	107,5
<b>Joelho</b>	De -0,5 a +0,5	21	21,5	22,5	23,5	24	24,5	25,5	26,5	26,5	27,5	28	28,5
<b>Barra da calça</b>	De -0,5 a +0,5	21,5	22,5	22,5	23,5	23,5	24,5	24,5	25,5	25,5	26,5	26,5	27,5

**Como conferir as medidas da peça pronta:**

## CALÇAS / BERMUDAS

- A) CINTURA:** Sobre o cós, com a calça / bermuda abotoada, cintura esticada quando tiver elástico no traseiro ou em toda cintura.
- B) QUADRIL:** A 5 cm da junção das pernas no gancho dianteiro (com a calça dobrada e gancho relaxado), medir de um lado a outro do quadril; quando tiver pregas, as medidas devem ser consideradas com as pregas abertas.
- C) ENTREPERNAS:** Da junção entre as duas pernas, ao longo da costura interna até a final da barra.
- D) ILHARGAS SEM CÓS:** Da costura da junção do cós ao longo da costura lateral até o final.
- E) COXA:** Com a peça pelo dianteiro, partindo-se da extremidade do encontro dos ganchos até o lateral (quando tiver pregas às medidas devem ser consideradas com as pregas abertas).
- F) GANCHO DIANTEIRO:** Com a peça pelo dianteiro, da borda inferior do cós até a junção dos ganchos no entrepernas.
- G) GANCHO TRASEIRO:** Com a peça pelo traseiro, da borda inferior do cós até a junção dos ganchos no entrepernas.
- H) JOELHO:** Dobrando uma das pernas até que a ponta da bainha esteja em paralelo com final da costura da vista, medir a largura da base na dobra.
- I) BARRA DA PERNA:** De uma extremidade a outra na barra da perna.



**Modelo** : Blazer

**Setor / Função** : Atendimento, Recepção, Supervisão, Coordenadora, Supervisora, Vigilante

**Tecido base** : T – 13 (PRETO)

**Composição** : 100% Poliéster

**Cor** : T – 13 (PRETO)



**Descrição:**

- Blazer curto forrado com gola tipo paletó, levemente acinturado, mangas sem abertura, frentes fechadas por 2 botões e 2 caseados no sentido horizontal, frente com pinchais e fiancos, costas repartidas sem abertura no final da união.
- Aplicação de logotipo bordado no lado esquerdo (de quem veste) conforme especificações da UAI.

**Costuras:**

- Costuras em máquina reta 1 agulha para fixações e pespontos.
- Overlock nas partes desfiantes do tecido.
- Caseado reto de 24 mm para a frente.
- Termocolagem das entretelas em maquinário adequado
- Passadoria específica para o produto.

**Pontos por Centímetro:** 3,5 a 4,0 em todas as costuras

**Aviamentos:**

- Linha 80 Pes./Alg. ou 100% Pes. Na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações e pespontos, caseado e pregar botões; linha 120 e filamento para o overlock.
- Botão de massa 4 furos de 20 mm para a frente da cor do tecido.
- Entretela e enchimentos apropriados.
- Forro em tecido 100% Pes..

**Etiquetas:**

- Etiqueta de qualidade do tecido no modelo do fabricante; etiqueta de produto com composição, e instruções de lavagem, identificação da Confecção conforme CONMETRO resolução 2.

**Embalagem:**

- As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível).
- Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações.

**Observações :**


TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS													
ITENS	NUMERAÇÃO	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
		TOLERÂNCIAS		P		M		G		GG		EG	
<b>Busto</b>	De -1 a +1	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65

<b>Costas</b>	De -1 a +1	35, 37 5	38, 40 5	41, 43 5	44, 46 5	47,5 49	50,5 52
<b>Mangas</b>	De -1 a +1	57 58	59 60	61 62	63 64	65 66	66 66
<b>Contorno de cava</b>	De -1 a +1	22 23	23, 24 5	24, 25,5 5	26 26,5	27 27,5	28 29
<b>Comprimento</b>	De -1 a +1	52 53, 5	55 56, 5	58 59,5	61 62,5	64 65,5	67 68,5

**Como conferir medidas da peça pronta:**

**BLAZER / PALETO**

- A) BUSTO / TÓRAX:** Da parte inferior de uma cava à outra, com o blazer / paletó fechado.
- B) COSTAS (ombro a ombro):** De uma extremidade do ombro com a cava à outra, nas costas.
- C) MANGAS:** Da parte da junção com o ombro até o final da barra.
- D) CONTORNO DE CAVA:** Na junção da manga com o blazer / paletó.
- E) COMPRIMENTO:** Da junção da gola no ombro até o final da bainha da frente.
- F) QUADRIL:** (Blazer) Na altura do quadril, de uma extremidade à outra.






**Modelo** : Jaqueta feminina

**Setor / Função** : Atendimento, Recepção, Supervisão, Coordenação

**Tecido base** : T – 13 (PRETO)

**Composição** : 100% Poliéster

**Cor** : T – 13 (PRETO)



**Descrição:**

- Jaqueta feminina forrada com forro acetinado com manta acrílica, gola esporte e frente aberta fechada por botões / caseados no sentido horizontal, pala dianteira e recortes nas frentes; mangas longas recortadas com punhos fechados por caseado / botão; costas com pala e recortes traseiros.
- Aplicação de logotipo bordado no recorte da frente na direita (de quem veste) conforme especificações da UAI.

**Costuras:**

- Em fechadeira 2 agulhas paralelas para fechamentos dos recortes dianteiros e traseiros, palas e ombro.
- Em máquina de interlock bitola mínima 10 mm para fechamento das ilhargas, recorte das mangas (fixação e fechamento) rebatido com 2 agulhas paralelas.
- Em máquina reta 2 agulhas paralelas para pesponto da gola, portinholas e alhetas.
- Em máquina reta 1 agulha ponto fixo para fixação e pesponto dos punhos, gola, bolsos, carcelas.
- Em máquina de pregar cós ou reta 1 agulha para fixação do cós.
- Caseado reto de 18 mm de comp; ou caseado de olho para botão metálico de haste.
- Aplicação de overlock nas partes desfiantes do tecido.

**Pontos por Centímetro:** 3,5 a 4,0 em todas as costuras

**Aviamentos:**

- Linha 80 Pes./Alg. ou 100% Pes. na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações e pespontos, caseado e pregar botões; linha 120 e filamento para o overlock.
- Botão perolizado de 4 furos 15 mm da cor do tecido; ou botão metálico de haste

**Etiquetas:**

- Etiqueta de qualidade do tecido no modelo do fabricante; etiqueta de produto com composição, e instruções de lavagem, identificação da Confecção conforme CONMETRO resolução 2.

**Embalagem:**

- As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível).
- Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações.

**Observações :**


TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS													
ITENS	NUMERAÇÃO	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
		TOLERÂNCIAS			P	M	G	GG	EG				
		PP											

<b>Busto</b>	De -1 a +1	43 45	47 49	51 53	55 57	59 61	63 65
<b>Costas</b>	De -1 a +1	35, 5 37	38, 5 40	41, 5 43	44, 5 46	47,5 49	50,5 52
<b>Mangas longa</b>	De -1 a +1	57 58	59 60	61 62	63 64	65 66	66 66
<b>Contorno de cava</b>	De -1 a +1	22 23	23, 5 24	24, 5 26	26, 5 27	27,5 27,5	28 29
<b>Comprimento</b>	De -1 a +1	52 53, 5	55 56, 5	58 59,5	61 62,5	64 65,5	67 68,5

**Como conferir medidas da peça pronta:**

**JAQUETAS**

- A) COLARINHO:** De uma extremidade à outra da base do colarinho. Esta medida deve ser tomada com a camisa e colarinho abertos (exceto para jaquetas).
- B) BUSTO / TÓRAX:** Da parte inferior de uma cava à outra, com a blusa / camisa / jaqueta abotoada.
- C) COSTAS (ombro a ombro):** De uma extremidade do ombro com a cava à outra, nas costas (exceto para mangas raglã).
- D) MANGAS LONGAS:** Da parte da junção com o ombro até o final do punho.
- E) MANGAS CURTAS:** Da parte da junção com o ombro até o final da bainha (não considerar o tecido dobrado internamente).
- F) CONTORNO DE CAVA:** Na junção da manga com a blusa / camisa (exceto manga raglã).
- G) COMPRIMENTO:** Da junção da gola no ombro até o final da bainha da frente (não considerar o tecido dobrado internamente).
- H) MANGAS RAGLÃ:** Da junção da gola, com a fita métrica centralizada sobre o ombro até o final da bainha (não considerar o tecido dobrado internamente).



**Modelo** : Camisa social manga longa

**Setor / Função** : Atendimento, Supervisor, Vigilante

**Tecido base** : T – 07 (BRANCO)

Composição : 67% Alg. / 33% Pes.

Cor : T – 07 (BRANCO)



**Descrição:**

- Camisa social, colarinho com pé de gola, frente aberta fechada por botões e caseados (do pé de gola no sentido horizontal e na vista no sentido vertical), vista macho; mangas longas com punhos fechados por caseado e botões, 1 bolso chapado 5 cantos; costas com pala em tecido duplo e pregas laterais.
- Aplicação de logotipo bordado no centro do bolso conforme especificações da UAI.

**Costuras:**

- Em máquina de interlock bitola mínima 7 mm para fechamento dos ombros e mangas (fixação e fechamento) e ilhargas, pespontado com máquina de 1 agulha, ou fechamento com máquina de costura francesa.
- Em máquina reta 1 agulha ponto fixo para fixação e pesponto do colarinho e gola, vista, bolso, punhos, carcelas, bainhas e barra.
- Caseado reto de 16 mm de comp.
- Aplicação de overlock nas partes desfiantes do tecido.

**Pontos por Centímetro:** 3,5 a 4,0 em todas as costuras

**Aviamentos:**

- Linha 120 Pes./Alg. ou 100% Pes. na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações e pespontos, caseado e pregar botões; linha 120 e filamento para o overlock.
- Botão perolizado de 4 furos 12 ou 13 mm da cor do tecido.
- Colarinho e entretela pré-encolhida

**Etiquetas:**

- Etiqueta de qualidade do tecido no modelo do fabricante; etiqueta de produto com composição, e instruções de lavagem, identificação da Confecção conforme CONMETRO resolução 2.

**Embalagem:**

- As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível).
- Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações.

**Observações :**


TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS													
ITENS	NUMERAÇÃO TOLERÂNCIAS	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
		PP		P		M		G		GG		EG	
<b>Colarinho</b>	De -0,5 a +0,5	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
<b>Tórax</b>	De -1 a +1	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72
<b>Costas</b>	De -1 a +1	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	54,5	56	57,5	59
<b>Mangas longa c/pun</b>	De -1 a +1	59	60	61	62	63	64	65	66	67	67	67	67
<b>Contorno de cava</b>	De -1 a +1	25	25,5	26	26,5	27,5	28	28,5	29	30	30,5	31,5	32
<b>Comprimento</b>	De -1 a	69,	71	72,	74	75,	77	78,	80	81,5	81,5	81,5	81,5

	+1	5	5	5	5		
--	----	---	---	---	---	--	--

**Como conferir medidas da peça pronta:**


**CAMISAS**

- A) COLARINHO:** De uma extremidade à outra da base do colarinho. Esta medida deve ser tomada com a camisa e colarinho abertos (exceto para jaquetas).
- B) BUSTO / TÓRAX:** Da parte inferior de uma cava à outra, com a blusa / camisa / jaqueta abotoada.
- C) COSTAS (ombro a ombro):** De uma extremidade do ombro com a cava à outra, nas costas (exceto para mangas raglã).
- D) MANGAS LONGAS:** Da parte da junção com o ombro até o final do punho.
- E) MANGAS CURTAS:** Da parte da junção com o ombro até o final da bainha (não considerar o tecido dobrado internamente).
- F) CONTORNO DE CAVA:** Na junção da manga com a blusa / camisa (exceto manga raglã).
- G) COMPRIMENTO:** Da junção da gola no ombro até o final da bainha da frente (não considerar o tecido dobrado internamente).
- H) MANGAS RAGLÃ:** Da junção da gola, com a fita métrica centralizada sobre o ombro até o final da bainha (não considerar o tecido dobrado internamente).



Obs.: Quando as camisas apresentarem pregas, as medidas devem ser consideradas com as pregas relaxadas.

<b>Modelo</b> : Camisa social manga curta	
<b>Setor / Função</b> : Atendimento, Supervisor	
<b>Tecido base</b> : T – 07 (BRANCO)	
<b>Composição</b> : 67% Alg. / 33% Pes.	<b>Cor</b> : T – 07 (BRANCO)



**Descrição:**

- Camisa social, colarinho com pé de gola, frente aberta com fechamento através de botões / caseados, mangas curtas com revel, 1 bolso chapado com 5 cantos; costas com pala em tecido duplo e pregas laterais.
- Aplicação de logotipo bordado no centro do bolso conforme especificações da UAI.

**Costuras:**

- Em máquina de interlock bitola mínima 7 mm para fechamento dos ombros e mangas (fixação), pespontado com máquina de 1 agulha, ou fechamento com máquina de costura francesa.
- Em máquina de interlock bitola mínima 7 mm para o fechamento das ilhargas e mangas.
- Em máquina reta 1 agulha ponto fixo para fixação e pesponto da gola, vista, bolso, bainhas e barra.
- Caseado reto de 16 mm de comp.
- Aplicação de overlock nas partes desfiantes do tecido.

**Pontos por Centímetro:** 3,5 a 4,0 em todas as costuras

**Aviamentos:**

- Linha 120 Pes./Alg. ou 100% Pes. na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações e pespontos, caseado e pregar botões; linha 120 e filamento para o overlock.
- Botão perolizado de 4 furos 12 ou 13 mm da cor do tecido.
- Colarinho e entretela pré-encolhida

**Etiquetas:**

- Etiqueta de qualidade do tecido no modelo do fabricante; etiqueta de produto com composição, e instruções de lavagem, identificação da Confecção conforme CONMETRO resolução 2.

**Embalagem:**

- As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível).  
- Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações.


**Observações :**

TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS													
ITENS	NUMERAÇÃO TOLERÂNCIAS	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
		PP		P		M		G		GG		EG	
<b>Colarinho</b>	De -0,5 a +0,5	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
<b>Tórax</b>	De -1 a +1	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72
<b>Costas</b>	De -1 a +1	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	54,5	56	57,5	59
<b>Mangas curtas</b>	De -0,5 a +0,5	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	27,5	28
<b>Contorno de cava</b>	De -1 a +1	25	25,5	26	26,5	27,5	28	28,5	29	30	30,5	31,5	32
<b>Comprimento</b>	De -1 a +1	64,5	66	67,5	69	70,5	72	73,5	75	76,5	78	79,5	81

**Como conferir medidas da peça pronta:**


## CAMISAS

- A) COLARINHO:** De uma extremidade à outra da base do colarinho. Esta medida deve ser tomada com a camisa e colarinho abertos (exceto para jaquetas).
- B) BUSTO / TÓRAX:** Da parte inferior de uma cava à outra, com a blusa / camisa / jaqueta abotoada.
- C) COSTAS (ombro a ombro):** De uma extremidade do ombro com a cava à outra, nas costas (exceto para mangas raglã).
- D) MANGAS LONGAS:** Da parte da junção com o ombro até o final do punho.
- E) MANGAS CURTAS:** Da parte da junção com o ombro até o final da bainha (não considerar o tecido dobrado internamente).
- F) CONTORNO DE CAVA:** Na junção da manga com a blusa / camisa (exceto manga raglã).
- G) COMPRIMENTO:** Da junção da gola no ombro até o final da bainha da frente (não considerar o tecido dobrado internamente).
- H) MANGAS RAGLÃ:** Da junção da gola, com a fita métrica centralizada sobre o ombro até o final da bainha (não considerar o tecido dobrado internamente).



Obs.: Quando as camisas apresentarem pregas, as medidas devem ser consideradas com as pregas relaxadas.

<b>Modelo:</b> Calça social masculina.	
<b>Setor / Função:</b> Atendimento, Supervisor, Coordenador, Vigilante	
<b>Tecido base:</b> T – 13 (PRETO)	
<b>Composição:</b> 100% Pes.	<b>Cor:</b> T – 13 (PRETO)



**Descrição:**

- Cós postiço entretelado com 4,5cm de largura e enchanca traseira, fechamento através de 1 botão e 1 caseado, 8 passantes inseridos na parte inferior do cós; vista embutida com zíper, 2 bolsos frontais embutidos com abertura oblíqua tipo faca, traseiro com pences e 2 bolsos embutidos com vivos.

**Costuras:**

- Costura com máquina reta 1 agulha para colocação do cóis.
- Costura em interlock bitola mínima 10mm para o fechamento das laterais, entrepernas e forro dos bolsos.
- Costura ponto corrente 2 agulhas defasadas para o fechamento do gancho traseiro, com sobra de 3,0 cm de tecido em cada lado na altura do cóis (costura aberta com as bordas overlocadas).
- Costura com máquina reta 1 agulha para fixação do zíper, vivos dos bolsos, pences, vista e pespontos.
- Interlock bitola mínima 7 mm para os fechamento dos forros dos bolsos.
- Travetes nas extremidades dos bolsos, vivos, no acabamento final da vista e na junção dos ganchos.
- Caseado reto de 18mm.

**Pontos por Centímetro:** 3,5 a 4,0 em todas as costuras.

**Aviamentos:**

- Linha 80 Pes./Alg. ou 100% Poliéster na cor do tecido para as operações de fechamentos, pespontos, caseado e pregar botão; linha 120 e filamento para overlock.
- Zíper de nylon com cadarço da cor do tecido.
- Botão perolizado 4 furos de 14mm de diâmetro da cor do tecido.
- Entretela pré-encolhida.

**Etiquetas:**

- Etiqueta de qualidade do tecido no modelo do fabricante; etiqueta de produto com composição e instruções de lavagem e identificação da Confecção conforme CONMETRO resolução nº 2.

**Embalagem:**

- As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível).
- Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações.

**Observações:**


**TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS**

ITENS	NUMERAÇÃO TOLERÂNCIAS	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
		PP		P		M		G		GG		EG	
<b>Cintura</b>	De -1 a +1	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
<b>Quadril</b>	De -1 a +1	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69
<b>Coxa</b>	De -1 a +1	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
<b>Gancho dianteiro</b>	De -0,5 a +0,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5
<b>Gancho traseiro</b>	De -0,5 a +0,5	34	34,5	35	35,5	36	36,5	37	37,5	38	38,5	39	39,5
<b>Entrepernas c/barra</b>	De -1,5 a +1,5	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
<b>Ilhargas s/ cós</b>	De -1,5 a +1,5	104	105,5	105	106,5	106	107,5	107	108,5	108	109,5	109	110,5
<b>Joelho</b>	De -0,5 a +0,5	23	23,5	23	25	26	26,5	27	27,5	28,5	29,5	30	30,5
<b>Barra da calça</b>	De -0,5 a +0,5	23	24,5	24	25	25	26	26	27	27,5	28	28,5	29

**Como conferir as medidas da peça pronta:**

## CALÇAS / BERMUDAS

- A) CINTURA:** Sobre o cós, com a calça / bermuda abotoada, cintura esticada quando tiver elástico no traseiro ou em toda cintura.
- B) QUADRIL:** A 5 cm da junção das pernas no gancho dianteiro (com a calça dobrada e gancho relaxado), medir de um lado a outro do quadril; quando tiver pregas, as medidas devem ser consideradas com as pregas abertas.
- C) ENTREPERNAS:** Da junção entre as duas pernas, ao longo da costura interna até a final da barra.
- D) ILHARGAS SEM CÓS:** Da costura da junção do cós ao longo da costura lateral até o final.
- E) COXA:** Com a peça pelo dianteiro, partindo-se da extremidade do encontro dos ganchos até o lateral (quando tiver pregas às medidas devem ser consideradas com as pregas abertas).
- F) GANCHO DIANTEIRO:** Com a peça pelo dianteiro, da borda inferior do cós até a junção dos ganchos no entrepernas.
- G) GANCHO TRASEIRO:** Com a peça pelo traseiro, da borda inferior do cós até a junção dos ganchos no entrepernas.
- H) JOELHO:** Dobrando uma das pernas até que a ponta da bainha esteja em paralelo com final da costura da vista, medir a largura da base na dobra.
- I) BARRA DA PERNA:** De uma extremidade a outra na barra da perna.



**Modelo** : Jaqueta masculina

**Setor / Função** : Atendimento, Supervisor, Coordenador

**Tecido base** : T – 13 (PRETO)

**Composição** : 100% Poliéster

**Cor** : T – 13 (PRETO)



**Descrição:**

- Jaqueta masculina forrada com forro acetinado com manta acrílica, gola esporte pespontada, cós com 4,5 cm de largura e elástico embutido, abertura frontal com fechamento através zíper, mangas com punhos fechados por botões, 2 bolsos inferiores embutidos na lateral, costas em tecido único.
- Aplicação de logotipo bordado do lado esquerdo (de quem veste) conforme especificações da UAI.

**Costuras:**

- Em máquina de interlock bitola mínima 10 mm para fechamento das ilhargas, ombros mangas ( fixação e fechamento).
- Em máquina reta 2 agulhas paralelas para pesponto dos ombros e cavas.
- Em máquina reta 1 agulha ponto fixo para fixação e pesponto da gola, bolsos e vivos, zíper, punhos, carcela e elástico.
- Caseado reto de 16 mm de comp.
- Aplicação de overlock nas partes desfiantes do tecido.

**Pontos por Centímetro:** 3,5 a 4,0 em todas as costuras

**Aviamentos:**

- Linha 80 Pes./Alg. ou 100% Pes. na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações e pespontos, caseado e pregar botões; linha 120 e filamento para o overlock.
- Zíper de nylon destacável para a vista com cadarço na cor do tecido.
- Botão 4 furos de 14 mm de diâmetro na cor do tecido.

**Etiquetas:**

- Etiqueta de qualidade do tecido no modelo do fabricante; etiqueta de produto com composição, e instruções de lavagem, identificação da Confecção conforme CONMETRO resolução 2.

**Embalagem:**

- As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível).
- Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações.


**Observações :****TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS**

ITENS	NUMERAÇÃO TOLERÂNCIAS	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
		PP		P		M		G		GG		EG	
<b>Tórax</b>	De -1 a +1	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74
<b>Costas</b>	De -1 a +1	45,5	47,5	48,5	50,5	51,5	53,5	54,5	56,5	57,5	59	60,5	62
<b>Mangas longa</b>	De -1 a +1	59	60	61	62	63	64	65	66	67	67	67	67
<b>Contorno de cava</b>	De -1 a +1	26	26,5	27	27,5	28,5	29	29,5	30,5	31	31,5	32,5	33
<b>Comprimento</b>	De -1 a +1	64,5	66	67,5	69	70,5	72	73,5	75	76,5	76,5	76,5	76,5

**Como conferir medidas da peça pronta:**


**JAQUETAS**

- A) COLARINHO:** De uma extremidade à outra da base do colarinho. Esta medida deve ser tomada com a camisa e colarinho abertos (exceto para jaquetas).
- B) BUSTO / TÓRAX:** Da parte inferior de uma cava à outra, com a blusa / camisa / jaqueta abotoada.
- C) COSTAS (ombro a ombro):** De uma extremidade do ombro com a cava à outra, nas costas (exceto para mangas raglã).
- D) MANGAS LONGAS:** Da parte da junção com o ombro até o final do punho.
- E) MANGAS CURTAS:** Da parte da junção com o ombro até o final da bainha (não considerar o tecido dobrado internamente).
- F) CONTORNO DE CAVA:** Na junção da manga com a blusa / camisa (exceto manga raglã).
- G) COMPRIMENTO:** Da junção da gola no



ombro até o final da bainha da frente (não considerar o tecido dobrado internamente).

**H) MANGAS RAGLÃ:** Da junção da gola, com a fita métrica centralizada sobre o ombro até o final da bainha (não considerar o tecido dobrado internamente).

<b>Modelo</b> : Gravata	
<b>Setor / Função</b> : Supervisor, Coordenador	
<b>Tecido base</b> : T – 14 (VERMELHO)	
<b>Composição</b> : 100% <b>Poliéster</b>	<b>Cor</b> : T – 14 (VERMELHO)
	

<b>Descrição:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- 140 +/- 2cm de comprimento, extremidade mais larga com 8 cm (acabada) e mais estreita com 3 cm de largura, entretelada.</li></ul>
<b>Costuras:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Costuras em ponto fixo 1 agulha, pelo avesso.</li></ul>
<b>Pontos por Centímetro:</b> 3,5 a 4,0 em todas as costuras

**Aviamentos:**

- Linha 80 Pes./Alg. ou 100% Pes. na cor do tecido para todas as operações.
- Entretela apropriada.

**Etiquetas:**

- Etiqueta de produto com composição, e instruções de lavagem, identificação da Confecção conforme CONMETRO resolução 2.

**Observações :**

**Modelo:** Calça masculina cintura c/ ½ elástico.

**Setor / Função:** Servente

**Tecido base:** T – 15 (CAQUI)

**Composição:** 67% Alg. 33% Pes.

**Cor:** T – 15 (CAQUI)



**Descrição:**

- Cós postiço com 4,5 cm de largura, elástico embutido na parte traseira e fechamento através de botão e caseado, 7 passantes, vista embutida com zíper, 1 bolso chapado tipo fole com prega fêmea e portinhola com fechamento através do fecho de contato na lateral direita (de quem veste). Traseiro com palas e 2 bolsos chapados tipo fole com pregas fêmeas e portinholas com fechamento através do fecho de contato.

**Costuras:**

- Fixação do cós dianteiro em máquina de pregar cós e em máquina de pregar elástico no traseiro.
- Fechamento das ilhargas, gancho traseiro e fixação das palas em fechadeira 2 agulhas paralelas ou interlock bitola mínima 10mm rebatido com ponto corrente 2 agulhas paralelas.
- Fechamento do entrepernas em interlock bitola mínima 10mm.
- Máq. reta 2 agulhas paralelas para o pesponto da vista, gancho dianteiro, bainhas dos bolsos e fixação dos bolsos.
- Máq. reta 1 agulha para as bainhas dos bolsos traseiros, zíper e barra das pernas.
- Travetes nas extremidades dos bolsos, portinhola, final da vista, fixação dos passantes, no final da costura lateral no cós e na junção dos ganchos por sobre a costura de segurança do interlock.
- Overlock nas partes desfiantes do tecido.
- Caseado reto de 18mm.

**Pontos por Centímetro:** 3,0 a 3,5 em todas as costuras.

**Aviamentos:**

- Linha 80 Pes./Alg. ou 100% Poliéster na cor do tecido para as costuras de fechamento, fixação, pespontos, caseado e pregar botão, linha 120 e filamento para o overlock.
- Zíper metálico com cadarço na cor do tecido.
- Botão perolizado 4 furos de 14mm de diâmetro na cor do tecido.
- Elástico de 40mm de largura.
- Fecho de contato.

**Etiquetas:**

- Etiqueta de qualidade do tecido no modelo do fabricante; etiqueta de produto com composição e instruções de lavagem e identificação da Confecção conforme CONMETRO resolução nº 2.

**Embalagem:**

- As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível).
- Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações.


**Observações:**

<b>TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS</b>													
<b>ITENS</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>	<b>34</b>	<b>36</b>	<b>38</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>44</b>	<b>46</b>	<b>48</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>54</b>	<b>56</b>
		<b>TOLERÂNCIAS</b>		<b>P</b>		<b>M</b>		<b>G</b>		<b>GG</b>		<b>EG</b>	
		<b>PP</b>											
<b>Cintura c/ ½ elástico</b>	De -1,5 a +1,5	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61
<b>Quadril</b>	De -1 a +1	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69
<b>Coxa</b>	De -1 a +1	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
<b>Gancho dianteiro</b>	De -0,5 a +0,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5
<b>Gancho traseiro</b>	De -0,5 a +0,5	34	34,5	35	35,5	36	36,5	37	37,5	38	38,5	39	39,5
<b>Entrepernas c/barra</b>	De -1,5 a +1,5	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
<b>Ilhargas s/ cócs</b>	De -1,5 a +1,5	104	105,5	105	106,5	106	107,5	107	108,5	108	109,5	109	110,5
<b>Joelho</b>	De -0,5 a +0,5	22	22,5	23	24,5	25	25,5	26	27	27,5	28,5	29	29,5
<b>Barra da calça</b>	De -0,5 a +0,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5

**Como conferir as medidas da peça pronta:**

## CALÇAS / BERMUDAS

- A) CINTURA:** Sobre o cós, com a calça / bermuda abotoada, cintura esticada quando tiver elástico no traseiro ou em toda cintura.
- B) QUADRIL:** A 5 cm da junção das pernas no gancho dianteiro (com a calça dobrada e gancho relaxado), medir de um lado a outro do quadril; quando tiver pregas, as medidas devem ser consideradas com as pregas abertas.
- C) ENTREPERNAS:** Da junção entre as duas pernas, ao longo da costura interna até a final da barra.
- D) ILHARGAS SEM CÓS:** Da costura da junção do cós ao longo da costura lateral até o final.
- E) COXA:** Com a peça pelo dianteiro, partindo-se da extremidade do encontro dos ganchos até o lateral (quando tiver pregas às medidas devem ser consideradas com as pregas abertas).
- F) GANCHO DIANTEIRO:** Com a peça pelo dianteiro, da borda inferior do cós até a junção dos ganchos no entrepernas.
- G) GANCHO TRASEIRO:** Com a peça pelo traseiro, da borda inferior do cós até a junção dos ganchos no entrepernas.
- H) JOELHO:** Dobrando uma das pernas até que a ponta da bainha esteja em paralelo com final da costura da vista, medir a largura da base na dobra.
- I) BARRA DA PERNA:** De uma extremidade a outra na barra da perna.



**Modelo** : Camisa polo com gola e punho em Techonoavia

**Setor / Função** : Servente,

**Tecido base** : T – 01 (AREIA)

**Composição** : 62% Algodão / 35% Poliéster /  
3% Elastano

**Cor** : T – 01 (AREIA)/ T – 02  
(VERMELHO), palas e vista



**Descrição:**

- Camisa estilo polo com gola em T – 04 , abertura frontal parcial com vista de 2 botões / caseados, mangas curtas com punho em T – 04 nas bainhas, palas dianteira e traseira em tecido duplo (T – 02 - VERMELHO), aberturas de +/- 5 cm no final das costuras de fechamentos laterais.
- Aplicação de logotipo bordado na frente no centro do bolso esquerdo (de quem veste) conforme especificações da UAI.

**Costuras:**

- Em máquina interlock bitola mínima 7 mm para fechamento das ilhargas e mangas; fixação da pala dianteira.
- Em máquina reta 1 agulha ponto fixo para fixação e pesponto da gola, vista, pala, bainhas e barra.
- Caseado reto de 18 mm de comp.
- Aplicação de overlock nas partes desfiantes do tecido.

**Pontos por Centímetro:** 4,0 a 4,5 em todas as costuras

**Aviamentos:**

- Linha 120 Pes./Alg. ou 100% Pes. na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações e pespontos, caseado e pregar botões; linha 120 e filamento para o overlock.
- Botão perolizado de 4 furos 13 ou 14 mm da cor do tecido.
- Gola e punho no T – 04 da mesma cor do tecido.

**Etiquetas:**

- Etiqueta de qualidade do tecido no modelo do fabricante; etiqueta de produto com composição, e instruções de lavagem, identificação da Confecção conforme CONMETRO resolução 2.

**Embalagem:**

- As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível).
- Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações.

**Observações :**


TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS													
ITENS	NUMERAÇÃO	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
		TOLERÂNCIAS		P		M		G		GG		EG	
<b>Tórax</b>	De -1 a +1	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
<b>Costas</b>	De -1 a	40,	42	43,	45	46,	48	49,	51	52,5	54	55,5	57

	+1	5	5	5	5		
<b>Mangas curtas</b>	De -0,5 a +0,5	21, 22 5	22, 23 5	23, 24 5	24, 25 5	25,5 26	27,5 28
<b>Contorno de cava</b>	De -1 a +1	23 23, 5	24 24, 5	25, 26 5	26, 27,5 5	28 28,5	29,5 30
<b>Comprimento</b>	De -1 a +1	64, 66 5	67, 69 5	70, 72 5	73, 75 5	76,5 78	79,5 81

**Como conferir medidas da peça pronta:**

**CAMISAS**

- A) COLARINHO:** De uma extremidade à outra da base do colarinho. Esta medida deve ser tomada com a camisa e colarinho abertos (exceto para jaquetas).
- B) BUSTO / TÓRAX:** Da parte inferior de uma cava à outra, com a blusa / camisa / jaqueta abotoada.
- C) COSTAS (ombro a ombro):** De uma extremidade do ombro com a cava à outra, nas costas (exceto para mangas raglã).
- D) MANGAS LONGAS:** Da parte da junção com o ombro até o final do punho.
- E) MANGAS CURTAS:** Da parte da junção com o ombro até o final da bainha (não considerar o tecido dobrado internamente).
- F) CONTORNO DE CAVA:** Na junção da manga com a blusa / camisa (exceto manga raglã).
- G) COMPRIMENTO:** Da junção da gola no ombro até o final da bainha da frente (não considerar o tecido dobrado internamente).
- H) MANGAS RAGLÃ:** Da junção da gola, com a fita métrica centralizada sobre o ombro até o final da bainha (não considerar o tecido dobrado internamente).



Obs.: Quando as camisas apresentarem pregas, as medidas devem ser consideradas

com as pregas relaxadas.

**Modelo:** Calça feminina cintura c/ ½ elástico.

**Setor / Função:** Servente

**Tecido base:** T – 15 (CAQUI)

**Composição:** 67% Alg. 33% Pes.

**Cor:** T – 15 (CAQUI)



**Descrição:**

- Cós postiço com 4,5 cm de largura, elástico embutido na parte traseira e fechamento através de botão e caseado, 7 passantes, vista embutida com zíper, 1 bolso chapado tipo fole com prega fêmea e portinhola com fechamento através do fecho de contato na lateral direita (de quem veste). Traseiro com palas e 2 bolsos chapados tipo fole com pregas fêmeas e portinholas com fechamento através do fecho de contato.

**Costuras:**

- Fixação do cós dianteiro em máquina de pregar cós e em máquina de pregar elástico no traseiro.
- Fechamento das ilhargas, gancho traseiro e fixação das palas em fechadeira 2 agulhas paralelas ou interlock bitola mínima 10mm rebatido com ponto corrente 2 agulhas paralelas.
- Fechamento do entrepernas em interlock bitola mínima 10mm.
- Máq. reta 2 agulhas paralelas para o pesponto da vista, gancho dianteiro, bainhas dos bolsos e fixação dos bolsos.
- Máq. reta 1 agulha para as bainhas dos bolsos traseiros, zíper e barra das pernas.
- Travetes nas extremidades dos bolsos, portinhola, final da vista, fixação dos passantes, no final da costura lateral no cós e na junção dos ganchos por sobre a costura de segurança do interlock.
- Overlock nas partes desfiantes do tecido.
- Caseado reto de 18mm.

**Pontos por Centímetro:** 3,0 a 3,5 em todas as costuras.

**Aviamentos:**

- Linha 80 Pes./Alg. ou 100% Poliéster na cor do tecido para as costuras de fechamento, fixação, pespontos, caseado e pregar botão, linha 120 e filamento para o overlock.
- Zíper metálico com cadarço na cor do tecido.
- Botão perolizado 4 furos de 14mm de diâmetro na cor do tecido.
- Elástico de 40mm de largura.
- Fecho de contato.

**Etiquetas:**

- Etiqueta de qualidade do tecido no modelo do fabricante; etiqueta de produto com composição e instruções de lavagem e identificação da Confecção conforme CONMETRO resolução nº 2.

**Embalagem:**

- As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível).
- Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações.


**Observações:**

TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS													
ITENS	NUMERAÇÃO TOLERÂNCIAS	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
		PP		P		M		G		GG		EG	
<b>Cintura com cós</b>	De -1 a +1	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
<b>Quadril</b>	De -1 a +1	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	61,5	63,5	65,5
<b>Coxa</b>	De -1 a +1	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5
<b>Gancho dianteiro</b>	De -0,5 a +0,5	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5
<b>Gancho traseiro</b>	De -0,5 a +0,5	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5	32	32,5	33	33,5	34
<b>Entrepernas c/barra</b>	De -1,5 a +1,5	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
<b>Ilhargas s/ cós</b>	De -1,5 a +1,5	101,5	102,5	102,5	103,5	103,5	104,5	104,5	105,5	105,5	106,5	106,5	107,5
<b>Joelho</b>	De -0,5 a +0,5	19,5	20	21	21,5	22,5	23	23,5	24,5	25	26	26,5	27
<b>Barra da calça</b>	De -0,5 a +0,5	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27

**Como conferir as medidas da peça pronta:**

## CALÇAS / BERMUDAS

- A) CINTURA:** Sobre o cós, com a calça / bermuda abotoada, cintura esticada quando tiver elástico no traseiro ou em toda cintura.
- B) QUADRIL:** A 5 cm da junção das pernas no gancho dianteiro (com a calça dobrada e gancho relaxado), medir de um lado a outro do quadril; quando tiver pregas, as medidas devem ser consideradas com as pregas abertas.
- C) ENTREPERNAS:** Da junção entre as duas pernas, ao longo da costura interna até a final da barra.
- D) ILHARGAS SEM CÓS:** Da costura da junção do cós ao longo da costura lateral até o final.
- E) COXA:** Com a peça pelo dianteiro, partindo-se da extremidade do encontro dos ganchos até o lateral (quando tiver pregas às medidas devem ser consideradas com as pregas abertas).
- F) GANCHO DIANTEIRO:** Com a peça pelo dianteiro, da borda inferior do cós até a junção dos ganchos no entrepernas.
- G) GANCHO TRASEIRO:** Com a peça pelo traseiro, da borda inferior do cós até a junção dos ganchos no entrepernas.
- H) JOELHO:** Dobrando uma das pernas até que a ponta da bainha esteja em paralelo com final da costura da vista, medir a largura da base na dobra.
- I) BARRA DA PERNA:** De uma extremidade a outra na barra da perna.



**Modelo:** Blusa tipo pólo com gola e punho em Techonoavia

**Setor / Função:** Servente

**Tecido base:** T – 01 (AREIA) / T – 02 (VERMELHO)

Composição: **62% Algodão / 35% Poliéster /  
3% Elastano**

**Cor:** T – 01 (AREIA) / T – 02  
(VERMELHO), palas e vista)



**Descrição:**

- Blusa estilo polo com gola em T – 04, abertura frontal parcial com vista de 2 botões / caseados, mangas curtas com punho em T – 04 nas bainhas, palas dianteira e traseira em tecido duplo (T - 02), aberturas de +/- 5 cm no final das costuras de fechamentos laterais.
- Aplicação de logotipo bordado na frente no centro do bolso esquerdo (de quem veste) conforme especificações da UAI.

**Costuras:**

- Em máquina interlock bitola mínima 7 mm para fechamento das ilhargas e mangas; fixação da pala dianteira.
- Em máquina reta 1 agulha ponto fixo para fixação e pesponto da gola, vista, pala, bainhas e barra.
- Caseado reto de 18 mm de comp.
- Aplicação de overlock nas partes desfiantes do tecido.

**Pontos por Centímetro:** 4,0 a 4,5 em todas as costuras

**Aviamentos:**

- Linha 120 Pes./Alg. ou 100% Pes. na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações e pespontos, caseado e pregar botões; linha 120 e filamento para o overlock.
- Botão perolizado de 4 furos 13 ou 14 mm da cor do tecido.
- Gola e punho no T - 04 da mesma cor do tecido.

**Etiquetas:**

- Etiqueta de qualidade do tecido no modelo do fabricante; etiqueta de produto com composição, e instruções de lavagem, identificação da Confecção conforme CONMETRO resolução 2.

**Embalagem:**

- As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível).
- Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações.

**Observações:**


TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS													
ITENS	NUMERAÇÃO TOLERÂNCIAS	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
		PP		P		M		G		GG		EG	
<b>Colarinho</b>	De -0,5 a +0,5	17	17,5	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5

<b>Busto</b>	De -1 a +1	42 44	46 48	50 52	54 56	58 60	62 64
<b>Costas</b>	De -1 a +1	35, 5	37 38, 5	40 41, 5	43 44, 5	46 47,5	49 50,5 52
<b>Manga curta</b>	De -0,5 a +0,5	17 17, 5	18 18, 5	19 19,5	20 20,5	21 21,5	22 22,5
<b>Contorno de cava</b>	De -0,5 a +0,5	21 22	22, 5 23	24 24,5	25 26	26,5 27	27,5 28,5
<b>Comprimento</b>	De -1 a +1	57 58, 5	60 61, 5	63 64,5	66 67,5	69 70,5	72 73,5

**Como conferir medidas da peça pronta:**

**BLUSAS**

- A) COLARINHO:** De uma extremidade à outra da base do colarinho. Esta medida deve ser tomada com a camisa e colarinho abertos (exceto para jaquetas).
- B) BUSTO / TÓRAX:** Da parte inferior de uma cava à outra, com a blusa / camisa / jaqueta abotoada.
- C) COSTAS (ombro a ombro):** De uma extremidade do ombro com a cava à outra, nas costas (exceto para mangas raglã).
- D) MANGAS LONGAS:** Da parte da junção com o ombro até o final do punho.
- E) MANGAS CURTAS:** Da parte da junção com o ombro até o final da bainha (não considerar o tecido dobrado internamente).
- F) CONTORNO DE CAVA:** Na junção da manga com a blusa / camisa (exceto manga raglã).
- G) COMPRIMENTO:** Da junção da gola no ombro até o final da bainha da frente (não considerar o tecido dobrado internamente).
- H) MANGAS RAGLÃ:** Da junção da gola, com a fita métrica centralizada sobre o ombro até o final da bainha (não considerar o tecido dobrado internamente).



Obs.: Quando as camisas apresentarem pregas, as medidas devem ser consideradas com as pregas relaxadas.

**Modelo:** Camisa social manga longa

**Setor / Função:** Coordenador

**Tecido base:** T – 08 (AREIA)

**Composição:** 67% Alg. / 33% Pes.

**Cor:** T – 08 (AREIA)



**Descrição:**

- Camisa social, colarinho com pé de gola, frente aberta fechada por botões e caseados (do pé de gola no sentido horizontal e na vista no sentido vertical), vista macho; mangas longas com punhos fechados por caseado e botões, 1 bolso chapado 5 cantos; costas com pala em tecido duplo e pregas laterais.
- Aplicação de logotipo bordado no centro do bolso conforme especificações da UAI.

**Costuras:**

- Em máquina de interlock bitola mínima 7 mm para fechamento dos ombros e mangas (fixação e fechamento) e ilhargas, pespontado com máquina de 1 agulha, ou fechamento com máquina de costura francesa.
- Em máquina reta 1 agulha ponto fixo para fixação e pesponto do colarinho e gola, vista, bolso, punhos, carcelas, bainhas e barra.
- Caseado reto de 16 mm de comp.
- Aplicação de overlock nas partes desfiantes do tecido.

**Pontos por Centímetro:** 3,5 a 4,0 em todas as costuras

**Aviamentos:**

- Linha 120 Pes./Alg. ou 100% Pes. na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações e pespontos, caseado e pregar botões; linha 120 e filamento para o overlock.
- Botão perolizado de 4 furos 12 ou 13 mm da cor do tecido.
- Colarinho e entretela pré-encolhida

**Etiquetas:**

- Etiqueta de qualidade do tecido no modelo do fabricante; etiqueta de produto com composição, e instruções de lavagem, identificação da Confecção conforme CONMETRO resolução 2.

**Embalagem:**

- As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível).
- Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações.

**Observações :**


TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS													
ITENS	NUMERAÇÃO TOLERÂNCIAS	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
		PP		P		M		G		GG		EG	
<b>Colarinho</b>	De -0,5 a +0,5	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
<b>Tórax</b>	De -1 a +1	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72
<b>Costas</b>	De -1 a +1	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	54,5	56	57,5	59
<b>Mangas longa c/pun</b>	De -1 a +1	59	60	61	62	63	64	65	66	67	67	67	67
<b>Contorno de cava</b>	De -1 a +1	25	25,5	26	26,5	27,5	28	28,5	29	30	30,5	31,5	32

<b>Comprimento</b>	De -1 a +1	69, 71 5	72, 74 5	75, 77 5	78, 80 5	81,5 81,5	81,5 81,5
--------------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------

**Como conferir medidas da peça pronta:**

**CAMISAS**

- A) COLARINHO:** De uma extremidade à outra da base do colarinho. Esta medida deve ser tomada com a camisa e colarinho abertos (exceto para jaquetas).
- B) BUSTO / TÓRAX:** Da parte inferior de uma cava à outra, com a blusa / camisa / jaqueta abotoada.
- C) COSTAS (ombro a ombro):** De uma extremidade do ombro com a cava à outra, nas costas (exceto para mangas raglã).
- D) MANGAS LONGAS:** Da parte da junção com o ombro até o final do punho.
- E) MANGAS CURTAS:** Da parte da junção com o ombro até o final da bainha (não considerar o tecido dobrado internamente).
- F) CONTORNO DE CAVA:** Na junção da manga com a blusa / camisa (exceto manga raglã).
- G) COMPRIMENTO:** Da junção da gola no ombro até o final da bainha da frente (não considerar o tecido dobrado internamente).
- H) MANGAS RAGLÃ:** Da junção da gola, com a fita métrica centralizada sobre o ombro até o final da bainha (não considerar o tecido dobrado internamente).



Obs.: Quando as camisas apresentarem pregas, as medidas devem ser consideradas com as pregas relaxadas.

<b>Modelo:</b> Camisa social manga curta	
<b>Setor / Função:</b> Coordenador	
<b>Tecido base:</b> T – 08 (AREIA)	
<b>Composição:</b> 67% Alg. / 33% Pes.	<b>Cor:</b> T – 08 (AREIA)



**Descrição:**

- Camisa social, colarinho com pé de gola, frente aberta com fechamento através de botões / caseados, mangas curtas com revel, 1 bolso chapado com 5 cantos; costas com pala em tecido duplo e pregas laterais.
- Aplicação de logotipo bordado no centro do bolso conforme especificações da UAI.

**Costuras:**

- Em máquina de interlock bitola mínima 7 mm para fechamento dos ombros e mangas (fixação), pespontado com máquina de 1 agulha, ou fechamento com máquina de costura francesa.
- Em máquina de interlock bitola mínima 7 mm para o fechamento das ilhargas e mangas.
- Em máquina reta 1 agulha ponto fixo para fixação e pesponto da gola, vista, bolso, bainhas e barra.
- Caseado reto de 16 mm de comp.
- Aplicação de overlock nas partes desfiantes do tecido.

**Pontos por Centímetro:** 3,5 a 4,0 em todas as costuras

**Aviamentos:**

- Linha 120 Pes./Alg. ou 100% Pes. na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações e pespontos, caseado e pregar botões; linha 120 e filamento para o overlock.
- Botão perolizado de 4 furos 12 ou 13 mm da cor do tecido.
- Colarinho e entretela pré-encolhida

**Etiquetas:**

- Etiqueta de qualidade do tecido no modelo do fabricante; etiqueta de produto com composição, e instruções de lavagem, identificação da Confecção conforme CONMETRO resolução 2.

**Embalagem:**

- As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível).
- Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações.

**Observações :**


TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS													
ITENS	NUMERAÇÃO TOLERÂNCIAS	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
		PP		P		M		G		GG		EG	
<b>Colarinho</b>	De -0,5 a +0,5	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
<b>Tórax</b>	De -1 a +1	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72
<b>Costas</b>	De -1 a +1	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	54,5	56	57,5	59
<b>Mangas curtas</b>	De -0,5 a +0,5	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	27,5	28
<b>Contorno de cava</b>	De -1 a +1	25	25,5	26	26,5	27,5	28	28,5	29	30	30,5	31,5	32
<b>Comprimento</b>	De -1 a	64,5	66	67,5	69	70,5	72	73,5	75	76,5	78	79,5	81

	+1	5	5	5	5		
--	----	---	---	---	---	--	--

**Como conferir medidas da peça pronta:**

**CAMISAS**

- A) COLARINHO:** De uma extremidade à outra da base do colarinho. Esta medida deve ser tomada com a camisa e colarinho abertos (exceto para jaquetas).
- B) BUSTO / TÓRAX:** Da parte inferior de uma cava à outra, com a blusa / camisa / jaqueta abotoada.
- C) COSTAS (ombro a ombro):** De uma extremidade do ombro com a cava à outra, nas costas (exceto para mangas raglã).
- D) MANGAS LONGAS:** Da parte da junção com o ombro até o final do punho.
- E) MANGAS CURTAS:** Da parte da junção com o ombro até o final da bainha (não considerar o tecido dobrado internamente).
- F) CONTORNO DE CAVA:** Na junção da manga com a blusa / camisa (exceto manga raglã).
- G) COMPRIMENTO:** Da junção da gola no ombro até o final da bainha da frente (não considerar o tecido dobrado internamente).
- H) MANGAS RAGLÃ:** Da junção da gola, com a fita métrica centralizada sobre o ombro até o final da bainha (não considerar o tecido dobrado internamente).



Obs.: Quando as camisas apresentarem pregas, as medidas devem ser consideradas com as pregas relaxadas.

<b>Modelo:</b> Camisa com zíper	
<b>Setor / Função:</b> Artífice	
<b>Tecido base:</b> T – 01 (AREIA)	
<b>Composição:</b> <b>62% Algodão / 35% Poliéster / 3% Elastano</b>	<b>Cor:</b> T – 01 (AREIA)/ Detalhe T – 14 (VERMELHO)



#### Descrição:

- Camisa com abertura frontal e fechamento através de zíper, 2 bolsos chapados quadrados com vivo em T – 14 (VERMELHO), mangas curtas bainhas fixas, costas em tecido único, aberturas de +/- 5 cm no final das costuras de fechamentos laterais.
- Aplicação de logotipo bordado na frente no centro do bolso esquerdo (de quem veste) conforme especificações da UAI.

#### Costuras:

- Em máquina interlock bitola mínima 7 mm para fechamento das ilhargas e mangas; fixação da pala dianteira.
- Em máquina reta 1 agulha ponto fixo para fixação e pesponto da gola, vista, pala, bainhas e barra.
- Caseado reto de 18 mm de comp.
- Aplicação de overlock nas partes desfiantes do tecido.

**Pontos por Centímetro:** 4,0 a 4,5 em todas as costuras

#### Aviamentos:

- Linha 120 Pes./Alg. ou 100% Pes. na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações e pespontos, caseado e pregar botões; linha 120 e filamento para o overlock.
- Zíper destacável da cor do tecido.

**Etiquetas:**

- Etiqueta de qualidade do tecido no modelo do fabricante; etiqueta de produto com composição, e instruções de lavagem, identificação da Confeção conforme CONMETRO resolução 2.

**Embalagem:**

- As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível).

- Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações.


**Observações :**

TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS													
ITENS	NUMERAÇÃO TOLERÂNCIAS	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
		PP		P		M		G		GG		EG	
<b>Tórax</b>	De -1 a +1	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
<b>Costas</b>	De -1 a +1	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	55,5	57
<b>Mangas curtas</b>	De -0,5 a +0,5	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	27,5	28
<b>Contorno de cava</b>	De -1 a +1	23	23,5	24	24,5	25,5	26	26,5	27,5	28	28,5	29,5	30
<b>Comprimento</b>	De -1 a +1	64,5	66	67,5	69	70,5	72	73,5	75	76,5	78	79,5	81

**Como conferir medidas da peça pronta:**

## CAMISAS

- A) COLARINHO:** De uma extremidade à outra da base do colarinho. Esta medida deve ser tomada com a camisa e colarinho abertos (exceto para jaquetas).
- B) BUSTO / TÓRAX:** Da parte inferior de uma cava à outra, com a blusa / camisa / jaqueta abotoada.
- C) COSTAS (ombro a ombro):** De uma extremidade do ombro com a cava à outra, nas costas (exceto para mangas raglã).
- D) MANGAS LONGAS:** Da parte da junção com o ombro até o final do punho.
- E) MANGAS CURTAS:** Da parte da junção com o ombro até o final da bainha (não considerar o tecido dobrado internamente).
- F) CONTORNO DE CAVA:** Na junção da manga com a blusa / camisa (exceto manga raglã).
- G) COMPRIMENTO:** Da junção da gola no ombro até o final da bainha da frente (não considerar o tecido dobrado internamente).
- H) MANGAS RAGLÃ:** Da junção da gola, com a fita métrica centralizada sobre o ombro até o final da bainha (não considerar o tecido dobrado internamente).



Obs.: Quando as camisas apresentarem pregas, as medidas devem ser consideradas com as pregas relaxadas.

<b>Modelo:</b> Calça masculina cintura c/ ½ elástico.	
<b>Setor / Função:</b> Artífice	
<b>Tecido base:</b> T – 15 (CAQUI)	
<b>Composição:</b> 67% Alg. 33% Pes.	<b>Cor:</b> T – 15 (CAQUI)/ Detalhe T – 14 (VERMELHO)



**Descrição:**

- Cós postiço com 4,5 cm de largura, elástico embutido na parte traseira e fechamento através de botão e caseado, 7 passantes, vista embutida com zíper, 1 bolso chapado tipo fole com prega fêmea e portinhola com fechamento através do fecho de contato na lateral direita (de quem veste), recorte na diagonal com T – 14 (VERMELHO). Traseiro com palas e 2 bolsos chapados tipo fole com pregas fêmeas e portinholas com fechamento através do fecho de contato.

**Costuras:**

- Fixação do cós dianteiro em máquina de pregar cós e em máquina de pregar elástico no traseiro.
- Fechamento das ilhargas, gancho traseiro e fixação das palas em fechadeira 2 agulhas paralelas ou interlock bitola mínima 10mm rebatido com ponto corrente 2 agulhas paralelas.
- Fechamento do entrepernas em interlock bitola mínima 10mm.
- Máq. reta 2 agulhas paralelas para o pesponto da vista, gancho dianteiro, bainhas dos bolsos e fixação dos bolsos.
- Máq. reta 1 agulha para as bainhas dos bolsos traseiros, zíper e barra das pernas.
- Travetes nas extremidades dos bolsos, portinhola, final da vista, fixação dos passantes, no final da costura lateral no cós e na junção dos ganchos por sobre a costura de segurança do interlock.
- Overlock nas partes desfiantes do tecido.
- Caseado reto de 18mm.

**Pontos por Centímetro:** 3,0 a 3,5 em todas as costuras.

**Aviamentos:**

- Linha 80 Pes./Alg. ou 100% Poliéster na cor do tecido para as costuras de fechamento, fixação, pespontos, caseado e pregar botão, linha 120 e filamento para o overlock.
- Zíper metálico com cadarço na cor do tecido.
- Botão perolizado 4 furos de 14mm de diâmetro na cor do tecido.
- Elástico de 40mm de largura.
- Fecho de contato.

**Etiquetas:**

- Etiqueta de qualidade do tecido no modelo do fabricante; etiqueta de produto com composição e instruções de lavagem e identificação da Confecção conforme CONMETRO resolução nº 2.

**Embalagem:**

- As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível).
- Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações.


**Observações:**

TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS													
ITENS	NUMERAÇÃO TOLERÂNCIAS	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
		PP		P		M		G		GG		EG	
<b>Cintura c/ ½ elástico</b>	De -1,5 a +1,5	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61
<b>Quadril</b>	De -1 a +1	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69
<b>Coxa</b>	De -1 a +1	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
<b>Gancho dianteiro</b>	De -0,5 a +0,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5
<b>Gancho traseiro</b>	De -0,5 a +0,5	34	34,5	35	35,5	36	36,5	37	37,5	38	38,5	39	39,5
<b>Entrepernas c/barra</b>	De -1,5 a +1,5	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
<b>Ilhargas s/ cócs</b>	De -1,5 a +1,5	104	105,5	105	106,5	106	107,5	107	108,5	108	109,5	109	110,5
<b>Joelho</b>	De -0,5 a +0,5	22	22,5	23	24,5	25	25,5	26	27	27,5	28,5	29	29,5
<b>Barra da calça</b>	De -0,5 a +0,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5

**Como conferir as medidas da peça pronta:**

## CALÇAS / BERMUDAS

- A) CINTURA:** Sobre o cós, com a calça / bermuda abotoada, cintura esticada quando tiver elástico no traseiro ou em toda cintura.
- B) QUADRIL:** A 5 cm da junção das pernas no gancho dianteiro (com a calça dobrada e gancho relaxado), medir de um lado a outro do quadril; quando tiver pregas, as medidas devem ser consideradas com as pregas abertas.
- C) ENTREPERNAS:** Da junção entre as duas pernas, ao longo da costura interna até a final da barra.
- D) ILHARGAS SEM CÓS:** Da costura da junção do cós ao longo da costura lateral até o final.
- E) COXA:** Com a peça pelo dianteiro, partindo-se da extremidade do encontro dos ganchos até o lateral (quando tiver pregas às medidas devem ser consideradas com as pregas abertas).
- F) GANCHO DIANTEIRO:** Com a peça pelo dianteiro, da borda inferior do cós até a junção dos ganchos no entrepernas.
- G) GANCHO TRASEIRO:** Com a peça pelo traseiro, da borda inferior do cós até a junção dos ganchos no entrepernas.
- H) JOELHO:** Dobrando uma das pernas até que a ponta da bainha esteja em paralelo com final da costura da vista, medir a largura da base na dobra.
- I) BARRA DA PERNA:** De uma extremidade a outra na barra da perna.



**Modelo:** Blusa tipo pólo com gola e punho em Techonoavia

**Setor / Função:** Servente

**Tecido base:** T – 01 (AREIA)

Composição: **62% Algodão / 35% Poliéster /  
3% Elastano**

**Cor:** T – 01 (AREIA) / T – 14  
(VERMELHO)



**Descrição:**

- Camisa com abertura frontal e fechamento através de zíper, 2 bolsos chapados quadrados com vivo em T – 14 (VERMELHO), mangas curtas bainhas fixas, costas em tecido único, aberturas de +/- 5 cm no final das costuras de fechamentos laterais.
- Aplicação de logotipo bordado na frente no centro do bolso esquerdo (de quem veste) conforme especificações da UAI.

**Costuras:**

- Em máquina interlock bitola mínima 7 mm para fechamento das ilhargas e mangas; fixação da pala dianteira.
- Em máquina reta 1 agulha ponto fixo para fixação e pesponto da gola, vista, pala, bainhas e barra.
- Caseado reto de 18 mm de comp.
- Aplicação de overlock nas partes desfiadas do tecido.

**Pontos por Centímetro:** 4,0 a 4,5 em todas as costuras

**Aviamentos:**

- Linha 120 Pes./Alg. ou 100% Pes. na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações e pespontos, caseado e pregar botões; linha 120 e filamento para o overlock.
- Zíper destacável cor do tecido.

**Etiquetas:**

- Etiqueta de qualidade do tecido no modelo do fabricante; etiqueta de produto com composição, e instruções de lavagem, identificação da Confecção conforme CONMETRO resolução 2.

**Embalagem:**

- As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível).
- Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações.

**Observações:**


TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS													
ITENS	NUMERAÇÃO TOLERÂNCIAS	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
		PP		P		M		G		GG		EG	
<b>Colarinho</b>	De -0,5 a +0,5	17	17,5	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5

<b>Busto</b>	De -1 a +1	42 44	46 48	50 52	54 56	58 60	62 64
<b>Costas</b>	De -1 a +1	35, 5	37 38, 5	40 41, 5	43 44, 5	46 47,5	49 50,5 52
<b>Manga curta</b>	De -0,5 a +0,5	17 17, 5	18 18, 5	19 19,5	20 20,5	21 21,5	22 22,5
<b>Contorno de cava</b>	De -0,5 a +0,5	21 22	22, 5 23	24 24,5	25 26	26,5 27	27,5 28,5
<b>Comprimento</b>	De -1 a +1	57 58, 5	60 61, 5	63 64,5	66 67,5	69 70,5	72 73,5

**Como conferir medidas da peça pronta:**

**BLUSAS**

- A) COLARINHO:** De uma extremidade à outra da base do colarinho. Esta medida deve ser tomada com a camisa e colarinho abertos (exceto para jaquetas).
- B) BUSTO / TÓRAX:** Da parte inferior de uma cava à outra, com a blusa / camisa / jaqueta abotoada.
- C) COSTAS (ombro a ombro):** De uma extremidade do ombro com a cava à outra, nas costas (exceto para mangas raglã).
- D) MANGAS LONGAS:** Da parte da junção com o ombro até o final do punho.
- E) MANGAS CURTAS:** Da parte da junção com o ombro até o final da bainha (não considerar o tecido dobrado internamente).
- F) CONTORNO DE CAVA:** Na junção da manga com a blusa / camisa (exceto manga raglã).
- G) COMPRIMENTO:** Da junção da gola no ombro até o final da bainha da frente (não considerar o tecido dobrado internamente).
- H) MANGAS RAGLÃ:** Da junção da gola, com a fita métrica centralizada sobre o ombro até o final da bainha (não considerar o tecido dobrado internamente).



Obs.: Quando as camisas apresentarem pregas, as medidas devem ser consideradas com as pregas relaxadas.

**Modelo:** Calça feminina cintura c/ ½ elástico.

**Setor / Função:** Artífice

**Tecido base:** T – 11 (BEGE)

**Composição:** 67% Alg. 33% Pes.

**Cor:** T – 11 (BEGE)/ T – 14 (VERMELHO)



**Descrição:**

- Cós postiço com 4,5 cm de largura, elástico embutido na parte traseira e fechamento através de botão e caseado, 7 passantes, vista embutida com zíper, 1 bolso chapado tipo fole com prega fêmea e portinhola com fechamento através do fecho de contato na lateral direita (de quem veste), recorte na diagonal com Ativittá (D36). Traseiro com palas e 2 bolsos chapados tipo fole com pregas fêmeas e portinholas com fechamento através do fecho de contato.

**Costuras:**

- Fixação do cós dianteiro em máquina de pregar cós e em máquina de pregar elástico no traseiro.
- Fechamento das ilhargas, gancho traseiro e fixação das palas em fechadeira 2 agulhas paralelas ou interlock bitola mínima 10mm rebatido com ponto corrente 2 agulhas paralelas.
- Fechamento do entrepernas em interlock bitola mínima 10mm.
- Máq. reta 2 agulhas paralelas para o pesponto da vista, gancho dianteiro, bainhas dos bolsos e fixação dos bolsos.
- Máq. reta 1 agulha para as bainhas dos bolsos traseiros, zíper e barra das pernas.
- Travetes nas extremidades dos bolsos, portinhola, final da vista, fixação dos passantes, no final da costura lateral no cós e na junção dos ganchos por sobre a costura de segurança do interlock.
- Overlock nas partes desfiantes do tecido.
- Caseado reto de 18mm.

**Pontos por Centímetro:** 3,0 a 3,5 em todas as costuras.

**Aviamentos:**

- Linha 80 Pes./Alg. ou 100% Poliéster na cor do tecido para as costuras de fechamento, fixação, pespontos, caseado e pregar botão, linha 120 e filamento para o overlock.
- Zíper metálico com cadarço na cor do tecido.
- Botão perolizado 4 furos de 14mm de diâmetro na cor do tecido.
- Elástico de 40mm de largura.
- Fecho de contato.

**Etiquetas:**

- Etiqueta de qualidade do tecido no modelo do fabricante; etiqueta de produto com composição e instruções de lavagem e identificação da Confecção conforme CONMETRO resolução nº 2.

**Embalagem:**

- As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível).
- Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações.


**Observações:**

TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS													
ITENS	NUMERAÇÃO TOLERÂNCIAS	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
		PP		P		M		G		GG		EG	
<b>Cintura com cós</b>	De -1 a +1	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
<b>Quadril</b>	De -1 a +1	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	61,5	63,5	65,5
<b>Coxa</b>	De -1 a +1	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5
<b>Gancho dianteiro</b>	De -0,5 a +0,5	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5
<b>Gancho traseiro</b>	De -0,5 a +0,5	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5	32	32,5	33	33,5	34
<b>Entrepernas c/barra</b>	De -1,5 a +1,5	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
<b>Ilhargas s/ cós</b>	De -1,5 a +1,5	101,5	102,5	102,5	103,5	103,5	104,5	104,5	105,5	105,5	106,5	106,5	107,5
<b>Joelho</b>	De -0,5 a +0,5	19,5	20	21	21,5	22,5	23	23,5	24,5	25	26	26,5	27
<b>Barra da calça</b>	De -0,5 a +0,5	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27

**Como conferir as medidas da peça pronta:**

## CALÇAS / BERMUDAS

- A) CINTURA:** Sobre o cós, com a calça / bermuda abotoada, cintura esticada quando tiver elástico no traseiro ou em toda cintura.
- B) QUADRIL:** A 5 cm da junção das pernas no gancho dianteiro (com a calça dobrada e gancho relaxado), medir de um lado a outro do quadril; quando tiver pregas, as medidas devem ser consideradas com as pregas abertas.
- C) ENTREPERNAS:** Da junção entre as duas pernas, ao longo da costura interna até a final da barra.
- D) ILHARGAS SEM CÓS:** Da costura da junção do cós ao longo da costura lateral até o final.
- E) COXA:** Com a peça pelo dianteiro, partindo-se da extremidade do encontro dos ganchos até o lateral (quando tiver pregas às medidas devem ser consideradas com as pregas abertas).
- F) GANCHO DIANTEIRO:** Com a peça pelo dianteiro, da borda inferior do cós até a junção dos ganchos no entrepernas.
- G) GANCHO TRASEIRO:** Com a peça pelo traseiro, da borda inferior do cós até a junção dos ganchos no entrepernas.
- H) JOELHO:** Dobrando uma das pernas até que a ponta da bainha esteja em paralelo com final da costura da vista, medir a largura da base na dobra.
- I) BARRA DA PERNA:** De uma extremidade a outra na barra da perna.




**Modelo:** Avental de frente longo c/ 1 bolso

**Setor / Função:** Atendente

**Tecido base:** T – 06 (PRETO)

Composição: **67% Poliéster / 33% Algodão**

**Cor:** T – 06 (PRETO)



**Descrição:**

- Avental de frente tamanho único em tecido único, alça tipo cós com 4 cm de largura para amarrar na cintura e 1 bolso centralizado chapado.
- Aplicação de logotipo bordado no centro conforme especificações da UAI.

**Costuras:**

- Em máquina reta 1 agulha ponto fixo para fixação e pesponto do bolso, alças, bainhas e barra.
- Travetes nas extremidades da abertura do bolso.
- Overlock nas partes desfiantes do tecido.

**Pontos por Centímetro:** 3,0 a 3,5 em todas as costuras

**Aviamentos:**

- Linha 80 Pes./Alg. ou 100% Pes. na cor do tecido para as operações de fechamento, fixação e pespontos; linha 120 e filamento para o overlock.

**Etiquetas:**

- Etiqueta de qualidade do tecido no modelo do fabricante; etiqueta de produto com composição, e instruções de lavagem, identificação da Confecção conforme CONMETRO resolução 2.

**Embalagem:**

- As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível).
- Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações.

**Observações :**

**Modelo:** Blusa tipo pólo com gola e punho em Techonoavia

**Setor / Função:** Servente

**Tecido base:** T – 03 (BEGE) – T – 05 (VERMELHO)

Composição: **62% Algodão / 35% Poliéster /**  
**3% Elastano**

**Cor:** T – 03 (BEGE) – T – 05  
(VERMELHO) gola e punho



**Descrição:**

- Blusa estilo pólo com gola em T – 05 (VERMELHO), abertura frontal parcial com vista de 2 botões / caseados, mangas curtas com punho em T – 03 (BEGE) – T – 05 (VERMELHO) nas bainhas, costas em tecido único, aberturas de +/- 5 cm no final das costuras de fechamentos laterais.
- Aplicação de logotipo bordado na frente no centro do bolso esquerdo (de quem veste) conforme especificações da UAI.

**Costuras:**

- Em máquina interlock bitola mínima 7 mm para fechamento das ilhargas e mangas; fixação da pala dianteira.
- Em máquina reta 1 agulha ponto fixo para fixação e pesponto da gola, vista, pala, bainhas e barra.
- Caseado reto de 18 mm de comp.
- Aplicação de overlock nas partes desfiantes do tecido.

**Pontos por Centímetro:** 4,0 a 4,5 em todas as costuras

**Aviamentos:**

- Linha 120 Pes./Alg. ou 100% Pes. na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações e pespontos, caseado e pregar botões; linha 120 e filamento para o overlock.
- Botão perolizado de 4 furos 13 ou 14 mm da cor do tecido.
- Gola e punho no Technoavia da cor do tecido.

**Etiquetas:**

- Etiqueta de qualidade do tecido no modelo do fabricante; etiqueta de produto com composição, e instruções de lavagem, identificação da Confecção conforme CONMETRO resolução 2.

**Embalagem:**

- As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível).
- Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações.

**Observações:**


TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS													
ITENS	NUMERAÇÃO TOLERÂNCIAS	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
		PP		P		M		G		GG		EG	
<b>Colarinho</b>	De -0,5 a +0,5	17	17,5	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5
<b>Busto</b>	De -1 a +1	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
<b>Costas</b>	De -1 a +1	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52
<b>Manga curta</b>	De -0,5 a +0,5	17	17,5	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5
<b>Contorno de cava</b>	De -0,5 a +0,5	21	22	22,5	23	24	24,5	25	26	26,5	27	27,5	28,5
<b>Comprimento</b>	De -1 a	57	58	60	61	63	64,5	66	67,5	69	70,5	72	73,5

	+1	5	5				
--	----	---	---	--	--	--	--

**Como conferir medidas da peça pronta:**


**BLUSAS**

- A) COLARINHO:** De uma extremidade à outra da base do colarinho. Esta medida deve ser tomada com a camisa e colarinho abertos (exceto para jaquetas).
- B) BUSTO / TÓRAX:** Da parte inferior de uma cava à outra, com a blusa / camisa / jaqueta abotoada.
- C) COSTAS (ombro a ombro):** De uma extremidade do ombro com a cava à outra, nas costas (exceto para mangas raglã).
- D) MANGAS LONGAS:** Da parte da junção com o ombro até o final do punho.
- E) MANGAS CURTAS:** Da parte da junção com o ombro até o final da bainha (não considerar o tecido dobrado internamente).
- F) CONTORNO DE CAVA:** Na junção da manga com a blusa / camisa (exceto manga raglã).
- G) COMPRIMENTO:** Da junção da gola no ombro até o final da bainha da frente (não considerar o tecido dobrado internamente).
- H) MANGAS RAGLÃ:** Da junção da gola, com a fita métrica centralizada sobre o ombro até o final da bainha (não considerar o tecido dobrado internamente).



Obs.: Quando as camisas apresentarem pregas, as medidas devem ser consideradas com as pregas relaxadas.

<b>Modelo:</b> Calça feminina cintura c/ ½ elástico.	
<b>Setor / Função:</b> Coordenadora, Atendimento, Posso Ajudar	
<b>Tecido base:</b> T – 10	
<b>Composição:</b> 70% Pes. 33% Alg.	<b>Cor:</b> T - 10



**Descrição:**

- Cós postiço com 4,5 cm de largura, elástico embutido na parte traseira e fechamento através de botão e caseado, 7 passantes, vista embutida com zíper, 1 bolso chapado tipo fole com prega fêmea e portinhola com fechamento através do fecho de contato na lateral direita (de quem veste). Traseiro com palas e 2 bolsos chapados tipo fole com pregas fêmeas e portinholas com fechamento através do fecho de contato.

- Aplicação de logotipo bordado na frente na portinhola direita (de quem veste) conforme especificações da UAI.

**Costuras:**

- Fixação do cós dianteiro em máquina de pregar cós e em máquina de pregar elástico no traseiro.
- Fechamento das ilhargas, gancho traseiro e fixação das palas em fechadeira 2 agulhas paralelas ou interlock bitola mínima 10mm rebatido com ponto corrente 2 agulhas paralelas.
- Fechamento do entrepernas em interlock bitola mínima 10mm.
- Máq. reta 2 agulhas paralelas para o pesponto da vista, gancho dianteiro, bainhas dos bolsos e fixação dos bolsos.
- Máq. reta 1 agulha para as bainhas dos bolsos traseiros, zíper e barra das pernas.
- Travetes nas extremidades dos bolsos, portinhola, final da vista, fixação dos passantes, no final da costura lateral no cós e na junção dos ganchos por sobre a costura de segurança do interlock.
- Overlock nas partes desfiantes do tecido.
- Caseado reto de 18mm.

**Pontos por Centímetro:** 3,0 a 3,5 em todas as costuras.

**Aviamentos:**

- Linha 80 Pes./Alg. ou 100% Poliéster na cor do tecido para as costuras de fechamento, fixação, pespontos, caseado e pregar botão, linha 120 e filamento para o overlock.
- Zíper metálico com cadarço na cor do tecido.
- Botão perolizado 4 furos de 14mm de diâmetro na cor do tecido.
- Elástico de 40mm de largura.
- Fecho de contato.

**Etiquetas:**

- Etiqueta de qualidade do tecido no modelo do fabricante; etiqueta de produto com composição e instruções de lavagem e identificação da Confecção conforme CONMETRO resolução nº 2.

**Embalagem:**

- As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível).
- Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações.


**Observações:**

TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS													
ITENS	NUMERAÇÃO TOLERÂNCIAS	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
		PP		P		M		G		GG		EG	
<b>Cintura com cós</b>	De -1 a +1	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
<b>Quadril</b>	De -1 a +1	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	61,5	63,5	65,5
<b>Coxa</b>	De -1 a +1	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5
<b>Gancho dianteiro</b>	De -0,5 a +0,5	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5
<b>Gancho traseiro</b>	De -0,5 a +0,5	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5	32	32,5	33	33,5	34
<b>Entrepernas c/barra</b>	De -1,5 a +1,5	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
<b>Ilhargas s/ cós</b>	De -1,5 a +1,5	101,5	102,5	102,5	103,5	103,5	104,5	104,5	105,5	105,5	106,5	106,5	107,5
<b>Joelho</b>	De -0,5 a +0,5	19,5	20	21	21,5	22,5	23	23,5	24,5	25	26	26,5	27
<b>Barra da calça</b>	De -0,5 a +0,5	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27

**Como conferir as medidas da peça pronta:**

## CALÇAS / BERMUDAS

- A) CINTURA:** Sobre o cós, com a calça / bermuda abotoada, cintura esticada quando tiver elástico no traseiro ou em toda cintura.
- B) QUADRIL:** A 5 cm da junção das pernas no gancho dianteiro (com a calça dobrada e gancho relaxado), medir de um lado a outro do quadril; quando tiver pregas, as medidas devem ser consideradas com as pregas abertas.
- C) ENTREPERNAS:** Da junção entre as duas pernas, ao longo da costura interna até a final da barra.
- D) ILHARGAS SEM CÓS:** Da costura da junção do cós ao longo da costura lateral até o final.
- E) COXA:** Com a peça pelo dianteiro, partindo-se da extremidade do encontro dos ganchos até o lateral (quando tiver pregas às medidas devem ser consideradas com as pregas abertas).
- F) GANCHO DIANTEIRO:** Com a peça pelo dianteiro, da borda inferior do cós até a junção dos ganchos no entrepernas.
- G) GANCHO TRASEIRO:** Com a peça pelo traseiro, da borda inferior do cós até a junção dos ganchos no entrepernas.
- H) JOELHO:** Dobrando uma das pernas até que a ponta da bainha esteja em paralelo com final da costura da vista, medir a largura da base na dobra.
- I) BARRA DA PERNA:** De uma extremidade a outra na barra da perna.



**Modelo :** Agasalho feminino

**Setor / Função:** Coordenação, Atendimento, Posso Ajudar

**Tecido base:** T - 09

**Composição:** 70% Pes. 33% Alg.

**Cor:** T - 09



#### **Descrição:**

- Jaqueta feminina com gola esporte e frente aberta fechada por botões / caseados no sentido horizontal, pala dianteira e recortes nas frentes formando bolsos embutidos (um em cada frente) fechado por portinhas inseridas sob a pala e presas por caseado e botão; mangas longas recortadas com punhos fechados por caseado / botão; costas com pala e recortes traseiros; cós de +/- 4,5 cm de largura com alhetas de ajuste (caseado / botões) saindo das laterais para as costas.
- Aplicação de logotipo bordado no centro do bolso conforme especificações da UAI.

#### **Costuras:**

- Em fechadeira 2 agulhas paralelas para fechamentos dos recortes dianteiros e traseiros, palas e ombro.
- Em máquina de interlock bitola mínima 10 mm para fechamento das ilhargas, recorte das mangas (fixação e fechamento) rebatido com 2 agulhas paralelas.
- Em máquina reta 2 agulhas paralelas para pesponto da gola, portinholas e alhetas.
- Em máquina reta 1 agulha ponto fixo para fixação e pesponto dos punhos, gola, bolsos, carcelas.
- Em máquina de pregar cós ou reta 1 agulha para fixação do cós.
- Caseado reto de 18 mm de comp; ou caseado de olho para botão metálico de haste.
- Aplicação de overlock nas partes desfiantes do tecido.

**Pontos por Centímetro:** 3,5 a 4,0 em todas as costuras

**Aviamentos:**

- Linha 80 Pes./Alg. ou 100% Pes. na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações e pespontos, caseado e pregar botões; linha 120 e filamento para o overlock.
- Botão perolizado de 4 furos 15 mm da cor do tecido; ou botão metálico de haste

**Etiquetas:**

- Etiqueta de qualidade do tecido no modelo do fabricante; etiqueta de produto com composição, e instruções de lavagem, identificação da Confecção conforme CONMETRO resolução 2.

**Embalagem:**

- As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível).
- Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações.


**Observações :**

TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS													
ITENS	NUMERAÇÃO TOLERÂNCIAS	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
		PP		P		M		G		GG		EG	
<b>Busto</b>	De -1 a +1	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65
<b>Costas</b>	De -1 a +1	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52
<b>Mangas longa</b>	De -1 a +1	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	66	66
<b>Contorno de cava</b>	De -1 a +1	22	23	23,5	24	24,5	26	26,5	27	27,5	27,5	28	29
<b>Comprimento</b>	De -1 a +1	52	53,5	55	56,5	58	59,5	61	62,5	64	65,5	67	68,5

## Como conferir medidas da peça pronta:

### JAQUETAS

- A) COLARINHO:** De uma extremidade à outra da base do colarinho. Esta medida deve ser tomada com a camisa e colarinho abertos (exceto para jaquetas).
- B) BUSTO / TÓRAX:** Da parte inferior de uma cava à outra, com a blusa / camisa / jaqueta abotoada.
- C) COSTAS (ombro a ombro):** De uma extremidade do ombro com a cava à outra, nas costas (exceto para mangas raglã).
- D) MANGAS LONGAS:** Da parte da junção com o ombro até o final do punho.
- E) MANGAS CURTAS:** Da parte da junção com o ombro até o final da bainha (não considerar o tecido dobrado internamente).
- F) CONTORNO DE CAVA:** Na junção da manga com a blusa / camisa (exceto manga raglã).
- G) COMPRIMENTO:** Da junção da gola no ombro até o final da bainha da frente (não considerar o tecido dobrado internamente).
- H) MANGAS RAGLÃ:** Da junção da gola, com a fita métrica centralizada sobre o ombro até o final da bainha (não considerar o tecido dobrado internamente).



Obs.: Quando as camisas apresentarem pregas, as medidas devem ser consideradas com as pregas relaxadas.

<b>Modelo</b> : Agasalho masculino	
<b>Setor / Função</b> : Coordenação, Atendimento, Posso Ajudar	
<b>Tecido base</b> : T - 09	
Composição: <b>70% Pes. 33% Alg.</b>	<b>Cor</b> : T - 09



#### **Descrição:**

- Jaqueta feminina com gola esporte e frente aberta fechada por botões / caseados no sentido horizontal, pala dianteira e recortes nas frentes formando bolsos embutidos (um em cada frente) fechado por portinhas inseridas sob a pala e presas por caseado e botão; mangas longas recortadas com punhos fechados por caseado / botão; costas com pala e recortes traseiros; cós de +/- 4,5 cm de largura com alhetas de ajuste (caseado / botões) saindo das laterais para as costas.
- Aplicação de logotipo bordado no centro do bolso conforme especificações da UAI.

#### **Costuras:**

- Em fechadeira 2 agulhas paralelas para fechamentos dos recortes dianteiros e traseiros, palas e ombro.
- Em máquina de interlock bitola mínima 10 mm para fechamento das ilhargas, recorte das mangas (fixação e fechamento) rebatido com 2 agulhas paralelas.
- Em máquina reta 2 agulhas paralelas para pesponto da gola, portinholas e alhetas.
- Em máquina reta 1 agulha ponto fixo para fixação e pesponto dos punhos, gola, bolsos, carcelas.
- Em máquina de pregar cós ou reta 1 agulha para fixação do cós.
- Caseado reto de 18 mm de comp; ou caseado de olho para botão metálico de haste.
- Aplicação de overlock nas partes desfiantes do tecido.

**Pontos por Centímetro:** 3,5 a 4,0 em todas as costuras

**Aviamentos:**

- Linha 80 Pes./Alg. ou 100% Pes. na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações e pespontos, caseado e pregar botões; linha 120 e filamento para o overlock.
- Botão perolizado de 4 furos 15 mm da cor do tecido; ou botão metálico de haste

**Etiquetas:**

- Etiqueta de qualidade do tecido no modelo do fabricante; etiqueta de produto com composição, e instruções de lavagem, identificação da Confecção conforme CONMETRO resolução 2.

**Embalagem:**

- As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível).
- Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações.

**Observações :**


**TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS**

ITENS	NUMERAÇÃO TOLERÂNCIAS	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
		PP		P		M		G		GG		EG	
<b>Tórax</b>	De -1 a +1	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74
<b>Costas</b>	De -1 a +1	45,5	47	48,5	50	51,5	53	54,5	56	57,5	59	60,5	62
<b>Mangas longa</b>	De -1 a +1	59	60	61	62	63	64	65	66	67	67	67	67
<b>Contorno de cava</b>	De -1 a +1	26	26,5	27	27,5	28,5	29	29,5	30,5	31	31,5	32,5	33
<b>Comprimento</b>	De -1 a +1	64,5	66	67,5	69	70,5	72	73,5	75	76,5	76,5	76,5	76,5

## Como conferir medidas da peça pronta:

### JAQUETAS

- A) COLARINHO:** De uma extremidade à outra da base do colarinho. Esta medida deve ser tomada com a camisa e colarinho abertos (exceto para jaquetas).
- B) BUSTO / TÓRAX:** Da parte inferior de uma cava à outra, com a blusa / camisa / jaqueta abotoada.
- C) COSTAS (ombro a ombro):** De uma extremidade do ombro com a cava à outra, nas costas (exceto para mangas raglã).
- D) MANGAS LONGAS:** Da parte da junção com o ombro até o final do punho.
- E) MANGAS CURTAS:** Da parte da junção com o ombro até o final da bainha (não considerar o tecido dobrado internamente).
- F) CONTORNO DE CAVA:** Na junção da manga com a blusa / camisa (exceto manga raglã).
- G) COMPRIMENTO:** Da junção da gola no ombro até o final da bainha da frente (não considerar o tecido dobrado internamente).
- H) MANGAS RAGLÃ:** Da junção da gola, com a fita métrica centralizada sobre o ombro até o final da bainha (não considerar o tecido dobrado internamente).



Obs.: Quando as camisas apresentarem pregas, as medidas devem ser consideradas com as pregas relaxadas.

<b>Modelo:</b> Paletó	
<b>Setor / Função:</b> Atendimento, Supervisor, Coordenador, Vigilante	
<b>Tecido base:</b> T – 13 (PRETO)	
<b>Composição :</b> 100% <b>Poliéster</b>	<b>Cor:</b> T – 13 (PRETO)



**Descrição:**

- Gola tipo paletó, mangas com abertura falsa e 3 botões, abertura frontal com fechamento através de 3 botões e 3 caseados no sentido horizontal, 3 bolsos embutidos sendo 1 superior inclinado com vivo de 3cm, e 2 inferiores com 2 vivos e portinhola inserida sob o vivo superior, frente com pinchais e fiancos, costas repartida sem abertura final, forração interna.
- Aplicação de logotipo bordado acima do bolso superior conforme especificações da UAI.

**Costuras:**

- Costuras em máquina reta 1 agulha para fixações e pespontos.
- Overlock nas partes desfiantes do tecido.
- Caseado reto de 24 mm para a frente.
- Termocolagem das entretelas em maquinário adequado
- Passadoria específica para o produto.

**Pontos por Centímetro:** 3,5 a 4,0 em todas as costuras

**Aviamentos:**

- Linha 80 Pes./Alg. ou 100% Pes. Na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações e pespontos, caseado e pregar botões; linha 120 e filamento para o overlock.
- Botão de massa 4 furos de 20 mm para a frente e de 14mm para os punhos da cor do tecido.
- Entretela e enchimentos apropriados.
- Forro em tecido 100% Pes..

**Etiquetas:**

- Etiqueta de qualidade do tecido no modelo do fabricante; etiqueta de produto com composição, e instruções de lavagem, identificação da Confecção conforme CONMETRO resolução 2.

**Embalagem:**

- As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível).
- Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações.

**Observações :**


TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS													
ITENS	NUMERAÇÃO	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
		PP		P		M		G		GG		EG	
<b>Tórax</b>	De -1 a +1	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74
<b>Costas</b>	De -1 a +1	45,5	47	48,5	50	51,5	53	54,5	56	57,5	59	60,5	62
<b>Mangas</b>	De -1 a +1	58	59	60	61	62	63	64	65	65	66	66	66
<b>Contorno de cava</b>	De -1 a +1	26	26,5	27	27,5	28,5	29	29,5	30,5	31	31,5	32,5	33

<b>Comprimento</b>	De -1 a +1	67, 69 5	70, 72 5	73, 75 5	76, 78 5	79,5 79,5	79,5 79,5
--------------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------

**Como conferir medidas da peça pronta:**

**BLAZER / PALETO**

- A) BUSTO / TÓRAX:** Da parte inferior de um a cava à outra, com o blazer / paletó fechado.
- B) COSTAS (ombro a ombro):** De uma extremidade do ombro com a cava à outra, nas costas.
- C) MANGAS:** Da parte da junção com o ombro até o final da barra.
- D) CONTORNO DE CAVA:** Na junção da manga com o blazer / paletó.
- E) COMPRIMENTO:** Da junção da gola no ombro até o final da bainha da frente.
- F) QUADRIL:** (Blazer) Na altura do quadril, de uma extremidade à outra.



<b>Modelo:</b> Agasalho masculino	
<b>Setor / Função:</b> Servente	
<b>Tecido base:</b> T -15 (CAQUI)	
<b>Composição:</b> 67% Alg. 33% PES.	<b>Cor:</b> T -15 (CAQUI) detalhes T -12(vermelho)



#### **Descrição:**

- Jaqueta feminina com gola esporte e frente aberta fechada por botões / caseados no sentido horizontal, pala dianteira (T - 12) e recortes nas frentes formando bolsos embutidos (um em cada frente) fechado por portinhas inseridas sob a pala e presas por caseado e botão; mangas longas recortadas com punhos fechados por caseado / botão; costas com pala e recortes traseiros; cós de +/- 4,5 cm de largura com alhetas de ajuste (caseado / botões) saindo das laterais para as costas.
- Aplicação de logotipo bordado no centro do bolso conforme especificações da UAI.

#### **Costuras:**

- Em fechadeira 2 agulhas paralelas para fechamentos dos recortes dianteiros e traseiros, palas e ombro.
- Em máquina de interlock bitola mínima 10 mm para fechamento das ilhargas, recorte das mangas (fixação e fechamento) rebatido com 2 agulhas paralelas.
- Em máquina reta 2 agulhas paralelas para pesponto da gola, portinholas e alhetas.
- Em máquina reta 1 agulha ponto fixo para fixação e pesponto dos punhos, gola, bolsos, carcelas.
- Em máquina de pregar cós ou reta 1 agulha para fixação do cós.
- Caseado reto de 18 mm de comp; ou caseado de olho para botão metálico de haste.
- Aplicação de overlock nas partes desfiantes do tecido.

**Pontos por Centímetro:** 3,0 a 4,5 em todas as costuras

**Aviamentos:**

- Linha 80 Pes./Alg. ou 100% Pes. na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações e pespontos, caseado e pregar botões; linha 120 e filamento para o overlock.
- Botão perolizado de 4 furos 15 mm da cor do tecido; ou botão metálico de haste

**Etiquetas:**

- Etiqueta de qualidade do tecido no modelo do fabricante; etiqueta de produto com composição, e instruções de lavagem, identificação da Confecção conforme CONMETRO resolução 2.

**Embalagem:**

- As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível).
- Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações.

**Observações:**


**TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS**

ITENS	NUMERAÇÃO TOLERÂNCIAS	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
		PP		P		M		G		GG		EG	
<b>Tórax</b>	De -1 a +1	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74
<b>Costas</b>	De -1 a +1	45,5	47	48,5	50	51,5	53	54,5	56	57,5	59	60,5	62
<b>Mangas longa</b>	De -1 a +1	59	60	61	62	63	64	65	66	67	67	67	67
<b>Contorno de cava</b>	De -1 a +1	26	26,5	27	27,5	28,5	29	29,5	30,5	31	31,5	32,5	33
<b>Comprimento</b>	De -1 a +1	64,5	66	67,5	69	70,5	72	73,5	75	76,5	76,5	76,5	76,5

## Como conferir medidas da peça pronta:

### JAQUETAS

- A) COLARINHO:** De uma extremidade à outra da base do colarinho. Esta medida deve ser tomada com a camisa e colarinho abertos (exceto para jaquetas).
- B) BUSTO / TÓRAX:** Da parte inferior de uma cava à outra, com a blusa / camisa / jaqueta abotoada.
- C) COSTAS (ombro a ombro):** De uma extremidade do ombro com a cava à outra, nas costas (exceto para mangas raglã).
- D) MANGAS LONGAS:** Da parte da junção com o ombro até o final do punho.
- E) MANGAS CURTAS:** Da parte da junção com o ombro até o final da bainha (não considerar o tecido dobrado internamente).
- F) CONTORNO DE CAVA:** Na junção da manga com a blusa / camisa (exceto manga raglã).
- G) COMPRIMENTO:** Da junção da gola no ombro até o final da bainha da frente (não considerar o tecido dobrado internamente).
- H) MANGAS RAGLÃ:** Da junção da gola, com a fita métrica centralizada sobre o ombro até o final da bainha (não considerar o tecido dobrado internamente).



Obs.: Quando as camisas apresentarem pregas, as medidas devem ser consideradas com as pregas relaxadas.

<b>Modelo:</b> Agasalho feminino	
<b>Setor / Função:</b> Servente	
<b>Tecido base:</b> T -15 (CAQUI)	
<b>Composição:</b> 67% Alg. 33% PES.	<b>Cor:</b> T -15 (CAQUI) detalhes T - 12(vermelho)



#### **Descrição:**

- Jaqueta feminina com gola esporte e frente aberta fechada por botões / caseados no sentido horizontal, pala dianteira (na cor V30) e recortes nas frentes formando bolsos embutidos (um em cada frente) fechado por portinhas inseridas sob a pala e presas por caseado e botão; mangas longas recortadas com punhos fechados por caseado / botão; costas com pala e recortes traseiros; cós de +/- 4,5 cm de largura com alhetas de ajuste (caseado / botões) saindo das laterais para as costas.
- Aplicação de logotipo bordado no centro do bolso conforme especificações da UAI.

#### **Costuras:**

- Em fechadeira 2 agulhas paralelas para fechamentos dos recortes dianteiros e traseiros, palas e ombro.
- Em máquina de interlock bitola mínima 10 mm para fechamento das ilhargas, recorte das mangas (fixação e fechamento) rebatido com 2 agulhas paralelas.
- Em máquina reta 2 agulhas paralelas para pesponto da gola, portinholas e alhetas.
- Em máquina reta 1 agulha ponto fixo para fixação e pesponto dos punhos, gola, bolsos, carcelas.
- Em máquina de pregar cós ou reta 1 agulha para fixação do cós.
- Caseado reto de 18 mm de comp; ou caseado de olho para botão metálico de haste.
- Aplicação de overlock nas partes desfiantes do tecido.

**Pontos por Centímetro:** 3,0 a 3,5 em todas as costuras

**Aviamentos:**

- Linha 80 Pes./Alg. ou 100% Pes. na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações e pespontos, caseado e pregar botões; linha 120 e filamento para o overlock.
- Botão perolizado de 4 furos 15 mm da cor do tecido; ou botão metálico de haste

**Etiquetas:**

- Etiqueta de qualidade do tecido no modelo do fabricante; etiqueta de produto com composição, e instruções de lavagem, identificação da Confecção conforme CONMETRO resolução 2.

**Embalagem:**

- As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível).
- Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações.


**Observações:**

TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS													
ITENS	NUMERAÇÃO TOLERÂNCIAS	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
		PP		P		M		G		GG		EG	
<b>Busto</b>	De -1 a +1	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65
<b>Costas</b>	De -1 a +1	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52
<b>Mangas longa</b>	De -1 a +1	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	66	66
<b>Contorno de cava</b>	De -1 a +1	22	23	23,5	24	24,5	26	26,5	27	27,5	27,5	28	29
<b>Comprimento</b>	De -1 a +1	52	53,5	55	56,5	58	59,5	61	62,5	64	65,5	67	68,5

## Como conferir medidas da peça pronta:

### JAQUETAS

- A) COLARINHO:** De uma extremidade à outra da base do colarinho. Esta medida deve ser tomada com a camisa e colarinho abertos (exceto para jaquetas).
- B) BUSTO / TÓRAX:** Da parte inferior de uma cava à outra, com a blusa / camisa / jaqueta abotoada.
- C) COSTAS (ombro a ombro):** De uma extremidade do ombro com a cava à outra, nas costas (exceto para mangas raglã).
- D) MANGAS LONGAS:** Da parte da junção com o ombro até o final do punho.
- E) MANGAS CURTAS:** Da parte da junção com o ombro até o final da bainha (não considerar o tecido dobrado internamente).
- F) CONTORNO DE CAVA:** Na junção da manga com a blusa / camisa (exceto manga raglã).
- G) COMPRIMENTO:** Da junção da gola no ombro até o final da bainha da frente (não considerar o tecido dobrado internamente).
- H) MANGAS RAGLÃ:** Da junção da gola, com a fita métrica centralizada sobre o ombro até o final da bainha (não considerar o tecido dobrado internamente).



Obs.: Quando as camisas apresentarem pregas, as medidas devem ser consideradas com as pregas relaxadas.

**Modelo:** Agasalho feminino

**Setor / Função:** Servente

**Tecido base:** T -11 (BEGE) detalhes T - 12(vermelho)

Composição: **67% Alg. 33% PES.**

**Cor:** T -11 (BEGE) detalhes T -  
12(vermelho)



**Descrição:**

- Jaqueta feminina com gola esporte e frente aberta fechada por botões / caseados no sentido horizontal, pala dianteira (na cor V30) e recortes nas frentes formando bolsos embutidos (um em cada frente) fechado por portinhas inseridas sob a pala e presas por caseado e botão; mangas longas recortadas com punhos fechados por caseado / botão; costas com pala e recortes traseiros; cós de +/- 4,5 cm de largura com alhetas de ajuste (caseado / botões) saindo das laterais para as costas.
- Aplicação de logotipo bordado no centro do bolso conforme especificações da UAI.

**Costuras:**

- Em fechadeira 2 agulhas paralelas para fechamentos dos recortes dianteiros e traseiros, palas e ombro.
- Em máquina de interlock bitola mínima 10 mm para fechamento das ilhargas, recorte das mangas (fixação e fechamento) rebatido com 2 agulhas paralelas.
- Em máquina reta 2 agulhas paralelas para pesponto da gola, portinholas e alhetas.
- Em máquina reta 1 agulha ponto fixo para fixação e pesponto dos punhos, gola, bolsos, carcelas.
- Em máquina de pregar cós ou reta 1 agulha para fixação do cós.
- Caseado reto de 18 mm de comp; ou caseado de olho para botão metálico de haste.
- Aplicação de overlock nas partes desfiantes do tecido.

**Pontos por Centímetro:** 3,0 a 3,5 em todas as costuras

**Aviamentos:**

- Linha 80 Pes./Alg. ou 100% Pes. na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações e pespontos, caseado e pregar botões; linha 120 e filamento para o overlock.
- Botão perolizado de 4 furos 15 mm da cor do tecido; ou botão metálico de haste

**Etiquetas:**

- Etiqueta de qualidade do tecido no modelo do fabricante; etiqueta de produto com composição, e instruções de lavagem, identificação da Confecção conforme CONMETRO resolução 2.

**Embalagem:**

- As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível).
- Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações.


**Observações :**

TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS													
ITENS	NUMERAÇÃO TOLERÂNCIAS	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
		PP		P		M		G		GG		EG	
<b>Busto</b>	De -1 a +1	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65
<b>Costas</b>	De -1 a +1	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52
<b>Mangas longa</b>	De -1 a +1	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	66	66
<b>Contorno de cava</b>	De -1 a +1	22	23	23,5	24	24,5	26	26,5	27	27,5	27,5	28	29
<b>Comprimento</b>	De -1 a +1	52	53,5	55	56,5	58	59,5	61	62,5	64	65,5	67	68,5

## Como conferir medidas da peça pronta:

### JAQUETAS

- A) COLARINHO:** De uma extremidade à outra da base do colarinho. Esta medida deve ser tomada com a camisa e colarinho abertos (exceto para jaquetas).
- B) BUSTO / TÓRAX:** Da parte inferior de uma cava à outra, com a blusa / camisa / jaqueta abotoada.
- C) COSTAS (ombro a ombro):** De uma extremidade do ombro com a cava à outra, nas costas (exceto para mangas raglã).
- D) MANGAS LONGAS:** Da parte da junção com o ombro até o final do punho.
- E) MANGAS CURTAS:** Da parte da junção com o ombro até o final da bainha (não considerar o tecido dobrado internamente).
- F) CONTORNO DE CAVA:** Na junção da manga com a blusa / camisa (exceto manga raglã).
- G) COMPRIMENTO:** Da junção da gola no ombro até o final da bainha da frente (não considerar o tecido dobrado internamente).
- H) MANGAS RAGLÃ:** Da junção da gola, com a fita métrica centralizada sobre o ombro até o final da bainha (não considerar o tecido dobrado internamente).




Obs.: Quando as camisas apresentarem pregas, as medidas devem ser consideradas com as pregas relaxadas.

**Modelo** : Gravata

**Setor / Função** : Vigilante

**Tecido base** : T – 13 (PRETO)

Composição : <b>100% Poliéster</b>	<b>Cor : T – 13 (PRETO)</b>
	

**Descrição:**

- 140 +/- 2cm de comprimento, extremidade mais larga com 8 cm (acabada) e mais estreita com 3 cm de largura, entretelada.

**Costuras:**

- Costuras em ponto fixo 1 agulha, pelo avesso.

**Pontos por Centímetro:** 3,5 a 4,0 em todas as costuras

**Aviamentos:**

- Linha 80 Pes./Alg. ou 100% Pes. na cor do tecido para todas as operações.
- Entretela apropriada.

**Etiquetas:**

- Etiqueta de produto com composição, e instruções de lavagem, identificação da Confecção conforme CONMETRO resolução 2.

Observações :

### FICHAS

**Modelo:** Blusa social manga longa

**Setor / Função:** Coordenadora

**Tecido base:** T – 08 (AREIA)

**Composição:** 67% Alg. / 33% Poliéster

**Cor:** T – 08 (AREIA)



#### Descrição:

- Colarinho com pé de gola, frente dublada, aberta com fechamento através de botões e caseados (no pé de gola sentido horizontal e os demais sentido vertical), mangas longas, punhos fechados por botões e caseados, e costas em tecido único, pences dianteira e traseira.
- Aplicação de logotipo bordado no busto esquerdo (de quem veste) conforme especificações da UAI.

**Costuras:**

- Em máquina de interloque bitola mínima 7 mm para fechamento dos ombros, ilhargas e mangas (fixação e fechamento)
- Em máquina reta 1 agulha ponto fixo para fixação e pesponto do colarinho e gola, vista, bainhas, pences e barra.
- Caseado reto de 16 mm de comprimento.
- Aplicação de overloque nas partes desfiantes do tecido.

**Pontos por Centímetro:** 3,5 a 4,0 em todas as costuras

**Aviamentos:**

- Linha 120 Pes./Alg. ou 100% Pes. na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações e pespontos, caseado e pregar botões; linha 120 e filamento para o overloque.
- Botão perolizado de 4 furos 12 ou 13 mm da cor do tecido.
- Colarinho e entretela pré-encolhida

**Etiquetas:**

- Etiqueta de qualidade do tecido no modelo do fabricante; etiqueta de produto com composição, e instruções de lavagem, identificação da Confecção conforme CONMETRO resolução 2.

**Embalagem:**

- As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível).
- Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações.

**Observações:**

**TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS**


ITENS	NUMERAÇÃO TOLERÂNCIAS	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
		PP		P		M		G		GG		EG	
<b>Colarinho</b>	De -0,5 a +0,5	17	17,5	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5
<b>Busto</b>	De -1 a	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64

	+1						
<b>Costas</b>	De -1 a +1	35, 37 5	38, 40 5	41, 43 5	44, 46 5	47,5 49	50,5 52
<b>Manga longa</b>	De -0,5 a +0,5	58 59	60 61	62 63	64 65	66 67	67 67
<b>Contorno de cava</b>	De -0,5 a +0,5	21 22	22, 23 5	24 24,5	25 26	26,5 27	27,5 28,5
<b>Comprimento</b>	De -1 a +1	57 58, 5	60 61, 5	63 64,5	66 67,5	69 70,5	72 73,5

**Como conferir medidas da peça pronta:**

**BLUSAS**

- A) COLARINHO:** De uma extremidade à outra da base do colarinho. Esta medida deve ser tomada com a camisa e colarinho abertos (exceto para jaquetas).
- B) BUSTO / TÓRAX:** Da parte inferior de uma cava à outra, com a blusa / camisa / jaqueta abotoada.
- C) COSTAS (ombro a ombro):** De uma extremidade do ombro com a cava à outra, nas costas (exceto para mangas raglã).
- D) MANGAS LONGAS:** Da parte da junção com o ombro até o final do punho.
- E) MANGAS CURTAS:** Da parte da junção com o ombro até o final da bainha (não considerar o tecido dobrado internamente).
- F) CONTORNO DE CAVA:** Na junção da manga com a blusa / camisa (exceto manga raglã).
- G) COMPRIMENTO:** Da junção da gola no ombro até o final da bainha da frente (não considerar o tecido dobrado internamente).
- H) MANGAS RAGLÃ:** Da junção da gola, com a fita métrica centralizada sobre o ombro até o final da bainha (não considerar o tecido dobrado internamente).



Obs.: Quando as camisas apresentarem pregas, as medidas devem ser consideradas com as pregas relaxadas.

**Modelo:** Blusa social manga curta

**Setor / Função:** Coordenação

**Tecido base:** T – 08 (AREIA)

Composição: **67% Alg. / 33% Poliéster**

Cor: T – 08 (AREIA)



**Descrição:**

- Colarinho com pé de gola, frente dublada aberta com fechamento através de botões e caseados (no pé de gola sentido horizontal e os demais sentido vertical), mangas longas, punhos fechados por botões e caseados, e costas em tecido único, pences dianteira e traseira.
- Aplicação de logotipo bordado no busto esquerdo (de quem veste) conforme especificações da UAI.

**Costuras:**

- Em máquina de interloque bitola mínima 7 mm para fechamento dos ombros, ilhargas e mangas (fixação e fechamento)
- Em máquina reta 1 agulha ponto fixo para fixação e pesponto do colarinho e gola, vista, bainhas, pences e barra.
- Caseado reto de 16 mm de comprimento.
- Aplicação de overloque nas partes desfiantes do tecido.

**Pontos por Centímetro:** 3,5 a 4,0 em todas as costuras

**Aviamentos:**

- Linha 120 Pes./Alg. ou 100% Pes. na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações e pespontos, caseado e pregar botões; linha 120 e filamento para o overloque.
- Botão perolizado de 4 furos 12 ou 13 mm da cor do tecido.
- Colarinho e entretela pré-encolhida

**Etiquetas:**

- Etiqueta de qualidade do tecido no modelo do fabricante; etiqueta de produto com composição, e instruções de lavagem, identificação da Confecção conforme CONMETRO resolução 2.

**Embalagem:**

- As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível).
- Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações.

**Observações:**


TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS													
ITENS	NUMERAÇÃO TOLERÂNCIAS	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
		PP		P		M		G		GG		EG	
<b>Colarinho</b>	De -0,5 a +0,5	17	17,5	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5
<b>Busto</b>	De -1 a +1	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
<b>Costas</b>	De -1 a +1	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52
<b>Manga curta</b>	De -0,5 a +0,5	17	17,5	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5
<b>Contorno de cava</b>	De -0,5 a +0,5	21	22	22,5	23	24	24,5	25	26	26,5	27	27,5	28,5

<b>Comprimento</b>	De -1 a +1	57	58,5	60	61,5	63	64,5	66	67,5	69	70,5	72	73,5
--------------------	------------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------

### Como conferir medidas da peça pronta:

## BLUSAS

- A) COLARINHO:** De uma extremidade à outra da base do colarinho. Esta medida deve ser tomada com a camisa e colarinho abertos (exceto para jaquetas).
- B) BUSTO / TÓRAX:** Da parte inferior de uma cava à outra, com a blusa / camisa / jaqueta abotoada.
- C) COSTAS (ombro a ombro):** De uma extremidade do ombro com a cava à outra, nas costas (exceto para mangas raglã).
- D) MANGAS LONGAS:** Da parte da junção com o ombro até o final do punho.
- E) MANGAS CURTAS:** Da parte da junção com o ombro até o final da bainha (não considerar o tecido dobrado internamente).
- F) CONTORNO DE CAVA:** Na junção da manga com a blusa / camisa (exceto manga raglã).
- G) COMPRIMENTO:** Da junção da gola no ombro até o final da bainha da frente (não considerar o tecido dobrado internamente).
- H) MANGAS RAGLÃ:** Da junção da gola, com a fita métrica centralizada sobre o ombro até o final da bainha (não considerar o tecido dobrado internamente).




Obs.: Quando as camisas apresentarem pregas, as medidas devem ser consideradas com as pregas relaxadas.

**Modelo** : Gravata


**Setor / Função** : Coordenadora, Supervisora

**Tecido base** : T – 14 (VERMELHO)

Composição : <b>100% Poliéster</b>	<b>Cor : T – 14 (VERMELHO)</b>
	

<b>Descrição:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Lenço tipo echarpe.</li></ul>
<b>Costuras:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Costuras em ponto fixo 1 agulha, pelo avesso.</li></ul>
<b>Pontos por Centímetro:</b> 3,5 a 4,0 em todas as costuras
<b>Aviamentos:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Linha 80 Pes./Alg. ou 100% Pes. na cor do tecido para todas as operações.</li><li>- Entretela apropriada.</li></ul>
<b>Etiquetas:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Etiqueta de produto com composição, e instruções de lavagem, identificação da Confecção conforme CONMETRO resolução 2.</li></ul>
<b>Observações :</b>

<b>Modelo:</b> Blusa tipo pólo com gola e punho em Techonoavia	
<b>Setor / Função:</b> Copeira	
<b>Tecido base:</b> T - 03	
<b>Composição:</b> 62% Algodão / 35% Poliéster / 3% Elastano	<b>Cor:</b> T - 03 / T – 05 vivo e gola



**Descrição:**

- Blusa estilo polo com gola em T - 04, abertura frontal parcial com vista de 2 botões / caseados, mangas curtas com punho em T - 04 nas bainhas, pala dianteira e traseiro em tecido único, aberturas de +/- 5 cm no final das costuras de fechamentos laterais.

**Costuras:**

- Em máquina interlock bitola mínima 7 mm para fechamento das ilhargas e mangas; fixação da pala dianteira.
- Em máquina reta 1 agulha ponto fixo para fixação e pesponto da gola, vista, pala, bainhas e barra.
- Caseado reto de 18 mm de comp.
- Aplicação de overlock nas partes desfiantes do tecido.

**Pontos por Centímetro:** 4,0 a 4,5 em todas as costuras

**Aviamentos:**

- Linha 120 Pes./Alg. ou 100% Pes. na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações e pespontos, caseado e pregar botões; linha 120 e filamento para o overlock.
- Botão perolizado de 4 furos 13 ou 14 mm da cor do tecido.
- Gola e punho no T - 04 da mesma cor do tecido.

**Etiquetas:**

- Etiqueta de qualidade do tecido no modelo do fabricante; etiqueta de produto com composição, e instruções de lavagem, identificação da Confecção conforme CONMETRO resolução 2.

**Embalagem:**

- As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível).
- Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações.


**Observações:**

<b>TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS</b>													
<b>ITENS</b>	<b>NUMERAÇÃO TOLERÂNCIAS</b>	<b>34</b>	<b>36</b>	<b>38</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>44</b>	<b>46</b>	<b>48</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>54</b>	<b>56</b>
		<b>PP</b>		<b>P</b>		<b>M</b>		<b>G</b>		<b>GG</b>		<b>EG</b>	
<b>Colarinho</b>	De -0,5 a +0,5	17	17,5	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5
<b>Busto</b>	De -1 a +1	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
<b>Costas</b>	De -1 a +1	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52
<b>Manga curta</b>	De -0,5 a +0,5	17	17,5	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5
<b>Contorno de cava</b>	De -0,5 a +0,5	21	22	22,5	23	24	24,5	25	26	26,5	27	27,5	28,5
<b>Comprimento</b>	De -1 a +1	57	58,5	60	61,5	63	64,5	66	67,5	69	70,5	72	73,5


## Como conferir medidas da peça pronta:

### BLUSAS

- A) COLARINHO:** De uma extremidade à outra da base do colarinho. Esta medida deve ser tomada com a camisa e colarinho abertos (exceto para jaquetas).
- B) BUSTO / TÓRAX:** Da parte inferior de uma cava à outra, com a blusa / camisa / jaqueta abotoada.
- C) COSTAS (ombro a ombro):** De uma extremidade do ombro com a cava à outra, nas costas (exceto para mangas raglã).
- D) MANGAS LONGAS:** Da parte da junção com o ombro até o final do punho.
- E) MANGAS CURTAS:** Da parte da junção com o ombro até o final da bainha (não considerar o tecido dobrado internamente).
- F) CONTORNO DE CAVA:** Na junção da manga com a blusa / camisa (exceto manga raglã).
- G) COMPRIMENTO:** Da junção da gola no ombro até o final da bainha da frente (não considerar o tecido dobrado internamente).
- H) MANGAS RAGLÃ:** Da junção da gola, com a fita métrica centralizada sobre o ombro até o final da bainha (não considerar o tecido dobrado internamente).



Obs.: Quando as camisas apresentarem pregas, as medidas devem ser consideradas com as pregas relaxadas.

<b>Modelo</b> : Gravata	
<b>Setor / Função</b> : Vigia - Feminino	
<b>Tecido base</b> : T – 13 (PRETO)	
<b>Composição</b> : 100% <b>Poliéster</b>	<b>Cor</b> : T – 13 (PRETO)
	

--

**Descrição:**

- Lenço tipo echarpe.

**Costuras:**

- Costuras em ponto fixo 1 agulha, pelo avesso.

**Pontos por Centímetro:** 3,5 a 4,0 em todas as costuras

**Aviamentos:**

- Linha 80 Pes./Alg. ou 100% Pes. na cor do tecido para todas as operações.
- Entretela apropriada.

**Etiquetas:**

- Etiqueta de produto com composição, e instruções de lavagem, identificação da Confecção conforme CONMETRO resolução 2.

**Observações :**

--


**Modelo:** Calça feminina cintura c/ ½ elástico.

**Setor / Função:** Copeira

**Tecido base:** T - 11

**Composição:** 67% Alg. 33% Pes.

**Cor:** T - 11



**Descrição:**

- Cós postiço com 4,5 cm de largura, elástico embutido na parte traseira e fechamento através de botão e caseado, 7 passantes, vista embutida com zíper, 1 bolso chapado tipo fole com prega fêmea e portinhola com fechamento através do fecho de contato na lateral direita (de quem veste). Traseiro com palas e 2 bolsos chapados tipo fole com pregas fêmeas e portinholas com fechamento através do fecho de contato.

**Costuras:**

- Fixação do cós dianteiro em máquina de pregar cós e em máquina de pregar elástico no traseiro.
- Fechamento das ilhargas, gancho traseiro e fixação das palas em fechadeira 2 agulhas paralelas ou interlock bitola mínima 10mm rebatido com ponto corrente 2 agulhas paralelas.
- Fechamento do entrepernas em interlock bitola mínima 10mm.
- Máq. reta 2 agulhas paralelas para o pesponto da vista, gancho dianteiro, bainhas dos bolsos e fixação dos bolsos.
- Máq. reta 1 agulha para as bainhas dos bolsos traseiros, zíper e barra das pernas.
- Travetes nas extremidades dos bolsos, portinhola, final da vista, fixação dos passantes, no final da costura lateral no cós e na junção dos ganchos por sobre a costura de segurança do interlock.
- Overlock nas partes desfiantes do tecido.
- Caseado reto de 18mm.

**Pontos por Centímetro:** 3,0 a 3,5 em todas as costuras.

**Aviamentos:**

- Linha 80 Pes./Alg. ou 100% Poliéster na cor do tecido para as costuras de fechamento, fixação, pespontos, caseado e pregar botão, linha 120 e filamento para o overlock.
- Zíper metálico com cadarço na cor do tecido.
- Botão perolizado 4 furos de 14mm de diâmetro na cor do tecido.
- Elástico de 40mm de largura.
- Fecho de contato.

**Etiquetas:**

- Etiqueta de qualidade do tecido no modelo do fabricante; etiqueta de produto com composição e instruções de lavagem e identificação da Confecção conforme CONMETRO resolução nº 2.

**Embalagem:**

- As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível).
- Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações.


**Observações:**

TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS													
ITENS	NUMERAÇÃO	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
		PP		P		M		G		GG		EG	
<b>Cintura com cós</b>	De -1 a +1	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
<b>Quadril</b>	De -1 a +1	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	61,5	63,5	65,5
<b>Coxa</b>	De -1 a +1	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5
<b>Gancho dianteiro</b>	De -0,5 a +0,5	18,5	18,5	19,5	19,5	20,5	20,5	21,5	21,5	22,5	22,5	23,5	23,5
<b>Gancho traseiro</b>	De -0,5 a +0,5	28,5	29,5	29,5	30,5	30,5	31,5	31,5	32,5	32,5	33,5	33,5	34,5
<b>Entrepernas c/barra</b>	De -1,5 a +1,5	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
<b>Ilhargas s/ cós</b>	De -1,5 a +1,5	101,5	102,5	102,5	103,5	103,5	104,5	104,5	105,5	105,5	106,5	106,5	107,5
<b>Joelho</b>	De -0,5 a +0,5	19,5	20,5	21,5	21,5	22,5	23,5	23,5	24,5	25,5	26,5	26,5	27,5
<b>Barra da calça</b>	De -0,5 a +0,5	21,5	22,5	22,5	23,5	23,5	24,5	24,5	25,5	25,5	26,5	26,5	27,5

**Como conferir as medidas da peça pronta:**

## CALÇAS / BERMUDAS

- A) CINTURA:** Sobre o cós, com a calça / bermuda abotoada, cintura esticada quando tiver elástico no traseiro ou em toda cintura.
- B) QUADRIL:** A 5 cm da junção das pernas no gancho dianteiro (com a calça dobrada e gancho relaxado), medir de um lado a outro do quadril; quando tiver pregas, as medidas devem ser consideradas com as pregas abertas.
- C) ENTREPERNAS:** Da junção entre as duas pernas, ao longo da costura interna até a final da barra.
- D) ILHARGAS SEM CÓS:** Da costura da junção do cós ao longo da costura lateral até o final.
- E) COXA:** Com a peça pelo dianteiro, partindo-se da extremidade do encontro dos ganchos até o lateral (quando tiver pregas às medidas devem ser consideradas com as pregas abertas).
- F) GANCHO DIANTEIRO:** Com a peça pelo dianteiro, da borda inferior do cós até a junção dos ganchos no entrepernas.
- G) GANCHO TRASEIRO:** Com a peça pelo traseiro, da borda inferior do cós até a junção dos ganchos no entrepernas.
- H) JOELHO:** Dobrando uma das pernas até que a ponta da bainha esteja em paralelo com final da costura da vista, medir a largura da base na dobra.
- I) BARRA DA PERNA:** De uma extremidade a outra na barra da perna.



**Modelo** : Agasalho masculino

**Setor / Função** : Servente

**Tecido base** : T - 15

**Composição** : 67% Alg. 33% PES. **Cor** : T – 15 detalhes/ T - 12 (vermelho)



**Descrição:**

- Jaqueta feminina com gola esporte T - 12 (vermelho) e frente aberta fechada por botões / caseados no sentido horizontal, pala dianteira e recortes nas frentes formando bolsos embutidos (um em cada frente) fechado por portinhas inseridas sob a pala e presas por caseado e botão; mangas longas recortadas com punhos fechados por caseado / botão; costas com pala e recortes traseiros; cós de +/- 4,5 cm de largura com alhetas de ajuste (caseado / botões) saindo das laterais para as costas.
- Aplicação de logotipo bordado no centro do bolso conforme especificações da UAI.

**Costuras:**

- Em fechadeira 2 agulhas paralelas para fechamentos dos recortes dianteiros e traseiros, palas e ombro.
- Em máquina de interlock bitola mínima 10 mm para fechamento das ilhargas, recorte das mangas (fixação e fechamento) rebatido com 2 agulhas paralelas.
- Em máquina reta 2 agulhas paralelas para pesponto da gola, portinholas e alhetas.
- Em máquina reta 1 agulha ponto fixo para fixação e pesponto dos punhos, gola, bolsos, carcelas.
- Em máquina de pregar cós ou reta 1 agulha para fixação do cós.
- Caseado reto de 18 mm de comp; ou caseado de olho para botão metálico de haste.
- Aplicação de overlock nas partes desfiantes do tecido.

**Pontos por Centímetro:** 3,0 a 4,5 em todas as costuras

**Aviamentos:**

- Linha 80 Pes./Alg. ou 100% Pes. na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações e pespontos, caseado e pregar botões; linha 120 e filamento para o overlock.
- Botão perolizado de 4 furos 15 mm da cor do tecido; ou botão metálico de haste

**Etiquetas:**

- Etiqueta de qualidade do tecido no modelo do fabricante; etiqueta de produto com composição, e instruções de lavagem, identificação da Confecção conforme CONMETRO resolução 2.

**Embalagem:**

- As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível).
- Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações.

**Observações :**


TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS													
ITENS	NUMERAÇÃO TOLERÂNCIAS	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
		PP		P		M		G		GG		EG	
<b>Tórax</b>	De -1 a	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74

	+1							
<b>Costas</b>	De -1 a +1	45, 47 5	48, 50 5	51, 53 5	54, 56 5	57,5 59	60,5 62	
<b>Mangas longa</b>	De -1 a +1	59 60	61 62	63 64	65 66	67 67	67 67	
<b>Contorno de cava</b>	De -1 a +1	26 26, 5	27 27, 5	28, 29 5	29, 30,5 5	31 31,5	32,5 33	
<b>Comprimento</b>	De -1 a +1	64, 66 5	67, 69 5	70, 72 5	73, 75 5	76,5 76,5	76,5 76,5	

**Como conferir medidas da peça pronta:**

**JAQUETAS**

- A) COLARINHO:** De uma extremidade à outra da base do colarinho. Esta medida deve ser tomada com a camisa e colarinho abertos (exceto para jaquetas).
- B) BUSTO / TÓRAX:** Da parte inferior de uma cava à outra, com a blusa / camisa / jaqueta abotoada.
- C) COSTAS (ombro a ombro):** De uma extremidade do ombro com a cava à outra, nas costas (exceto para mangas raglã).
- D) MANGAS LONGAS:** Da parte da junção com o ombro até o final do punho.
- E) MANGAS CURTAS:** Da parte da junção com o ombro até o final da bainha (não considerar o tecido dobrado internamente).
- F) CONTORNO DE CAVA:** Na junção da manga com a blusa / camisa (exceto manga raglã).
- G) COMPRIMENTO:** Da junção da gola no ombro até o final da bainha da frente (não considerar o tecido dobrado internamente).
- H) MANGAS RAGLÃ:** Da junção da gola, com a fita métrica centralizada sobre o ombro até o final da bainha (não considerar o



tecido dobrado internamente).

Obs.: Quando as camisas apresentarem pregas, as medidas devem ser consideradas com as pregas relaxadas.

**Modelo** : Agasalho feminino

**Setor / Função**: Servente

**Tecido base:** T - 15

**Composição:** 67% Alg. 33% PES.

**Cor:** T – 15 detalhes/ T - 12 (vermelho)



**Descrição:**

- Jaqueta feminina com gola esporte T - 12 (vermelho) e frente aberta fechada por botões / caseados no sentido horizontal, pala dianteira e recortes nas frentes formando bolsos embutidos (um em cada frente) fechado por portinhas inseridas sob a pala e presas por caseado e botão; mangas longas recortadas com punhos fechados por caseado / botão; costas com pala e recortes traseiros; cós de +/- 4,5 cm de largura com alhetas de ajuste (caseado / botões) saindo das laterais para as costas.
- Aplicação de logotipo bordado no centro do bolso conforme especificações da UAI.

**Costuras:**

- Em fechadeira 2 agulhas paralelas para fechamentos dos recortes dianteiros e traseiros, palas e ombro.
- Em máquina de interlock bitola mínima 10 mm para fechamento das ilhargas, recorte das mangas (fixação e fechamento) rebatido com 2 agulhas paralelas.
- Em máquina reta 2 agulhas paralelas para pesponto da gola, portinholas e alhetas.
- Em máquina reta 1 agulha ponto fixo para fixação e pesponto dos punhos, gola, bolsos, carcelas.
- Em máquina de pregar cós ou reta 1 agulha para fixação do cós.
- Caseado reto de 18 mm de comp; ou caseado de olho para botão metálico de haste.
- Aplicação de overlock nas partes desfiantes do tecido.

**Pontos por Centímetro:** 3,0 a 3,5 em todas as costuras

**Aviamentos:**

- Linha 80 Pes./Alg. ou 100% Pes. na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações e pespontos, caseado e pregar botões; linha 120 e filamento para o overlock.
- Botão perolizado de 4 furos 15 mm da cor do tecido; ou botão metálico de haste

**Etiquetas:**

- Etiqueta de qualidade do tecido no modelo do fabricante; etiqueta de produto com composição, e instruções de lavagem, identificação da Confeção conforme CONMETRO resolução 2.

**Embalagem:**

- As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível).
- Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações.

**Observações :**

**TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS**


ITENS	NUMERAÇÃO TOLERÂNCIAS	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
		PP		P		M		G		GG		EG	
<b>Busto</b>	De -1 a +1	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65
<b>Costas</b>	De -1 a +1	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52
<b>Mangas longa</b>	De -1 a +1	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	66	66
<b>Contorno de cava</b>	De -1 a +1	22	23	23,5	24	24,5	26	26,5	27	27,5	27,5	28	29

<b>Comprimento</b>	De -1 a +1	52	53,5	55	56,5	58	59,5	61	62,5	64	65,5	67	68,5
--------------------	------------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------

**Como conferir medidas da peça pronta:**

**JAQUETAS**

- A) COLARINHO:** De uma extremidade à outra da base do colarinho. Esta medida deve ser tomada com a camisa e colarinho abertos (exceto para jaquetas).
- B) BUSTO / TÓRAX:** Da parte inferior de uma cava à outra, com a blusa / camisa / jaqueta abotoada.
- C) COSTAS (ombro a ombro):** De uma extremidade do ombro com a cava à outra, nas costas (exceto para mangas raglã).
- D) MANGAS LONGAS:** Da parte da junção com o ombro até o final do punho.
- E) MANGAS CURTAS:** Da parte da junção com o ombro até o final da bainha (não considerar o tecido dobrado internamente).
- F) CONTORNO DE CAVA:** Na junção da manga com a blusa / camisa (exceto manga raglã).
- G) COMPRIMENTO:** Da junção da gola no ombro até o final da bainha da frente (não considerar o tecido dobrado internamente).
- H) MANGAS RAGLÃ:** Da junção da gola, com a fita métrica centralizada sobre o ombro até o final da bainha (não considerar o tecido dobrado internamente).



Obs.: Quando as camisas apresentarem pregas, as medidas devem ser consideradas com as pregas relaxadas.

<b>Modelo</b> : Agasalho feminino	
<b>Setor / Função</b> : Servente	
<b>Tecido base</b> : T – 15	
<b>Composição</b> : 67% Alg. 33% PES.	<b>Cor</b> : T – 15 detalhes/ T - 12 (vermelho)



#### **Descrição:**

- Jaqueta feminina com gola esporte T - 12 (vermelho) e frente aberta fechada por botões / caseados no sentido horizontal, pala dianteira e recortes nas frentes formando bolsos embutidos (um em cada frente) fechado por portinhas inseridas sob a pala e presas por caseado e botão; mangas longas recortadas com punhos fechados por caseado / botão; costas com pala e recortes traseiros; cós de +/- 4,5 cm de largura com alhetas de ajuste (caseado / botões) saindo das laterais para as costas.
- Aplicação de logotipo bordado no centro do bolso conforme especificações da UAI.

#### **Costuras:**

- Em fechadeira 2 agulhas paralelas para fechamentos dos recortes dianteiros e traseiros, palas e ombro.
- Em máquina de interlock bitola mínima 10 mm para fechamento das ilhargas, recorte das mangas (fixação e fechamento) rebatido com 2 agulhas paralelas.
- Em máquina reta 2 agulhas paralelas para pesponto da gola, portinholas e alhetas.
- Em máquina reta 1 agulha ponto fixo para fixação e pesponto dos punhos, gola, bolsos, carcelas.
- Em máquina de pregar cós ou reta 1 agulha para fixação do cós.
- Caseado reto de 18 mm de comp; ou caseado de olho para botão metálico de haste.
- Aplicação de overlock nas partes desfiantes do tecido.

**Pontos por Centímetro:** 3,0 a 3,5 em todas as costuras

**Aviamentos:**

- Linha 80 Pes./Alg. ou 100% Pes. na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações e pespontos, caseado e pregar botões; linha 120 e filamento para o overlock.
- Botão perolizado de 4 furos 15 mm da cor do tecido; ou botão metálico de haste

**Etiquetas:**

- Etiqueta de qualidade do tecido no modelo do fabricante; etiqueta de produto com composição, e instruções de lavagem, identificação da Confeção conforme CONMETRO resolução 2.

**Embalagem:**

- As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível).
- Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações.


**Observações :**

TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS													
ITENS	NUMERAÇÃO TOLERÂNCIAS	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
		PP		P		M		G		GG		EG	
<b>Busto</b>	De -1 a +1	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65
<b>Costas</b>	De -1 a +1	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52
<b>Mangas longa</b>	De -1 a +1	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	66	66
<b>Contorno de cava</b>	De -1 a +1	22	23	23,5	24	24,5	26	26,5	27	27,5	27,5	28	29
<b>Comprimento</b>	De -1 a +1	52	53,5	55	56,5	58	59,5	61	62,5	64	65,5	67	68,5

## Como conferir medidas da peça pronta:

### JAQUETAS

- A) COLARINHO:** De uma extremidade à outra da base do colarinho. Esta medida deve ser tomada com a camisa e colarinho abertos (exceto para jaquetas).
- B) BUSTO / TÓRAX:** Da parte inferior de uma cava à outra, com a blusa / camisa / jaqueta abotoada.
- C) COSTAS (ombro a ombro):** De uma extremidade do ombro com a cava à outra, nas costas (exceto para mangas raglã).
- D) MANGAS LONGAS:** Da parte da junção com o ombro até o final do punho.
- E) MANGAS CURTAS:** Da parte da junção com o ombro até o final da bainha (não considerar o tecido dobrado internamente).
- F) CONTORNO DE CAVA:** Na junção da manga com a blusa / camisa (exceto manga raglã).
- G) COMPRIMENTO:** Da junção da gola no ombro até o final da bainha da frente (não considerar o tecido dobrado internamente).
- H) MANGAS RAGLÃ:** Da junção da gola, com a fita métrica centralizada sobre o ombro até o final da bainha (não considerar o tecido dobrado internamente).



Obs.: Quando as camisas apresentarem pregas, as medidas devem ser consideradas com as pregas relaxadas.



<b>Modelo:</b> Vestido Gestante	
<b>Setor / Função:</b> Atendimento/ Recepção / Coordenação/ Supervisão	
<b>Tecido base:</b> T – 13 (PRETO)	
<b>Composição:</b> 100% Poliéster	<b>Cor:</b> T – 13 (PRETO)



**Descrição:**

- Vestido para gestante com gola e fechamento frontal em zíper. Dianteira com aplicação de costura com elástico nas duas laterais abaixo do busto, frente aberta com zíper invisível na mesma cor do tecido. Aplicação de dois bolsos, um em cada lateral, forrados no mesmo tecido. Costas com aplicação de costura com elástico, centralizada. Recorte na altura da cava com costura.

**Costuras:**

- Em máquina de interloque bitola mínima 10 mm para fechamento das ilhargas, ombros.
- Em máquina reta 1 agulha ponto fixo para fixação e pesponto da gola, cinto, revel e barra.
- Aplicação de overloque nas partes desfiantes do tecido.

Pontos por Centímetro: 4,0 a 4,5 em todas as costuras.

**Aviamentos:**

- Linha 120 Pes./Alg. ou 100% Pes. na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações e pespontos; linha 120 e filamento para o overloque.
- Botão perolizado na cor do tecido.

**Etiquetas:**

- Etiqueta de garantia do tecido emitida pelo fabricante, etiqueta de produto com composição, e instruções de lavagem, identificação da Confecção conforme CONMETRO resolução 2.

**Embalagem:**

- As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com numeração visível).
- Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações.


**Observações:**

TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS													
ITENS	NUMERAÇÃO TOLERÂNCIAS	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
		PP		P		M		G		GG		EG	
Busto	De -1 a +1	45	48	51	54	57	60	63	66	69	72	75	78
Costas	De -1 a +1	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Comprimento	De -1 a +1	102	103,5	105	106,5	108	109,5	111	112,5	114	115,5	117	118,5

Como conferir medidas da peça pronta:

## VESTIDO

- A) BUSTO / TÓRAX:** Da parte inferior da uma cava à outra (peça abotoada).
- B) COSTAS (ombro a ombro):** De uma extremidade do ombro com a cava à outra, nas costas (exceto para mangas raglã)
- C) QUADRIL:** Na altura do quadril com a peça abotoada.
- D) MANGAS LONGAS:** Da parte da junção com o ombro (manga raglã no decote) até o final da bainha (não considerar o tecido dobrado internamente).
- E) MANGAS CURTAS:** Da parte da junção com o ombro (manga raglã no decote) até o final da bainha (não considerar o tecido dobrado internamente).
- F) CONTORNO DE CAVA:** Na junção da manga com o avental (exceto para manga raglã).
- G) COMPRIMENTO:** Pela frente, da junção da gola no ombro até o final da bainha (não considerar o tecido dobrado internamente).



## QUANTITATIVOS MÍNIMOS DE UNIFORMES ENTREGUES POR FUNCIONÁRIO

1. **Periodicidade de troca:** toda a grade de uniformes deve ser trocada a cada seis meses.
2. **Quantitativos:**

UNIFORME	QUANTITATIVO
<b>AUXILIAR DE SERVIÇO C - FEMININO</b>	
CALÇA	2
CAMISA MANGA LONGA	5
CAMISA MANGA CURTA	
COLETE	0
JAQUETA	1
BLAZER	1
SAIA	1
SAPATO/ SAPATILHA/SANDÁLIA	2
<b>TOTAL DE ITENS</b>	<b>12</b>
<b>COORDENADOR/SUPERVISOR - FEMININO</b>	
CALÇA	2
CAMISA MANGA LONGA	5
CAMISA MANGA CURTA	
COLETE	0
JAQUETA	1
BLAZER	1
SAIA	1
SAPATO/ SAPATILHA/SANDALIA	2
LENÇO	2
<b>TOTAL DE ITENS</b>	<b>14</b>
<b>AUXILIAR DE SERVIÇO C - MASCULINO</b>	
CALÇA	3
CAMISA MANGA LONGA	5
CAMISA MANGA CURTA	
JAQUETA	1
BLAZER	1
GRAVATA	0
SAPATO SOCIAL	2
<b>TOTAL DE ITENS</b>	<b>12</b>
<b>COORDENADOR/SUPERVISOR - MASCULINO</b>	
CALÇA	3

CAMISA MANGA LONGA	5
CAMISA MANGA CURTA	
JAQUETA	1
BLAZER	1
SAPATO SOCIAL	2
GRAVATA (SOMENTE SUPERVISOR E COORDENADOR)	2
<b>TOTAL DE ITENS</b>	<b>14</b>
<b>SERVENTE</b>	
CALÇA	3
CAMISA	3
SAPATO EPI	2
JAQUETA	1
<b>TOTAL DE ITENS</b>	<b>9</b>
<b>ARTÍFICE</b>	
CALÇA	3
CAMISA	3
SAPATO EPI	2
JAQUETA	1
<b>TOTAL DE ITENS</b>	<b>9</b>
<b>COPEIRA</b>	
CALÇA	3
CAMISA	3
SAPATO EPI	2
JAQUETA	1
<b>TOTAL DE ITENS</b>	<b>9</b>
<b>VIGIA (MASC/FEM)</b>	
SAPATO	2
CALÇA SOCIAL	5
CAMISA SOCIAL	
JAQUETA	1
BLAZER	1
GRAVATA	1
<b>TOTAL DE ITENS</b>	<b>10</b>
<b>POSSO AJUDAR</b>	
CALÇA	3
CAMISA	3
SAPATO/ SAPATILHA/SANDALIA	2
COLETE	0
JAQUETA	1

TOTAL DE ITENS	9
<b>GESTANTE</b>	
VESTIDO	2
TOTAL DE ITENS	2

### 3. Observações/Considerações:

Para a distribuição da grade mínima dos uniformes deve-se observar:

- a) Camisa/ Blusa - Para Atendimento/Recepção/Coordenação/ Supervisão/ Vigia masculino e feminino a quantidade total de camisas pode ser distribuído de acordo com a preferência do funcionário.
- b) Sapato Feminino - Para Atendimento/Recepção/Coordenação/ Supervisão/ Vigia feminino a quantidade total de sapatos pode ser distribuído pelos três modelos.
- c) Calça/Saia - Para Atendimento/Recepção/Coordenação/ Supervisão o quantitativo de saias e calças pode ser somado e redistribuído de acordo com a preferência da funcionária.
- d) Gestante – o uniforme de gestante substitui o conjunto de saia/calça e blusa, devendo ser mantidos os outros itens (blazer, jaqueta e sapatos). A entrega deste item não é vinculada aos seis meses de periodicidade e sim a necessidade da funcionária. Poderá ser entregue mais um par de sapato/ sapatilha/ sandália dentro do período de gestação da funcionária de acordo com a necessidade.